

北京市公共资源交易中心 政府采购项目竞争性谈判文件 (2026 年版)

项目名称：城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块

家具采购项目

项目编号：BGPC-J26292

采购人：北京市机关事务管理局

采购代理机构：北京市公共资源交易中心

(北京市政府采购中心)

目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	8
第三章	评审程序和评定成交的标准	26
第四章	采购需求	40
第五章	合同草案条款	283
第六章	响应文件格式	293

注：采购文件条款中以“☑”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：BGPC-J26292

2.项目名称：城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额： 2707.52148 万元

5.采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术要求或服务要求
1	城市副中心 FZX-0901- 0150 和 0117 地块家具采购 项目木制一包	1126.28308	详见第 四章采 购需求	详见第四章采购需求
2	城市副中心 FZX-0901- 0150 和 0117 地块家具采购 项目木制二包	427.5718		
3	城市副中心 FZX-0901- 0150 和 0117 地块家具采购 项目木制三包	639.8291		
4	城市副中心 FZX-0901- 0150 和 0117 地块家具采购 项目木制四包	295.3085		
5	城市副中心 FZX-0901- 0150 和 0117 地块家具采购	218.529		

	项目钢制一包			
--	--------	--	--	--

注：仅划分 1 个采购包的项目，供应商编制响应文件可以不填写包号。

6.合同履行期限：合同签订之日起 40 日内，完成供货、安装、调试、验收等工作

7.本项目是否接受联合体：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☒中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接（允许分包的项目，分包承担主体应当同时满足本款对应的中小企业要求）。其中，专门面向中小企业且需预留小微企业份额的（如有），预留份额通过以下措施进行：_____/_____。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/_____

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/_____

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：_____/_____。

三、获取采购文件

☐采用发布公告方式邀请供应商的项目：

1.时间：___年___月___日至___年___月___日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home>）获取电子版谈判文件。

4.售价：0 元。

☒采用书面推荐方式邀请供应商的项目：

1.时间：2026 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 15 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home>）点击邀请函并接受邀请，进入项目切换到采购文件环节，获取采购文件。

4.售价：0 元。

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 9 月 16 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（<https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home>）。

五、开启

时间：2026 年 9 月 16 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点北京市政府采购电子交易平台(<https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home>)。

注意事项：为保证解密顺利进行，请供应商务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子响应文件的计算机设备及自身 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

六、现场谈判

1. 须供应商的授权代表 1 人或法定代表人 1 人参加现场谈判（务必于提交响应文件截止时间到达谈判地点）。

2. 谈判地点：北京市丰台区玉林西路 45 号腾飞大厦北京市公共资源交易中心一层供应商等候区；

3. 须供应商的授权代表或其法定代表人参加谈判，请携带授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明及有效身份证明，如未携带以上文件及证件的不得参加谈判；

腾飞大厦无停车位，建议选择公共交通前往。

七、公告期限（采用发布公告方式邀请供应商的项目）

自本公告发布之日起 3 个工作日。

八、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见谈判文件各章对应条款要求。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子谈判文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子谈判文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

九、对本次采购提出询问和质疑，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市机关事务管理局

地 址：北京市通州区运河东大街 57 号院 3 号楼

询问和质疑联系人：邹微

联系方式：010-55575070

2.采购代理机构信息

名 称：北京市公共资源交易中心

询问联系人：高静丽

联系方式：010-83916773

地 址：北京市丰台区玉林西路 45 号腾飞大厦

质疑联系人：魏老师

联系方式：010-83537377

地 址：北京市西城区广安门南街甲 68 号 407 室（邮编：100054）

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容														
2.2	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否														
3.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制一包</td><td rowspan="5">工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</td></tr> <tr> <td>2</td><td>城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制二包</td></tr> <tr> <td>3</td><td>城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制三包</td></tr> <tr> <td>4</td><td>城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制四包</td></tr> <tr> <td>5</td><td>城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目钢制一包</td></tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制一包	工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。	2	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制二包	3	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制三包	4	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制四包	5	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目钢制一包
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业														
1	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制一包	工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。														
2	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制二包															
3	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制三包															
4	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制四包															
5	城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目钢制一包															
9.2	报价	报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。														
10.1	保证金	保证金金额：无须提交														
11.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起算 180 日历天。														

条款号	条目	内容						
16.1	解密地点	解密地点：北京市政府采购电子交易平台（ https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home ）						
16.2	解密时间	解密时间： <u>120</u> 分钟						
19.1	确定成交供应商	采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商： ☒否 ☐是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：随机抽取。						
22.5	分包	本项目是否允许分包： ☒不允许 ☐允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： _____； （2）允许分包的金额或者比例： _____； 注：分包承担主体各分包单项报价不得超出相应允许分包的金额，否则投标无效。 （3）其他要求： ①可分包部分特定资格要求： _____； 如供应商分包的，则须提供分包承担主体的资质证书电子件，否则响应无效；如供应商不分包的，则供应商须提供供应商的资质证书电子件，否则响应无效。 ②可分包部分标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>可分包部分标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	包号	可分包部分标的名称	中小企业划分标准所属行业			
包号	可分包部分标的名称	中小企业划分标准所属行业						
22.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要						

条款号	条目	内容
		求办理“政采贷”。
23.1	询问	询问形式：电话或其他方式
		联系方式： 1、采购人：详见谈判文件第一章采购邀请“九”。 2、采购代理机构：详见谈判文件第一章采购邀请“九”。
23.2	质疑	质疑送达形式：书面形式 具体要求详见 23.2.3-23.2.5
		联系方式： 1、采购人：详见谈判文件第一章采购邀请“九”。 2、采购代理机构： ① 联系部门：北京市公共资源交易中心法律事务部（监督服务部） ② 地址：北京市西城区广安门南街甲 68 号 407（邮编：100054）室 ③ 联系人：魏老师 联系方式：010-83537377
24.1	代理费	无

供应商须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
- 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、科研仪器设备采购

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

3.1 采购本国货物、工程和服务

- 3.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
- 3.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
- 3.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

3.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

3.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

3.3.1 中小企业定义：

3.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

3.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订

立劳动合同的从业人员。

3.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

3.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

3.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

3.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

3.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

3.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

3.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

3.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品

3.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

3.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

- 3.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

3.5 正版软件（本项目不涉及）

- 3.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

3.6 网络安全专用产品（本项目不涉及）

- 3.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

3.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

- 3.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

3.8 采购需求标准

3.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

3.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.9 强制性产品认证（本项目不涉及）

3.9.1 如本项目采购产品属于《强制性产品认证目录》的产品，则供应商所报产品必须获得经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，否则**响应无效**。

4 响应费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 谈判文件

5 谈判文件构成

5.1 谈判文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审程序和评定成交的标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

- 5.2 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

6 对谈判文件的澄清或修改

- 6.1 采购人、采购代理机构或者谈判小组对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
- 6.2 上述书面通知，按照获取谈判文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 6.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商；不足 3 个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

三 响应文件的编制

7 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

- 7.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
- 7.2 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 7.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

8 响应文件构成

- 8.1 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 8.2 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 8.3 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。
- 8.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 8.5 供应商认为应附的其他材料。

9 报价

- 9.1 所有响应均以人民币为计价货币。
- 9.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
 - 9.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、

培训、质量保证、售后服务、税费等；

9.2.2 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关费用。

9.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（谈判文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

10 保证金（本项目不涉及）

10.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳保证金。供应商自愿超额缴纳保证金的，响应文件不做无效处理。

10.2 交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

10.3 保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其**响应无效**。

10.4 供应商除需在响应文件中提供“保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“保证金凭证/交款单据电子件”。

10.5 保证金有效期同响应有效期。

10.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以

不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

10.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前退出谈判的，采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金；

10.7.2 成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商；

10.7.3 未成交供应商的保证金，自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商。

10.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还保证金：

10.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

10.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.8.3 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.8.5 《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

11 响应有效期

11.1 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其**响应无效**。

12 响应文件的签署、盖章

12.1 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

12.2 谈判文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 响应文件的提交

13 响应文件的提交

13.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据谈判文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

13.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，保证金除外。

14 响应文件提交截止时间

14.1 供应商应在谈判文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

15 响应文件的修改与撤回

15.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

15.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五 评审

16 解密

16.1 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

16.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**无效响应**。

16.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人

或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

16.4 供应商不足 3 家的，不予解密，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

16.5 本项目不公开报价。

17 谈判小组

17.1 谈判小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

17.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

18 评审程序和评定成交的标准

18.1 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六 确定成交

19 确定成交供应商

19.1 采购人将在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

20 成交公告与成交通知书

20.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

20.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 成交公告发布后，未成交供应商可登录北京市政府采购电子交易平台（<https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home>）我的项目中，点击进入项目，切换到成交环节，下载未中标通知书，在未中标通知书中查阅本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审汇总得分及排序等相关信息。

21 终止

21.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

22 签订合同

22.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

22.4 政府采购合同不能转包。

22.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履

行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

22.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

23 询问与质疑

23.1 询问

23.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

23.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2 质疑

23.2.1 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

23.2.2 供应商对谈判文件中涉及的项目属性、采购预算、最高限价、划分的采购包与合同分包、供应商资格条件、采购需求、评审标准、政府采购政策功能落实要求及采购合同等由采购人提出的内容及采购活动结束后对采购结果提出质疑的，由采购人依法作出答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的，由采购代理机构依法作出答复。

23.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.4 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

24 代理费（本项目不涉及）

24.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章 评审程序和评定成交的标准

1 响应文件的资格审查和符合性审查

1.1 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《采购邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-1	营业执照等证明文件	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	供应商资格声明书	提供了符合谈判文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段谈判小组的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供，由谈判小组查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《采购邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独参与谈判的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足谈判文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《响应文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	保证金	按照谈判文件的规定提交保证金。	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
5	获取竞争性谈判文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的竞争性谈判采购文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	检查因素	检查内容	是否允许澄清、说明或者更正
1	授权委托书	按谈判文件要求提供授权委托书；	不允许
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆分响应；	不允许
3	响应报价	首次报价、最后报价等各轮响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；	不允许
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）；	不允许
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的；	不允许
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供且签署、盖章的；	不允许
7	★号条款响应	响应文件满足谈判文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；	不允许
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；	不允许
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《供应商须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；	不允许

10	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正, 或响应文件报价出现前后不一致时, 供应商对修正后的报价予以确认; (如有)	允许
11	报价合理性	报价合理, 或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 能够应谈判小组要求在规定时间内证明其报价合理性的;	允许
12	进口产品 (如有)	谈判文件不接受进口产品响应的内容时, 供应商所投产品不含进口产品;	不允许
13	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能环保等), 供应商的响应产品应符合相应规定或要求, 并提供证明文件电子件: 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品, 则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时, 应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求, 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求; (如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证, 且在有效期内, 亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品, 且属于强制性标准的, 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 4) 采购的产品若属于《强制性产品认证目录》的产品, 则供应商所报产品必须获得经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书。	不允许

14	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；	不允许
15	串通响应	不存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）中供应商恶意串通和其他串通行为条款的情形；	不允许
16	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；	不允许
17	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。	不允许

2 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

- 2.1 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 2.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
- 2.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
- 2.5.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
- 2.5.2 谈判小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件**按无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，谈判小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在谈判小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件**按无效处理**。
- 2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代

表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附授权委托书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 谈判结束后,谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为谈判小组指定的时间,具体时间根据谈判进度另行通知。

2.7 异常低价处理

2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

(1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的,即投标(响应)报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times 50\%$;

(2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%的,即投标(响应)报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 $\times 50\%$;

(3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的,即投标(响应)报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$;未设定最高限价的采购项目,以采购项目预算金额作为最高限价;

(4) 评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.7.2 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第(1)项至第(4)项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中,属于第(3)项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面

说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.7.4 上述投标（响应）报价指按照本章 3.2 修正后的报价。

2.8 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其**响应无效**。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 3.3.7 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：___/___。
- 3.5 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
- 3.5.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 3.5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 3.5.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
- 4 谈判环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：
- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
- 4.2 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- 4.3 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
- 4.4 如供应商的最后报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/

采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：_____/_____。

5 评定成交的标准与确定成交候选人名单

5.1 ☒谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出__3__名成交候选人，并编写评审报告。

☐谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出所有提交最后报价的供应商为成交候选人，并编写评审报告。

5.2 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

6 报告违法行为

6.1 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

第四章 采购需求

第一包：城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制一包

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：不接受进口产品。

序号	家具名称	规格（mm）	单位	数量
1	办公桌	主桌：2200*1000*760 副桌：1300*500*760	套	1
2	扶手椅	常规	件	1
3	转椅	常规	件	1
4	文件柜	3700*450*2550	套	1
5	更衣柜	1800*600*2200	套	1
6	双人沙发	常规	件	1
7	单人沙发	常规	件	1
8	长茶几	1000*500*450	件	1
9	方茶几	600*600*580	件	1
10	单人床 （含垫）	1350*2000*1150	套	1
11	床头柜	450*450*520	件	1
12	电视柜	1200*400*600	件	1
13	花架	常规	件	1
14	茶水柜	900*450*900	件	1
15	值班柜台	4500*3200*760	件	1
16	单人床（含垫）	1200*2000*1100	件	1
17	床头柜	500*450*520	件	1
18	双门衣柜	900*550*2400 （含顶柜）	件	1

19	屏风工位	1600*1600*1200	件	42
20	办公椅	常规	件	78
21	控制台	直径 4800*700*760	件	1
22	基台	直径 4900*150	件	1
23	接待凳	常规	件	13
24	定制储物柜	1175*600*2800	件	1
25	定制储物柜	7075*600*2800	件	1
26	写字桌	1600*800*760	件	8
27	屏风工位	1400*1500*1200	件	24
28	会议桌	3200*1200*760	件	2
29	靠背椅	常规	件	130
30	洽谈桌	Φ 1000*760	件	2
31	洽谈椅	常规	件	12
32	主席台桌	1600*600*760	件	3
33	条桌	1400*450*760	件	20
34	条桌	2100*450*760	件	10
35	茶水柜	900*420*900	件	1
36	服务台	4000*700*760/1150	件	1
37	六层双面书架	2000*800*2200	件	4
38	六层双面书架	2515*800*2200	件	2
39	方墩	630*435*440	件	3
40	三层大书架	2280*315*1130	件	3
41	展柜	3000*900*1200	件	2
42	报刊架	1650*400*1095	件	1
43	定制书架	定制参考尺寸 6700*500*3600	件	1

44	定制书架	定制参考尺寸 2700*3500*3600 (进深 500)	件	1
45	定制书架	定制参考尺寸 23975*400*3600	件	1
46	定制书架	定制参考尺寸 13600*400*3600	件	1
47	定制书架	定制参考尺寸 书架: 1068*300*3600 装 饰板: 1340*50*3600	件	2
48	审判台	1750*880*900	件	6
49	审判台	3100*880*900	件	3
50	审判台	3200*880*900	件	7
51	审判台	3500*880*900	件	5
52	审判台	4500*880*900	件	30
53	审判台	5400*880*900	件	4
54	审判台	6700*880*900	件	7
55	审判台	9450*880*900	件	1
56	书记员桌	1400*800*760	件	6
57	书记员桌	2000*800*760	件	1
58	书记员桌	2200*800*760	件	31
59	书记员桌	2600*800*760	件	1
60	书记员桌	3000*800*760	件	11
61	书记员桌	4000*800*760	件	1
62	当事人桌	1600*700*760	件	13
63	当事人桌	1800*700*760	件	1
64	当事人桌	2400*700*760	件	18
65	当事人桌	3200*700*760	件	5
66	当事人桌	4000*700*760	件	15

67	当事人桌	4225*700*760	件	2
68	当事人桌	4800*700*760	件	1
69	当事人桌	6400*700*760	件	2
70	公诉人桌	1600*700*760	件	13
71	公诉人桌	1800*700*760	件	1
72	公诉人桌	2400*700*760	件	18
73	公诉人桌	3200*700*760	件	5
74	公诉人桌	4000*700*760	件	15
75	公诉人桌	4225*700*760	件	2
76	公诉人桌	4800*700*760	件	1
77	公诉人桌	6400*700*760	件	2
78	主法官椅	600*680*1700	件	55
79	副法官椅	600*680*1600	件	158
80	书记员椅	550*530*1160	件	109
81	当事人椅	550*530*1160	件	207
82	公诉人椅	550*530*1160	件	207
83	隔断	6640*150*950	件	4
84	隔断	6775*100*800	件	1
85	隔断	7850*150*950	件	3
86	隔断	7890*150*950	件	7
87	隔断	8040*150*950	件	3
88	隔断	8100*150*950	件	22
89	隔断	8116*150*950	件	4
90	隔断	8120*150*950	件	4
91	隔断	8131*150*950	件	1
92	隔断	8140*150*950	件	10
93	隔断	9425*150*950	件	4

94	隔断	11550*150*950	件	2
95	隔断	11555*150*950	件	3
96	隔断	11165*150*950	件	1
97	隔断	12577*150*950	件	1
98	隔断	12750*150*950	件	1
99	隔断	20200*150*950	件	1
100	旁听席座椅	1250*550*1100	件	421
101	旁听席座椅	1350*550*1100	件	3
102	旁听席座椅	1800*550*1100	件	176
103	犯人栏	1500*1000*950	件	8
104	犯人栏	2400*1000*950	件	4
105	羁押椅	620*565*950	件	1
106	主席桌	1000*700*760	件	1
107	主席桌	1800*700*760	件	4
108	主席桌	2700*700*760	件	2
109	条桌	1600*500*760	件	18
110	演讲台	800*550*1100	件	1
111	扶手椅	常规	件	15
112	固定排椅	常规	件	298
113	U 型桌	3800*3100*760	件	1
	合计			2378

2. 项目背景/项目概述

本项目旨在为北京城市副中心行政办公区进行家具采购与配置，其目标是为保证入住单位搬迁至新址后顺利投入运营提供必要条件和基础保障，预算包含所有产品验收合格前所发生的所有费用。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1 合同签订之日起40日内，完成供货、安装、调试、验收等工作。

1.2 交货地点：北京城市副中心行政办公区（采购人指定地点）。

1.3 供应商应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 支付时间及方式：

（1）自合同签订之日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的50%；

（2）家具全部安装完毕且经采购人验收合格日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付尾款，为合同总金额的50%；

（3）采购人支付尾款前，成交人以转账方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。验收合格之日起，无任何问题，3年后无息退还剩余履约保证金。

2.2 采购人付款前，成交人应向采购人开具全额增值税发票，否则采购人可延期付款且不承担任何违约责任。因采购人履行必要审批程序或因财政资金延迟到位导致采购人迟延支付的，不视为采购人违约。

2.3 在生产安装实施过程中，因工程变更等原因需变更合同时，采购人与成交人双方友好协商并签订补充协议，政府采购合同的相关条款变更应遵守《中华人民共和国政府采购法》第五章关于政府采购合同的规定。因变更而产生的费用调整，以采购人与成交人双方确认的明细报价为依据，据实核算。最终合同总价，按照报价及变更的实际发生量据实结算，但据实结算的价格不得超过合同总价。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1 三包期、质保期及保修范围约定：本项目家具三包期为3年（以成交人提交的响应文件为准），三包期自项目整体验收合格并签署验收单之日起计算。三包期、质保期内，成交人需对家具因产品质量、安装缺陷导致的损坏、故障，提供包修、包换、包退服务，所有维修产生的人工、材料、运输、上门等费用均由成交人全额承担，采购人无需支付任何费用。质保范围涵盖家具所有部件，包括但不限于柜体、门板、台面、五金配件、座椅、覆面材料等，人为故意损坏、非正常使用导致的故障除外。

4.2 维修响应时间及服务标准约定：①紧急维修响应，采购人提出家具维修、故障报修需求后，成交人需在1小时内作出明确响应，告知维修方案及上门时间；24小时内安排专业维修人员上门处置，确保故障问题当场解决，无法当场解决的，需提供临时替代产品，保障采购人正常使用。②一般维修响应，非紧急类维修、保养需求，成交人需在2小时内响应，48小时内上门完成维修服务，不得无故拖延、推诿。报修方式，采购人可通过电话、书面等任一方式通知成交人，成交人需指定专人负责售后报修对接，提供24小时报修联系方式。

4.3 成交人需在合同签订时，提供详细的售后维修服务方案、对接人员信息、备用零部件储备情况，作为本合同附件。

4.4 若成交人发生合并、分立、转让等主体变更，需及时书面通知采购人，且变更后的主体需继续无条件履行本合同约定的所有售后质保义务，否则按本合同违约情形处理。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）人体工程学：产品符合人体工学原理，如办公椅的高度、倾斜角度、靠背支撑等可调，以适应不同体型和坐姿习惯，减少长时间坐姿带来的身体负担。

（2）功能性与多样性：产品应满足不同的工作需求，如办公桌需要有足够的空间放置电脑、文件和其他办公用品。

(3) 美观与形象：产品的外观设计应与项目的整体装修风格及形象相协调。

(4) 耐用性：产品应采用高质量、耐用的材料，确保产品能经受日常使用中的磨损，延长使用寿命。

(5) 环保与健康：产品应符合绿色环保标准。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

序号	标准编号	标准名称
1	GB 18580	室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
2	GB 18584	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
3	GB 28008	家具结构安全技术规范
4	GB 20400	皮革和皮毛 有害物质限量
5	GB 18401	国家纺织产品基本安全技术规范沙发
6	GB 17927	家具阻燃性能安全技术规范
7	GB 18581	木器涂料中有害物质限量
8	GB/T 3324	木家具通用技术条件
9	GB/T 38597	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
10	GB/T 14532	办公家具木制柜、架
11	GB/T 22792.1	办公家具屏风第1部分：尺寸
12	GB/T 3326	家具桌、椅、凳类主要尺寸
13	GB/T 3327	家具柜类主要尺寸

14	GB/T 3328	家具床类主要尺寸
15	GB/T 35607	绿色产品评价家具
16	GB/T 38607	办公家具桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法
17	GB/T 38611	办公家具办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法
18	GB/T 31106	家具中挥发性有机化合物的测定
19	GB/T 1927.4	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定
20	GB/T 23825	人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法
21	GB/T 39600	人造板及其制品甲醛释放量分级
22	GB/T 16799	家具用皮革
23	GB/T 19367	《人造板的尺寸测定》
24	GB/T 22889	皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定
25	GB/T 18885	生态纺织品技术要求
26	GB/T 23999	室内装饰装修用水性木器涂料
27	QB/T 1242	家具五金件安装尺寸
28	QB/T 1952.1	软体家具沙发
29	QB/T 2280	办公家具办公椅
30	QB/T 2384	木制写字桌
31	QB/T 2530	木制柜

32	QB/T 2189	《家具五金杯状暗铰链》
33	QB/T 2454	《家具五金抽屉导轨》
34	QB/T 3832	《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
35	QB/T 2709	皮革物理和机械试验 厚度的测定
36	SB/T 10990	家具售后服务规范
37	HJ 2537	环境标志产品技术要求 水性涂料

注：木制一包执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按照最新版本执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

投标人所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

木制一包

序号	家具名称	规格（mm）	技术参数	单位	数量
----	------	--------	------	----	----

1	办公桌	主桌: 2200*1000*760 副桌: 1300*500*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面, $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边, 木材含水率为 8%~12%; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具; 人造板件全部双饰面, 走线孔内缘封闭处理; 采用先封边后饰面工艺; 台面上配活动超纤皮手写板, 配副桌、三屉活动推柜, 楸木实木围座式主副桌等高, 副桌两侧上部为小抽屉, 下部为单开门, 门内设活动搁板一块, 中部设键盘托; 侧栅板、背板有造型, 配尼龙脚垫。	套	1
2	扶手椅	常规	高背、带扶手。 椅架采用楸木实木, 木材含水率 8%~12%; 榫卯结构, 椅架有起线造型, 配三角卡木; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 纯毛面料覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$, 椅背全软包, 配尼龙脚垫。	件	1
3	转椅	常规	高背、带扶手。 一级牛皮覆面, 内衬环保高回弹 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹性能 $\geq 40\%$, 内衬板采用 E0 级弯曲木胶合板, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 座背分体式结构。实木扶手; 前置式倾仰机构, 无级锁定功能; 最低座面高 $\leq 440\text{mm}$; 金属五星脚, 实木盖板, 环保水性漆涂饰, 硬度 $\geq 2\text{H}$; PU 脚轮。	件	1
4	文件柜	3700*450*2550	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 五金配件、锁具; 上部楸木实木框玻璃对开门, 内置两块活动搁板, 可立放三层标准文件夹; 下部为对开门, 楸木实木门框, 芯板采用	套	1

			Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，内置一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；顶柜高 400mm，对开门；一体式楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。		
5	更衣柜	1800*600*2200	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、锁具；两组通体木质对开门，楸木实木门框，芯板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，内置两块搁板，门内设木质挂衣杆，门内侧配穿衣镜、U 字形不锈钢领带架，一体式楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。	套	1
6	双人沙发	常规	中背、带扶手。 纯毛面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，仿明式外框架采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，沙发架有起线造型；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	1
7	单人沙发	常规	中背、带扶手。 纯毛面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，仿明式外框架采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，沙发架有起线造型；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。	件	1

			采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。		
8	长茶几	1000*500*450	几架采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，几架有起线造型；几面采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面， $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。	件	1
9	方茶几	600*600*580	几架采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，几架有起线造型；几面采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面， $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。	件	1
10	单人床 （含垫）	1350*2000*1150	床屏外框采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，有起线造型；芯板采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，床箱板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；床板采用松木实木，木带连接。配尼龙脚垫。配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	套	1
11	床头柜	450*450*520	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm	件	1

			厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；两屉结构，三节静音滑轨；楸木实木抽屉面边框，芯板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；配尼龙脚垫。		
12	电视柜	1200*400*600	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；两侧为单开门，门内设一块活动搁板，中间下部两抽屉，上部活动抽板，有走线功能，三节静音滑轨、阻尼铰链；楸木实木门、抽屉面边框，芯板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；配尼龙脚垫。	件	1
13	花架	常规	基材采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，花架有起线造型；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。仿明式结构。	件	1
14	茶水柜	900*450*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；下部对开门，门内设一块活动搁板，上部设两抽屉，面板设挡水沿，三节静音滑轨、阻尼铰链；楸木实木门、抽屉面边框，芯板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；配尼龙脚垫。	件	1
15	值班柜台	4500*3200*760	U 形桌面，采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；塑胶封边，带走线孔；钢	件	1

			管台架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，满焊结构，侧栅板、背板、门板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；配键盘托，柜门设通气孔。		
16	单人床 (含垫)	1200*2000*1100	床屏基材采用楸木实木框架，榫卯结构，木材含水率为8%~12%；床屏芯板及床箱板采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高500mm。	件	1
17	床头柜	500*450*520	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
18	双门衣柜	900*550*2400 (含顶柜)	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、锁具；通体木质对开门；门内设两块固定搁板，上部搁板下配横向金属挂衣杆；门上配半身镜；柜内配金属领带架；顶柜高400mm，木质对开门；背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。	件	1

19	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；2mmPVC 封边，带走线孔；屏风厚度 40mm，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配三屉推柜、键盘托、活动主机架各一件。	件	42
20	办公椅	常规	椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、无级锁定功能；带可调头枕、扶手。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚半径 $\geq 50\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	78
21	控制台	直径 4800*700*760	扇形桌面，采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；2mm 厚 PVC 封边，带走线孔；钢管台架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。配四组三屉推柜、键盘托、活动主机架。	件	1
22	基台	直径 4900*150	台架采用松木实木，木材含水率 8%-12%，带间距 $\leq 300\text{mm}$ ；内衬板采用 Enf 级胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，上部采用 $\geq 12\text{mm}$ 强化木地板，带围边，铝合金装饰条包边。	件	1
23	接待凳	常规	独柱圆盘式凳架，圆盘内有配重，表面镀铬处理，凳面采用 PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。升降行程 $\geq 60\text{mm}$ ，气压杆具备防爆功能。	件	13

24	定制储物柜	1175*600*2800	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；2mmPVC 封边，上下为木质顺开门，门内设两块活动搁板，铝合金扣手，阻尼铰链。	件	1
25	定制储物柜	7075*600*2800	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；2mmPVC 封边，上下为木质顺开门，门内设两块活动搁板，铝合金扣手，阻尼铰链。	件	1
26	写字桌	1600*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下设键盘托，配三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	8
27	屏风工位	1400*1500*1200	L 形桌面，采用 25 厚 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；2mmPVC 封边，带走线孔；屏风厚度 40mm，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配三屉推柜、键盘托、活动主机架各一件。	件	24
28	会议桌	3200*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实	件	2

			木封边，木材含水率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
29	靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	130
30	洽谈桌	$\phi 1000*760$	桌面基材采用Enf级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求），2mm厚PVC封边，独柱圆盘式几架，圆盘内有配重，圆柱壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，金属表面除油，除锈后镀铬处理，配尼龙脚垫。	件	2
31	洽谈椅	常规	低背，带扶手。 椅背框采用PP材料，椅背内绷尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚E0级弯曲木胶合板，钢管椅架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，金属表面除油，除锈后镀铬处理，PU扶手盖板，配尼龙套脚。	件	12
32	主席台桌	1600*600*760	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带	件	3

			检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。		
33	条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	20
34	条桌	2100*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	10
35	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1

36	服务台	4000*700*760/1150	弧形台，基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；高台可视面为人造大理石，有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配两套抽屉、柜门、空格（可放主机、打印机等）及容腿空间，柜门内设一块活动搁板，配尼龙脚垫。	件	1
37	六层双面书架	2000*800*2200	复柱、双面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，中隔板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋，中隔板封闭。木护板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	件	4
38	六层双面书架	2515*800*2200	复柱、双面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，中隔板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋，中隔板封闭。木护板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	件	2
39	方墩	630*435*440	基材采用 25mm 厚 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。座面 PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，密度	件	3

			≥40kg/m ³ ，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级胶合板。座面可上翻，内有储物功能，配尼龙脚垫。		
40	三层大书架	2280*315*1130	复柱、单面、三层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度≥1.5mm，挂板厚度≥1.2mm，中隔板厚度≥0.8mm，搁板厚度≥1.0mm，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋，中隔板封闭。木护板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	件	3
41	展柜	3000*900*1200	基材采用 25mm 厚 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，搁板前面≥8mm 厚实木封边，木材含水率为 8%~12%；设中隔板，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H。下部两长边为开门，上部为双层四面倾斜式展板（展藏两用）。	件	2
42	报刊架	1650*400*1095	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，搁板前面≥8mm 厚实木封边，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H。一侧下部为七层金属报刊架，上部一块隔板，一侧为四面倾斜式展板（展藏两用）。	件	1

43	定制书架	定制参考尺寸 6700*500*3600	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，搁板前面 $\geq 8\text{mm}$ 厚实木封边，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。下部两边为对开门，内部两层书架，上部为七层书架，层间距 $\geq 350\text{mm}$ ，搁板设置内藏式钢梁，钢梁壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，喷塑处理，设封闭式中隔板。可视面有起线及雕刻造型，柜顶出沿，一体式围座。	件	1
44	定制书架	定制参考尺寸 2700*3500*3600 (进深 500)	L 形双面书架，基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，搁板前面 $\geq 8\text{mm}$ 厚实木封边，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。下部两边为对开门，内部两层书架，上部为七层书架，层间距 $\geq 350\text{mm}$ ，搁板设置内藏式钢梁，钢梁壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，喷塑处理，设封闭式中隔板。可视面有起线及雕刻造型，柜顶出沿，一体式围座。拐角处为四分之一圆。	件	1
45	定制书架	定制参考尺寸 23975*400*3600	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，搁板前面 $\geq 8\text{mm}$ 厚实木封边，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。搁板设置内藏式钢梁，钢梁壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，喷塑处理，层间距 $\geq 350\text{mm}$ 。可视面有起线及雕刻造型，柜顶出沿，一体式围座。	件	1
46	定制书架	定制参考尺寸 13600*400*3600	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，搁板前面 $\geq 8\text{mm}$ 厚实木	件	1

			封边，木材含水率为8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。搁板设置内藏式钢梁，钢梁壁厚 $\geq 1.5mm$ ，喷塑处理，层间距 $\geq 350mm$ 。可视面有起线及雕刻造型，柜顶出沿，一体式围座。		
47	定制书架	定制参考尺寸 书架： 1068*300*3600 装饰板： 1340*50*3600	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025mg/m^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，搁板前面 $\geq 8mm$ 厚实木封边，木材含水率为8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。下部两边为对开门，内部两层书架，上部为七层书架，层间距 $\geq 350mm$ ，搁板设置内藏式钢梁，钢梁壁厚 $\geq 1.5mm$ ，喷塑处理。可视面有起线及雕刻造型，柜顶出沿，一体式围座。	件	2
48	审判台	1750*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025mg/m^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8mm$ 厚楸木实木封边，木材含水率为8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	6
49	审判台	3100*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025mg/m^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8mm$ 厚楸木实木封边，木材含水率为8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-	件	3

			2015 标准执行)；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
50	审判台	3200*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行)；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	7
51	审判台	3500*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行)；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	5
52	审判台	4500*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-	件	30

			2015 标准执行)；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
53	审判台	5400*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行)；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	4
54	审判台	6700*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行)；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	7
55	审判台	9450*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-	件	1

			2015 标准执行)；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
56	书记员 桌	1400*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	6
57	书记员 桌	2000*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
58	书记员 桌	2200*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板	件	31

			有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
59	书记员桌	2600*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
60	书记员桌	3000*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	11
61	书记员桌	4000*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板	件	1

			有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
62	当事人桌	1600*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	13
63	当事人桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
64	当事人桌	2400*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板	件	18

			有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
65	当事人桌	3200*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	5
66	当事人桌	4000*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	15
67	当事人桌	4225*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板	件	2

			有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
68	当事人桌	4800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
69	当事人桌	6400*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
70	公诉人桌	1600*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板	件	13

			有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
71	公诉人桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
72	公诉人桌	2400*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	18
73	公诉人桌	3200*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板	件	5

			有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
74	公诉人桌	4000*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	15
75	公诉人桌	4225*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
76	公诉人桌	4800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板	件	1

			有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
77	公诉人桌	6400*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
78	主法官椅	600*680*1700	高背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背露框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。	件	55
79	副法官椅	600*680*1600	高背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背露框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。	件	158
80	书记员椅	550*530*1160	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背露	件	109

			框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。		
81	当事人椅	550*530*1160	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背露框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。	件	207
82	公诉人椅	550*530*1160	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背露框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。	件	207
83	隔断	6640*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	4
84	隔断	6775*100*800	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	1
85	隔断	7850*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	3
86	隔断	7890*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆	件	7

			涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。		
87	隔断	8040*150*95 0	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	3
88	隔断	8100*150*95 0	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	22
89	隔断	8116*150*95 0	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	4
90	隔断	8120*150*95 0	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	4
91	隔断	8131*150*95 0	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	1
92	隔断	8140*150*95 0	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	10
93	隔断	9425*150*95 0	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	4

94	隔断	11550*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	2
95	隔断	11555*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	3
96	隔断	11165*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	1
97	隔断	12577*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	1
98	隔断	12750*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	1
99	隔断	20200*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	件	1
100	旁听席座椅	1250*550*1100	中背、带扶手。 基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；扶手盖板及背板采用 30mm 厚楸木实木，椅背两侧边及椅座前面 $\geq$ 8mm 厚楸木封边，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；（FYB 2-2015 标准执行）设中立腿。	件	421

101	旁听席座椅	1350*550*1100	中背、带扶手。 基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；扶手盖板及背板采用 30mm 厚楸木实木，椅背两侧边及椅座前面 $\geq$ 8mm 厚楸木封边，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；（FYB 2-2015 标准执行）设中立腿。	件	3
102	旁听席座椅	1800*550*1100	中背、带扶手。 基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；扶手盖板及背板采用 30mm 厚楸木实木，椅背两侧边及椅座前面 $\geq$ 8mm 厚楸木封边，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；（FYB 2-2015 标准执行）设中立腿。	件	176
103	犯人栏	1500*1000*950	基材采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；三面木栏围挡，上部带桌板，一体式实木底板，上部出沿，有起线造型。	件	8
104	犯人栏	2400*1000*950	基材采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；三面木栏围挡，上部带桌板，一体式实木底板，上部出沿，有起线造型。	件	4
105	羁押椅	620*565*950	低背、带扶手。 椅架采用楸木实木，四腿、四望、四撑，榫卯结构，木材含水率 8%~12%；配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq$ 2H；扶手前段设活动翻板，带锁，配尼龙脚垫。	件	1
106	主席桌	1000*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq$ 0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq$ 26mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐	件	1

			孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。		
107	主席桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	4
108	主席桌	2700*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	2
109	条桌	1600*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，桌	件	18

			面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。		
110	演讲台	800*550*1100	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榿木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，台面设三面挡沿，具有合理走线功能，前挡板有造型，带木质踏板。	件	1
111	扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用榿木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	15
112	固定排椅	常规	中背、带扶手 扶手椅架采用 $\geq 2\text{mm}$ 厚冷轧钢板，弯曲焊接而成，椅座、背内衬板采用 E0 级弯曲木胶合板，麻绒面料覆面，内衬一次成型 PU 泡棉，座密度 45-50 kg/m^3 ，背密度 40-45 kg/m^3 ，榉木实木扶手盖板，厚度 $\geq 30\text{mm}$ ，内藏式手写板，手写板基材采用 E0 级胶合板，椅背板采用 E0 级榉木单板弯曲木胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ， $\geq 0.6\text{mm}$ 厚榉木皮饰面；座包可翻转，带阻尼装置。所有木质件表面采用环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，金属件表面喷塑处理。	件	298
113	U 型桌	3800*3100*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榿木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水	件	1

			性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
	合计				2378

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

(1) 刨花板、中纤板、三聚氰胺饰面刨花板满足甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯释放量 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$ 、甲苯释放量 $\leq 10\text{ug}/\text{m}^3$ 、二甲苯释放量 $\leq 10\text{ug}/\text{m}^3$ 、TVOC 释放量 $\leq 100\text{ug}/\text{m}^3$ (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求)。

(2) 成交人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。成交人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，成交人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人。成交人在收到通知后 3 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。如果成交人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由成交人承担。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

本项目专门面向中小型企业采购。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

谈判文件中须提供牛皮、面料、水性底漆、水性面漆、水基型胶黏剂、ABS 封边条、实木封边条、静音阻尼铰链、三节静音阻尼滑轨；由质量检验部门出具的在有效期内的原辅材料的检验报告（报价人提供国家认可认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），报告需满足技术条款中的执行标准及检测数据要求。

3. 验收标准

3.1 根据竞争性谈判文件要求、响应文件承诺及合同要求作为验收成交产品的依据。

3.2 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件、供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.3 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.4 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.5 所供产品结构牢固，无安全隐患。

3.6 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3.7 供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

3.8 本项目所有产品原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

3.9 采购人将对产品生产情况进行监督检查，有权在成交人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由成交人承担。不符合竞争性谈判文件、响应文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部产品做返厂处理，所发生费用由成交人承担并赔偿采购人的所有损失。

4. 其他要求

4.1 环保专项承诺

★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于

强制性标准的，参与本项目的报价人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按谈判文件规定格式提供专项承诺，**未提供该承诺的按照无效响应文件处理。**

★4.2 成交人需对采购货物进行现场复尺并深化设计，由采购人确认无误后方可施工生产，尺寸以现场实际尺寸测量为准。本合同履行过程中，采购人若追加与本合同项下货物相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，与成交人协商签订补充合同，所有补充合同的采购金额不超过本合同总价的百分之十并签订补充协议。如因成交人不能达到上述承诺或技术参数，造成所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到用户竞争性谈判文件要求，影响用户整体项目进度，按照合同约定处理。成交人应针对此项要求出具加盖公章的书面承诺函，**无此承诺函的按照无效响应文件处理。**

第二包：城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制二包**一、采购标的****1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）**

说明：不接受进口产品。

序号	家具名称	规格（mm）	单位	数量
1	办公桌	主桌 1800*900*760 副桌 1200*500*760	件	3
2	办公椅	常规	件	3
3	文件柜	900*550*2400 （含顶柜）	件	8
4	衣柜	900*550*2400 （含顶柜）	件	4
5	单人沙发	常规	件	6
6	小长茶几	500*700*530	件	9
7	单人床 （含垫）	1200*2000*1100	件	11
8	床头柜	500*450*500	件	17
9	茶水柜	900*420*900	件	30
10	独杆衣架	常规	件	55
11	办公桌	主桌 1600*800*760 副桌 1200*450*760	件	28
12	办公椅	常规	件	6
13	三人沙发	常规	件	44
14	办公椅	常规	件	871
15	办公桌	主桌 1600*800*760 副桌 1200*450*760	件	196
16	餐桌	1400*800*760	件	74
17	餐椅	常规	件	296
18	圆餐桌	直径 3000	件	1

19	餐椅	常规	件	15
20	折叠椅	常规	件	98
21	写字桌	1400*700*760	件	37
22	登记桌	1200*600*1050	件	3
23	置物柜	1400*600*760	件	6
24	办公椅	常规	件	30
25	单人沙发	常规	件	3
26	小长茶几	500*700*580	件	3
27	单人床（含垫）	1200*2000*1100	件	4
28	单人床	1200*2000*1100	件	4
29	床垫	1200*2000*200	件	4
30	床垫	900*2000*50	件	94
31	ABS 更衣凳	1200*400*450	件	6
32	ABS 更衣柜	382*500*1950	组	33
33	洽谈桌	2400*1200*760	件	1
34	会议桌	2000*2000*760	件	2
35	会议桌	2700*2000*760	件	2
36	会议桌	3200*1400*760	件	2
37	会议桌	3200*1600*760	件	5
38	会议桌	3200*1800*760	件	1
39	会议桌	3400*1600*760	件	2
40	会议桌	3440*2660*760	件	1
41	会议桌	3500*1200*760	件	1
42	会议桌	3500*1800*760	件	3
43	会议桌	4000*1200*760	件	1
44	会议桌	4400*1500*760	件	1

45	会议桌	4400*1800*760	件	1
46	会议桌	4800*1800*760	件	1
47	会议桌	4800*2000*760	件	2
48	会议桌	5200*2000*760	件	5
49	会议桌	5800*2400*760	件	1
50	会议桌	7200*2000*760	件	2
51	会议桌	8900*2200*760	件	1
52	会议桌	9000*2200*760	件	1
53	会议桌	9200*2400*760	件	1
54	会议桌	9800*2200*760	件	1
55	会议桌	9900*2200*760	件	1
56	会议桌	10800*2400*760	件	2
57	主席台桌	800*600*760	件	1
58	主席台桌	900*600*760	件	1
59	主席台桌	1500*600*760	件	2
60	主席台桌	1600*600*760	件	2
61	条桌	1400*450*760	件	139
62	条桌	2100*450*760	件	2
63	扶手椅	常规	件	127
64	靠背椅	常规	件	499
	合计			2816

2. 项目背景/项目概述

本项目旨在为北京城市副中心行政办公区进行家具采购与配置，其目标是为保证入住单位搬迁至新址后顺利投入运营提供必要条件和基础保障，预算包含所有产品验收合格前所发生的所有费用。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1 合同签订之日起40日内，完成供货、安装、调试、验收等工作。

1.2 交货地点：北京城市副中心行政办公区（采购人指定地点）。

1.3 供应商应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 支付时间及方式：

（1）自合同签订之日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的50%；

（2）家具全部安装完毕且经采购人验收合格日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付尾款，为合同总金额的50%；

（3）采购人支付尾款前，成交人以转账方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。验收合格之日起，无任何问题，3年后无息退还剩余履约保证金。

2.2 采购人付款前，成交人应向采购人开具全额增值税发票，否则采购人可延期付款且不承担任何违约责任。因采购人履行必要审批程序或因财政资金延迟到位导致采购人迟延支付的，不视为采购人违约。

2.3 在生产安装实施过程中，因工程变更等原因需变更合同时，采购人与成交人双方友好协商并签订补充协议，政府采购合同的相关条款变更应遵守《中华人民共和国政府采购法》第五章关于政府采购合同的规定。因变更而产生的费用调整，以采购人与成交人双方确认的明细报价为依据，据实核算。最终合同总价，按照报价及变更的实际发生量据实结算，但据实结算的价格不得超过合同总价。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1 三包期、质保期及保修范围约定：本项目家具三包期为3年（以成交人提交的响应文件为准），三包期自项目整体验收合格并签署验收单之日起计算。三包期、质保期内，成交人需对家具因产品质量、安装缺陷导致的损坏、故障，提供包修、包换、包退服务，所有维修产生的人工、材料、运输、上门等费用均由成交人全额承担，采购人无需支付任何费用。质保范围涵盖家具所有部件，包括但不限于柜体、门板、台面、五金配件、座椅、覆面材料等，人为故意损坏、非正常使用导致的故障除外。

4.2 维修响应时间及服务标准约定：①紧急维修响应，采购人提出家具维修、故障报修需求后，成交人需在1小时内作出明确响应，告知维修方案及上门时间；24小时内安排专业维修人员上门处置，确保故障问题当场解决，无法当场解决的，需提供临时替代产品，保障采购人正常使用。②一般维修响应，非紧急类维修、保养需求，成交人需在2小时内响应，48小时内上门完成维修服务，不得无故拖延、推诿。报修方式，采购人可通过电话、书面等任一方式通知成交人，成交人需指定专人负责售后报修对接，提供24小时报修联系方式。

4.3 成交人需在合同签订时，提供详细的售后维修服务方案、对接人员信息、备用零部件储备情况，作为本合同附件。

4.4 若成交人发生合并、分立、转让等主体变更，需及时书面通知采购人，且变更后的主体需继续无条件履行本合同约定的所有售后质保义务，否则按本合同违约情形处理。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）人体工程学：产品符合人体工学原理，如办公椅的高度、倾斜角度、靠背支撑等可调，以适应不同体型和坐姿习惯，减少长时间坐姿带来的身体负担。

（2）功能性与多样性：产品应满足不同的工作需求，如办公桌需要有足够的空间放置电脑、文件和其他办公用品。

(3) 美观与形象：产品的外观设计应与项目的整体装修风格及形象相协调。

(4) 耐用性：产品应采用高质量、耐用的材料，确保产品能经受日常使用中的磨损，延长使用寿命。

(5) 环保与健康：产品应符合绿色环保标准。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

序号	标准编号	标准名称
1	GB 18580	室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
2	GB 18584	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
3	GB 28008	家具结构安全技术规范
4	GB 20400	皮革和皮毛 有害物质限量
5	GB 18401	国家纺织产品基本安全技术规范沙发
6	GB 17927	家具阻燃性能安全技术规范
7	GB 18581	木器涂料中有害物质限量
8	GB/T 3324	木家具通用技术条件
9	GB/T 38597	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
10	GB/T 14532	办公家具木制柜、架
11	GB/T 22792.1	办公家具屏风第1部分：尺寸
12	GB/T 3326	家具桌、椅、凳类主要尺寸
13	GB/T 3327	家具柜类主要尺寸

14	GB/T 3328	家具床类主要尺寸
15	GB/T 35607	绿色产品评价家具
16	GB/T 38607	办公家具桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法
17	GB/T 38611	办公家具办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法
18	GB/T 31106	家具中挥发性有机化合物的测定
19	GB/T 1927.4	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定
20	GB/T 23825	人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法
21	GB/T 39600	人造板及其制品甲醛释放量分级
22	GB/T 16799	家具用皮革
23	GB/T 19367	《人造板的尺寸测定》
24	GB/T 22889	皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定
25	GB/T 18885	生态纺织品技术要求
26	GB/T 23999	室内装饰装修用水性木器涂料
27	QB/T 1242	家具五金件安装尺寸
28	QB/T 1952.1	软体家具沙发
29	QB/T 2280	办公家具办公椅
30	QB/T 2384	木制写字桌
31	QB/T 2530	木制柜

32	QB/T 2189	《家具五金杯状暗铰链》
33	QB/T 2454	《家具五金抽屉导轨》
34	QB/T 3832	《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
35	QB/T 2709	皮革物理和机械试验 厚度的测定
36	SB/T 10990	家具售后服务规范
37	HJ 2537	环境标志产品技术要求 水性涂料

注：木制二包执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按照最新版本执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

投标人所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

木制二包

序号	家具名称	规格（mm）	技术参数	单位	数量
1	办公桌	主桌 1800*900*760 副桌 1200*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、	件	3

			锁具；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；采用先封边后饰面工艺；台面上配活动超纤皮手写板，配副桌、三屉活动推柜，主副桌等高，副桌两侧上部为小抽屉，下部为单开门，门内设活动搁板一块，中部设键盘托；弧形桌面，前挡板落地，有造型，配尼龙脚垫。		
2	办公椅	常规	高背、带扶手。 一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ，内衬板采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；座背分体式结构。实木扶手；前置式倾仰机构，三挡锁定功能；最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ；铝合金五星脚，实木盖板，环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；PU 脚轮。	件	3
3	文件柜	900*550*2400 (含顶柜)	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、锁具；上部木框玻璃对开门，内置两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部木质对开门，内置一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；顶柜高 400mm，木质对开门；搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。	件	8
4	衣柜	900*550*2400 (含顶柜)	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、锁具；通体木质对开门；门内设两块固定搁板，上部搁板下配横向金属挂衣杆；	件	4

			门上配半身镜；柜内配金属领带架；顶柜高 400mm，木质对开门；背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。		
5	单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，出木结构；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；木材含水率 8%~12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	6
6	小长茶几	500*700*530	几面基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	9
7	单人床（含垫）	1200*2000*1100	床屏基材采用楸木实木框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；床屏芯板及床箱板采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	11
8	床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家	件	17

			具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
9	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	30
10	独杆衣架	常规	楸木实木三足独柱架体，实木挂衣钩，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。	件	55
11	办公桌	主桌 1600*800*760 副桌 1200*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面， $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链、锁具；配主桌、副桌、三屉活动推柜，活动储物架；主副桌等高，副桌两侧上部为小抽屉，下部为单开门，门内设活动搁板一块，中部设键盘托；主副桌均有走线功能，前挡板落地，配尼龙脚垫。	件	28

12	办公椅	常规	中背、带扶手。 一级牛皮覆面；内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ，衬板采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。前置式倾仰机构、三档锁定功能。最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，楸木扶手，配牛皮扶手盖板；环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ ，PU 脚轮。	件	6
13	三人沙发	常规	低背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味，钢管折叠沙发框架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，金属表面除油、除锈喷塑处理；配止退螺母。配尼龙套脚。	件	44
14	办公椅	常规	椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、无级锁定功能；带可调头枕、扶手、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚半径 $\geq 50\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	871
15	办公桌	主桌 1600*800*760 副桌 1200*450*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板（底板、桌面板、侧栅板 25mm 厚，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；主台带键盘托，前挡板落地；配副台、三屉活动推柜，主副台等高，副台两侧上部为小抽屉，下部为单开门，后背板有散热孔，门内设活动搁板一块，中	件	196

			部设键盘托；主副台均有强弱电走线功能，配尼龙脚垫。		
16	餐桌	1400*800*760	桌架采用橡木实木；四腿、四望，榫卯结构，配三角卡木；桌面采用橡木实木指接板；木材含水率 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；配尼龙脚垫；配 $\geq 8mm$ 厚钢化玻璃。	件	74
17	餐椅	常规	低背、无扶手。 椅架采用橡木实木；四腿、四望、两枙，榫卯结构，配三角卡木；椅面采用直拼板，木材含水率 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；配尼龙脚垫。	件	296
18	圆餐桌	直径 3000	桌面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025mg/m^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面， $\geq 8mm$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；圆柱形桌架，有起线造型，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面配 $\geq 10mm$ 厚 $\phi 2200mm$ 一体式电动木质转盘，配尼龙脚垫。	件	1
19	餐椅	常规	中背、无扶手。 楸木实木椅架，四腿、四望、两枙，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；毛纺面料覆面，内衬环保 PU 高回弹泡棉，座密度 $\geq 40Kg/m^3$ ，背密度 $\geq 25Kg/m^3$ ，无苯胶粘剂粘结，内衬板采用 E0 级多层弯曲木胶合板；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。配尼龙脚垫。	件	15

20	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	98
21	写字桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下设键盘托，配三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	37
22	登记桌	1200*600*1050	基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求.；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，台面设三面挡沿，具有合理走线功能。	件	3
23	置物柜	1400*600*760	基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求.；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。通体木质对开门，内设一块活动隔板。	件	6
24	办公椅	常规	椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、无级锁定功能；带可调头枕、扶手。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚半径 $\geq 50\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	30

25	单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，满包结构；内框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，木材含水率 8%~12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫	件	3
26	小长茶几	500*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	3
27	单人床（含垫）	1200*2000*1100	床屏基材采用楸木实木框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；床屏芯板及床箱板采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	4
28	单人床	1200*2000*1100	床屏基材采用楸木实木框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；床屏芯板及床箱板采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配弹簧软床垫，厚度	件	4

			≥220mm，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。		
29	床垫	1200*2000*200	中凹形弹簧，弹簧覆盖率≥60%，针织面料覆面，弹簧上一面设≥15mm 厚椰棕垫及棉毡，另一面为多层棉毡及棕毡，软硬面结构。	件	4
30	床垫	900*2000*50	内胆采用 30mm 厚无胶椰棕，针织面料覆面，内衬 10mmPU 泡棉。	件	94
31	ABS 更衣凳	1200*400*450	整体采用 ABS 工程塑料，颜色与更衣柜颜色相协调。	件	6
32	ABS 更衣柜	382*500*1950	基材采用 ABS 工程塑料，上下两门顺开。内设一块活动搁板，配金属挂衣杆；采用无螺丝榫卯结构，高强度尼龙铰链，带感应锁，颜色多选。	组	33
33	洽谈桌	2400*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 ≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
34	会议桌	2000*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 ≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，	件	2

			五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
35	会议桌	2700*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	2
36	会议桌	3200*1400*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	2
37	会议桌	3200*1600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	5
38	会议桌	3200*1800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家	件	1

			具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
39	会议桌	3400*1600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	2
40	会议桌	3440*2660*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
41	会议桌	3500*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，	件	1

			五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
42	会议桌	3500*1800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	3
43	会议桌	4000*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
44	会议桌	4400*1500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
45	会议桌	4400*1800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家	件	1

			具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
46	会议桌	4800*1800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
47	会议桌	4800*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	2
48	会议桌	5200*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，	件	5

			桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
49	会议桌	5800*2400*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
50	会议桌	7200*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	2
51	会议桌	8900*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1

52	会议桌	9000*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
53	会议桌	9200*2400*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
54	会议桌	9800*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
55	会议桌	9900*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆	件	1

			涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
56	会议桌	10800*2400*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	2
57	主席台桌	800*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	1
58	主席台桌	900*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面	件	1

			高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。		
59	主席台桌	1500*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	2
60	主席台桌	1600*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	2
61	条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足	件	139

			GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm厚胡桃木皮饰面；桌面≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。		
62	条桌	2100*450*760	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm厚胡桃木皮饰面；桌面≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	2
63	扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	127
64	靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	499
	合计				2816

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

(1) 刨花板、中纤板、三聚氰胺饰面刨花板满足甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯释放量 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$ 、甲苯释放量 $\leq 10\text{ug}/\text{m}^3$ 、二甲苯释放量 $\leq 10\text{ug}/\text{m}^3$ 、TVOC 释放量 $\leq 100\text{ug}/\text{m}^3$ (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求)。

(2) 成交人须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。成交人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,成交人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,采购人应尽快以书面形式通知中标人。成交人在收到通知后3天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。如果成交人在收到通知后3天内没有弥补缺陷,采购人可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由成交人承担。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

本项目专门面向中小型企业采购。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

谈判文件中须提供牛皮、面料、水性底漆、水性面漆、水基型胶黏剂、ABS封边条、实木封边条、静音阻尼铰链、三节静音阻尼滑轨;由质量检验部门出具的在有效期内的原辅材料的检验报告(报价人提供国家认可认证(检测)机构出具的认证证书(检测报告),报告需满足技术条款中的执行标准及检测数据要求。

3. 验收标准

3.1 根据竞争性谈判文件要求、响应文件承诺及合同要求作为验收成交产品的依据。

3.2 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件、供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.3 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.4 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.5 所供产品结构牢固，无安全隐患。

3.6 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3.7 供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

3.8 本项目所有产品原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

3.9 采购人将对产品生产情况进行监督检查，有权在成交人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由成交人承担。不符合竞争性谈判文件、响应文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部产品做返厂处理，所发生费用由成交人承担并赔偿采购人的所有损失。

4. 其他要求

4.1 环保专项承诺

★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的报价人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按谈判文件规定格式提供专项承诺，**未提供该承诺的按照无效响应文件处理。**

★4.2 成交人需对采购货物进行现场复尺并深化设计，由采购人确认无误后方可施工生产，尺寸以现场实际尺寸测量为准。本合同履行过程中，采购人若追加与本合同项下货物相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，与成交人协商签订补充合同，所有补充合同的采购金额不超过本合同总价的百分之十并签订补充协议。如因成交人不能达到上述承诺或技术参数，造成所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到用户竞争性谈判文件要求，影响用户整体项目进度，按照合同约定处理。成交人应针对此

项要求出具加盖公章的书面承诺函，**无此承诺函的按照无效响应文件处理。**

第三包：城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制三包**一、采购标的****1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）**

说明：不接受进口产品。

序号	家具名称	规格（mm）	单位	数量
1	办公桌	主桌 2200*1000*760 副桌 1300*500*760	件	2
2	文件柜	2800*450*2547	件	1
3	扶手椅	常规	件	1
4	转椅	常规	件	2
5	茶水柜	900*450*900	件	2
6	三人沙发	常规	件	1
7	单人沙发	常规	件	2
8	小长茶几	500*700*580	件	2
9	单人床（含垫）	2000*1300*1150	件	2
10	床头柜	450*450*520	件	2
11	更衣柜	1800*600*2200	件	1
12	更衣柜	900*600*2200	件	1
13	花架	常规	件	2
14	独杆衣架	常规	件	2
15	办公桌	主桌 1800*900*760/副桌 1200*500*760	件	4
16	办公椅	常规	件	4
17	文件柜	900*550*2400（含顶柜）	件	8
18	更衣柜	900*550*2400（含顶柜）	件	4
19	单人沙发	常规	件	24

20	小长茶几	500*700*530	件	12
21	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	12
22	床头柜	500*450*500	件	12
23	茶水柜	900*420*900	件	5
24	独杆衣架	常规	件	12
25	办公椅	常规	件	30
26	三人沙发	常规	件	30
27	茶水柜	900*420*900	件	30
28	独杆衣架	常规	件	30
29	屏风工位	1600*1600*1200	件	69
30	转椅	常规	件	69
31	屏风工位	1600*1600*1200	件	51
32	转椅	常规	件	51
33	屏风工位	1600*1600*1200	套	370
34	转椅	常规	件	372
35	办公桌	主桌 1600*800*760 副桌 1200*450*660	件	2
36	办公椅	常规	件	1
37	办公桌	主桌 1600*800*760 副桌 1200*450*760	件	2
38	办公椅	常规	件	2
39	三人沙发	常规	件	2
40	小长茶几	500*700*530	件	2
41	茶水柜	900*420*900	件	2
42	独杆衣架	常规	件	2
43	屏风工位	1600*1600*1200	套	44
44	转椅	常规	件	44
45	屏风工位	1600*1600*1200	套	7

46	转椅	常规	件	7
47	屏风工位	1600*1600*1200	套	4
48	转椅	常规	件	4
49	屏风工位	1600*1600*1200	套	6
50	转椅	常规	件	6
51	屏风工位	1600*1600*1200	套	4
52	转椅	常规	件	4
53	屏风工位	1600*1600*1200	套	4
54	转椅	常规	件	4
55	屏风工位	1600*1600*1200	套	4
56	转椅	常规	件	4
57	圆餐桌	直径 1600*750	件	2
58	餐椅	常规	件	16
59	折叠餐桌	1400*700*750	件	7
60	茶水柜	900*420*900	件	3
61	餐桌	800*1000*760	件	3
62	餐桌	1600*1000*760	件	2
63	餐椅	常规	件	2
64	餐椅	常规	件	12
65	茶水柜	900*420*900	件	3
66	长条餐桌	1400*450*760	件	24
67	折叠餐桌	1400*700*760	件	20
68	餐椅	常规	件	80
69	圆餐桌	直径 4200*750	件	1
70	餐椅	常规	件	20
71	茶水柜	900*420*900	件	2
72	四人餐桌	1300*700*760	件	2

73	双人餐桌	700*700*760	件	2
74	餐椅	常规	件	52
75	会议桌	4400*2000*760	件	1
76	茶水柜	900*420*900	件	1
77	会议桌	4400*2000*760	件	1
78	茶水柜	900*420*900	件	1
79	扶手椅	常规	件	22
80	靠背椅	常规	件	6
81	茶水柜	900*420*900	件	1
82	主席台桌	800*600*760	件	1
83	主席台桌	2100*600*760	件	2
84	条桌	2100*450*760	件	9
85	加大靠背椅	常规	件	7
86	靠背椅	常规	件	27
87	单人沙发	常规	件	2
88	方茶几	700*700*580	件	1
89	单人沙发	常规	件	10
90	方茶几	700*700*580	件	1
91	小长茶几	500*700*580	件	4
92	茶水柜	900*420*900	件	1
93	茶水柜	900*420*900	件	1
94	会议桌	9900*2200*760	件	1
95	转椅	常规	件	32
96	茶水柜	900*420*900	件	1
97	茶水柜	900*420*900	件	1
98	指挥主桌	8500*800*760	组	1
99	指挥条桌	8000*600*760	组	3

100	指挥条桌	4000*600*760	组	1
101	扶手椅	常规	件	30
102	靠背椅	常规	件	15
103	转椅	常规	件	3
104	弧形条桌	弧长 3900*500*760	组	2
105	扶手椅	常规	件	10
106	会议桌	6300*2200*760	件	1
107	转椅	常规	件	16
108	茶水柜	900*420*900	件	1
109	会议桌	9000*2400*760	件	1
110	扶手椅	常规	件	22
111	靠背椅	常规	件	8
112	茶水柜	900*420*900	件	1
113	异形指挥桌	6000*5200*760	件	1
114	转椅	常规	件	24
115	茶水柜	900*420*900	件	1
116	条桌	1400*500*760	件	20
117	扶手椅	常规	件	15
118	加大靠背椅	常规	件	60
119	茶水柜	900*420*900	件	1
120	扶手椅	常规	件	18
121	靠背椅	常规	件	8
122	茶水柜	900*420*900	件	1
123	单人沙发	常规	件	26
124	小长茶几	500*700*580	件	18
125	方茶几	700*700*580	件	1
126	翻译椅	常规	件	2

127	小长茶几	400*600*530	件	1
128	主席台桌	900*600*760	件	3
129	主席台桌	1800*600*760	件	4
130	扶手椅	常规	件	11
131	条桌	1400*450*760	件	194
132	靠背椅	常规	件	388
133	会议桌	9900*2200*760	件	1
134	扶手椅	常规	件	26
135	茶水柜	900*420*900	件	1
136	茶水柜	900*420*900	件	1
137	会议桌	8000*2400*760	件	1
138	条桌	1400*450*760	件	12
139	扶手椅	常规	件	24
140	靠背椅	常规	件	24
141	茶水柜	900*420*900	件	1
142	茶水柜	900*420*900	件	1
143	茶水柜	900*420*900	件	1
144	会议桌	3900*3800*760	件	1
145	条桌	1500*500*760	件	2
146	扶手椅	常规	件	11
147	加大靠背椅	常规	件	4
148	茶水柜	900*420*900	件	1
149	单人沙发	常规	件	8
150	方茶几	700*700*580	件	1
151	小长茶几	500*700*580	件	4
152	茶水柜	900*420*900	件	1
153	单人沙发	常规	件	8

154	方茶几	700*700*580	件	1
155	小长茶几	500*700*580	件	4
156	茶水柜	900*420*900	件	1
157	会议桌	9900*2600*760	件	1
158	扶手椅	常规	件	28
159	茶水柜	900*420*900	件	1
160	会议桌	5600*2000*760	件	1
161	靠背椅	常规	件	18
162	茶水柜	900*420*900	件	1
163	会议桌	8100*2400*760	件	1
164	扶手椅	常规	件	20
165	靠背椅	常规	件	7
166	茶水柜	900*420*900	件	1
167	茶水柜	900*420*900	件	1
168	会议桌	5600*2200*760	件	1
169	扶手椅	常规	件	16
170	茶水柜	900*420*900	件	1
171	会议桌	9900*2200*760	件	1
172	扶手椅	常规	件	24
173	茶水柜	900*420*900	件	1
174	圆形会议桌	直径 7600*760	件	1
175	弧形条桌	弧长 10530*600*760	件	2
176	转椅	常规	件	28
177	茶水柜	900*420*900	件	1
178	主席台桌	800*600*760	件	2
179	主席台桌	1600*600*760	件	4
180	扶手椅	常规	件	10

181	条桌	1400*450*760	件	48
182	靠背椅	常规	件	96
183	会议桌	4000*1800*760	件	1
184	扶手椅	常规	件	10
185	茶水柜	900*420*900	件	1
186	会议桌	5600*2000*760	件	1
187	扶手椅	常规	件	16
188	茶水柜	900*420*900	件	1
189	会议桌	9900*2200*760	件	1
190	扶手椅	常规	件	24
191	靠背椅	常规	件	12
192	茶水柜	900*420*900	件	1
193	茶水柜	900*420*900	件	1
194	会议桌	6300*2200*760	件	1
195	靠背椅	常规	件	16
196	茶水柜	900*420*900	件	1
197	会议桌	6300*2200*760	件	1
198	转椅	常规	件	16
199	主席台桌	1600*600*760	件	4
200	主席台桌	900*600*760	件	1
201	条桌	1400*450*760	件	35
202	扶手椅	常规	件	9
203	靠背椅	常规	件	70
204	会议桌	11700*2500*760	件	1
205	条桌	1400*450*760	件	21
206	扶手椅	常规	件	10
207	茶水柜	900*420*900	件	1

208	会议桌	6300*2200*760	件	1
209	靠背椅	常规	件	18
210	茶水柜	900*420*900	件	1
211	会议桌	9900*2200*760	件	1
212	扶手椅	常规	件	24
213	茶水柜	900*420*900	件	1
214	会议桌	8100*2400*760	件	1
215	扶手椅	常规	件	22
216	茶水柜	900*420*900	件	1
217	会议桌	9900*3200*760	件	1
218	条桌	1400*450*760	件	14
219	扶手椅	常规	件	24
220	靠背椅	常规	件	28
221	茶水柜	900*420*900	件	1
222	会议桌	9900*2200*760	件	1
223	扶手椅	常规	件	24
224	茶水柜	900*420*900	件	1
	合计			3558

2.项目背景/项目概述

本项目旨在为北京城市副中心行政办公区进行家具采购与配置，其目标是为保证入住单位搬迁至新址后顺利投入运营提供必要条件和基础保障，预算包含所有产品验收合格前所发生的所有费用。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1 合同签订之日起40日内，完成供货、安装、调试、验收等工作。

1.2 交货地点：北京城市副中心行政办公区（采购人指定地点）。

1.3 供应商应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 支付时间及方式：

（1）自合同签订之日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的50%；

（2）家具全部安装完毕且经采购人验收合格日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付尾款，为合同总金额的50%；

（3）采购人支付尾款前，成交人以转账方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。验收合格之日起，无任何问题，3年后无息退还剩余履约保证金。

2.2 采购人付款前，成交人应向采购人开具全额增值税发票，否则采购人可延期付款且不承担任何违约责任。因采购人履行必要审批程序或因财政资金延迟到位导致采购人迟延支付的，不视为采购人违约。

2.3 在生产安装实施过程中，因工程变更等原因需变更合同时，采购人与成交人双方友好协商并签订补充协议，政府采购合同的相关条款变更应遵守《中华人民共和国政府采购法》第五章关于政府采购合同的规定。因变更而产生的费用调整，以采购人与成交人双方确认的明细报价为依据，据实核算。最终合同总价，按照报价及变更的实际发生量据实结算，但据实结算的价格不得超过合同总价。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1 三包期、质保期及保修范围约定：本项目家具三包期为3年（以成交人提交的响应文件为准），三包期自项目整体验收合格并签署验收单之日起计算。三包期、质保期内，成交人需对家具因产品质量、安装缺陷导致的损坏、故障，提供包修、包换、包退服务，所有维修产生的人工、材料、运输、上门等费用均由成交人全额承

担，采购人无需支付任何费用。质保范围涵盖家具所有部件，包括但不限于柜体、门板、台面、五金配件、座椅、覆面材料等，人为故意损坏、非正常使用导致的故障除外。

4.2 维修响应时间及服务标准约定：①紧急维修响应，采购人提出家具维修、故障报修需求后，成交人需在1小时内作出明确响应，告知维修方案及上门时间；24小时内安排专业维修人员上门处置，确保故障问题当场解决，无法当场解决的，需提供临时替代产品，保障采购人正常使用。②一般维修响应，非紧急类维修、保养需求，成交人需在2小时内响应，48小时内上门完成维修服务，不得无故拖延、推诿。报修方式，采购人可通过电话、书面等任一方式通知成交人，成交人需指定专人负责售后报修对接，提供24小时报修联系方式。

4.3 成交人需在合同签订时，提供详细的售后维修服务方案、对接人员信息、备用零部件储备情况，作为本合同附件。

4.4 若成交人发生合并、分立、转让等主体变更，需及时书面通知采购人，且变更后的主体需继续无条件履行本合同约定的所有售后质保义务，否则按本合同违约情形处理。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）人体工程学：产品符合人体工学原理，如办公椅的高度、倾斜角度、靠背支撑等可调，以适应不同体型和坐姿习惯，减少长时间坐姿带来的身体负担。

（2）功能性与多样性：产品应满足不同的工作需求，如办公桌需要有足够的空间放置电脑、文件和其他办公用品。

（3）美观与形象：产品的外观设计应与项目的整体装修风格及形象相协调。

（4）耐用性：产品应采用高质量、耐用的材料，确保产品能经受日常使用中的磨损，延长使用寿命。

(5) 环保与健康：产品应符合绿色环保标准。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

序号	标准编号	标准名称
1	GB 18580	室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
2	GB 18584	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
3	GB 28008	家具结构安全技术规范
4	GB 20400	皮革和皮毛 有害物质限量
5	GB 18401	国家纺织产品基本安全技术规范沙发
6	GB 17927	家具阻燃性能安全技术规范
7	GB 18581	木器涂料中有害物质限量
8	GB/T 3324	木家具通用技术条件
9	GB/T 38597	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
10	GB/T 14532	办公家具木制柜、架
11	GB/T 22792.1	办公家具屏风第1部分：尺寸
12	GB/T 3326	家具桌、椅、凳类主要尺寸
13	GB/T 3327	家具柜类主要尺寸
14	GB/T 3328	家具床类主要尺寸
15	GB/T 35607	绿色产品评价家具
16	GB/T 38607	办公家具桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法

17	GB/T 38611	办公家具办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法
18	GB/T 31106	家具中挥发性有机化合物的测定
19	GB/T 1927.4	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定
20	GB/T 23825	人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法
21	GB/T 39600	人造板及其制品甲醛释放量分级
22	GB/T 16799	家具用皮革
23	GB/T 19367	《人造板的尺寸测定》
24	GB/T 22889	皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定
25	GB/T 18885	生态纺织品技术要求
26	GB/T 23999	室内装饰装修用水性木器涂料
27	QB/T 1242	家具五金件安装尺寸
28	QB/T 1952.1	软体家具沙发
29	QB/T 2280	办公家具办公椅
30	QB/T 2384	木制写字桌
31	QB/T 2530	木制柜
32	QB/T 2189	《家具五金杯状暗铰链》
33	QB/T 2454	《家具五金抽屉导轨》
34	QB/T 3832	《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
35	QB/T 2709	皮革物理和机械试验 厚度的测定

36	SB/T 10990	家具售后服务规范
37	HJ 2537	环境标志产品技术要求 水性涂料

注：木制三包执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按照最新版本执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

投标人所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

木制三包

序号	房间名称	房间面积	家具名称	规格(mm)	技术参数	单位	数量
1	部级	/	办公桌	主桌 2200*1000*760/副桌 1300*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；采用先封边后饰面工艺；台面上配活动超纤皮手写板，配副桌、三屉活动推柜，楸木实木围座式主副桌等高，副桌两侧上部为小抽屉，下部为单开门，门内设活动搁板一块，中部设键盘托；侧栅板、背板有造型，配尼龙脚垫。	件	2
2			文件柜	2800*450*2547	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；五金配件、锁具；上部楸木实木框玻璃对开门，内置两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部为对	件	1

					开门，楸木实木门框，芯板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，内置一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；顶柜高 400mm，对开门；一体式楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫		
3			扶手椅	常规	高背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，椅架有起线造型，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；纯毛面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	1
4			转椅	常规	高背、带扶手。 一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ，内衬板采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；座背分体式结构。实木扶手；前置式倾仰机构，无级锁定功能；最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ；金属五星脚，实木盖板，环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；PU 脚轮。	件	2
5			茶水柜	900*450*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；下部对开门，门内设一块活动搁板，上部设两抽屉，面板设挡水沿，三节静音滑轨、阻尼铰链；楸木实木门、抽屉面边框，芯板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；配尼龙脚垫。	件	2
6			三人沙发	常规	中背、带扶手。 纯毛面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，仿明式外框架采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，沙发架有起线造型；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	1
7			单人沙发	常规	中背、带扶手。 纯毛面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，仿明式外框架采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，沙发架有起线造型；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；采用无	件	2

					苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。		
8			小长茶几	500*700*580	几架采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率8%~12%，几架有起线造型；几面采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面， $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。	件	2
9			单人床（含垫）	2000*1300*1150	床屏外框采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率8%~12%，有起线造型；芯板采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面，床箱板采用Enf级人造板，0.6mm厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；床板采用松木实木，木带连接。配尼龙脚垫。配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高500mm。	件	2
10			床头柜	450*450*520	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；两屉结构，三节静音滑轨；楸木实木抽屉面边框，芯板采用Enf级人造板，0.6mm厚胡桃木皮饰面，楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；配尼龙脚垫。	件	2
11			更衣柜	1800*600*2200	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、锁具；两组通体木质对开门，楸木实木门框，芯板采用Enf级人造板，0.6mm厚胡桃木皮饰面，内置两块搁板，门内设木质挂衣杆，门内侧配穿衣镜、U字形不锈钢领带架，一体式楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。	件	1

12			更衣柜	900*600*2200	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、锁具；两组通体木质对开门，楸木实木门框，芯板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，内置两块搁板，门内设木质挂衣杆，门内侧配穿衣镜、U 字形不锈钢领带架，一体式楸木围座，顶部楸木实木三面出沿；搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。	件	1
13			花架	常规	基材采用楸木实木，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，花架有起线造型；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。仿明式结构。	件	2
14			独杆衣架	常规	楸木实木三足独柱架体带造型，铜质挂衣钩，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。	件	2
15	局级	/	办公桌	主桌 1800*900*760/副桌 1200*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面， $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；采用先封边后饰面工艺；台面上配活动超纤皮手写板，配副桌、三屉活动推柜，主副桌等高，副桌两侧上部为小抽屉，下部为单开门，门内设活动搁板一块，中部设键盘托；弧形桌面，前挡板落地，有造型，配尼龙脚垫。	件	4
16			办公椅	常规	高背、带扶手。 一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹率 $\geq 40\%$ ，内衬板采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；座背分体式结构。实木扶手；前置式倾仰机构，底盘机构具备防爆及三挡锁定功能；最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ；铝合金五星脚，实木盖板，环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；PU 脚轮。	件	4
17			文件柜	900*550*2400 (含顶柜)	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、锁具；上部木框玻璃对开门，内置两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部木质对开门，内置一块活动搁板，可立放两层标准文件	件	8

					夹；顶柜高 400mm，木质对开门；搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。		
18			更衣柜	900*550*2400（含顶柜）	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件、锁具；通体木质对开门；门内设两块固定搁板，上部搁板下配横向金属挂衣杆；门上配半身镜；柜内配金属领带架；顶柜高 400mm，木质对开门；背板 $\geq 16\text{mm}$ ；配尼龙脚垫。	件	4
19			单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，出木结构；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	24
20			小长茶几	500*700*530	几面基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺，榉木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	12
21			单人床（含垫）	2000*1200*1100	床屏基材采用榉木实木框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；床屏芯板及床箱板采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	12
22			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	12

23			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	5
24			独杆衣架	常规	榉木实木三足独柱架体，实木挂衣钩，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。	件	12
25	正处级	18m ²	办公椅	常规	中背、带扶手。 一级牛皮覆面；内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹率 $\geq 40\%$ ，衬板采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。前置式倾仰机构、底盘机构具备防爆及三段锁定功能。最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，榉木扶手，配牛皮扶手盖板；环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ ，PU 脚轮。	件	30
26			三人沙发	常规	低背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味，钢管折叠沙发框架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，金属表面经除油、除锈喷塑处理；配止退螺母。配尼龙套脚。	件	30
27			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	30
28			独杆衣架	常规	榉木实木三足独柱架体，实木挂衣钩，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。	件	30

29	正处开间	/	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面, 采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边, 带走线孔, 铝合金线盒盖板; 屏风厚度 40mm, 铝合金外框架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 钢制内框架, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃, 下部 0.8mm 厚冷轧钢板, 麻绒面料覆面, 桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板, 金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理, 配金属调节脚; 屏风带走线功能及预留线孔; 独立摆放; 配钢制三屉推柜(联锁)、键盘托、活动主机架各一件。	件	69
30			转椅	常规	中背, 带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料, 椅背内绷高回弹尼龙网布; 椅座麻绒面料覆面, 内衬高回弹一次成型 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能, 椅背倾度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能; 带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$, 最低座面高 $\leq 420\text{mm}$; 铝合金五星脚, 半径 $\geq 350\text{mm}$; PU 脚轮。	件	69
31	副处级	/	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面, 采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边, 带走线孔, 铝合金线盒盖板; 屏风厚度 40mm, 铝合金外框架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 钢制内框架, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃, 下部 0.8mm 厚冷轧钢板, 麻绒面料覆面, 桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板, 金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理, 配金属调节脚; 屏风带走线功能及预留线孔; 独立摆放; 配钢制三屉推柜(联锁)、键盘托、活动主机架各一件。	件	51
32			转椅	常规	中背, 带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料, 椅背内绷高回弹尼龙网布; 椅座麻绒面料覆面, 内衬高回弹一次成型 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能, 椅背倾度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能; 带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$, 最低座面高 $\leq 420\text{mm}$; 铝合金五星脚, 半径 $\geq 350\text{mm}$; PU 脚轮。	件	51

33	科级及以下	/	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面, 采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边, 带走线孔, 铝合金线盒盖板; 屏风厚度 40mm, 铝合金外框架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 钢制内框架, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃, 下部 0.8mm 厚冷轧钢板, 麻绒面料覆面, 桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板, 金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理, 配金属调节脚; 屏风带走线功能及预留线孔; 独立摆放; 配钢制三屉推柜(联锁)、键盘托、活动主机架各一件。	套	370
34			转椅	常规	中背, 带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料, 椅背内绷高回弹尼龙网布; 椅座麻绒面料覆面, 内衬高回弹一次成型 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能, 椅背倾度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能; 带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$, 最低座面高 $\leq 420\text{mm}$; 铝合金五星脚, 半径 $\geq 350\text{mm}$; PU 脚轮。	件	372
35			办公桌	主桌 1600*800*760 副桌 1200*450*660	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板(底板、桌面板、侧栅板 25mm 厚, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边; 五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具; 人造板件全部双饰面, 走线孔内缘封闭处理; 主台带键盘托, 前挡板落地; 配副台、三屉活动推柜, 主副台等高, 副台两侧上部为小抽屉, 下部为单开门, 后背板有散热孔, 门内设活动搁板一块, 中部设键盘托; 主副台均有强弱电走线功能, 配写字板, 配尼龙脚垫。	件	2
36			办公椅	常规	中背、带扶手。 一级牛皮覆面; 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹率 $\geq 40\%$, 衬板采用 E0 级弯曲木胶合板, 厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。前置式倾仰机构、底盘机构具备防爆及三段锁定功能。最低座面高 $\leq 420\text{mm}$; 铝合金五星脚, 楸木扶手, 配牛皮扶手盖板; 环保水性漆涂饰, 硬度 $\geq 2\text{H}$, 气压棒, 行程 $\geq 80\text{mm}$, PU 脚轮。	件	1

37	正处预留	18m ²	办公桌	主桌 1600*800*760 副桌 1200*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面， $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链、锁具；配主桌、副桌、三屉活动推柜，活动储物架；主副桌等高，副桌两侧上部为小抽屉，下部为单开门，门内设活动搁板一块，中部设键盘托；主副桌均有走线功能，前挡板落地，配尼龙脚垫。	件	2
38			办公椅	常规	中背、带扶手。 一级牛皮覆面；内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹率 $\geq 40\%$ ，衬板采用 E0 级弯曲木胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。前置式倾仰机构、底盘机构具备防爆及三段锁定功能。最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，楸木扶手，配牛皮扶手盖板；环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ ，PU 脚轮。	件	2
39			三人沙发	常规	低背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味，钢管折叠沙发框架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，金属表面经除油、除锈喷塑处理；配止退螺母。配尼龙套脚。	件	2
40			小长茶几	500*700*530	几面基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	2
41			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	2

42			独杆衣架	常规	楸木实木三足独柱架体，实木挂衣钩，木材含水率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。	件	2
43	科级及以下预留	/	屏风工位	1600*1600*1200	L形桌面，采用25厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度40mm，铝合金外框架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部300mm高磨砂玻璃，下部0.8mm厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点0.8mm厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	44
44			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用ABS工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚E0级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU脚轮。	件	44
45	融媒体工作室	93.26 m^2	屏风工位	1600*1600*1200	L形桌面，采用25厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度40mm，铝合金外框架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部300mm高磨砂玻璃，下部0.8mm厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点0.8mm厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	7
46			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用ABS工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚E0级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程	件	7

					≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。		
47	未委员会办公室	37.5m ²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，铝合金外框架，壁厚≥1.5mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	4
48			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度≥135° 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。	件	4
49	专案工作区	54.00m ²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，铝合金外框架，壁厚≥1.5mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	6
50			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度≥135° 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程	件	6

					≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。		
51	专案工作区	36.00m²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，铝合金外框架，壁厚≥1.5mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	4
52			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度≥135° 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。	件	4
53	专案工作区	36.00m²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，铝合金外框架，壁厚≥1.5mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	4
54			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度≥135° 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程	件	4

					≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。		
55	专案工作区	36.00m²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，铝合金外框架，壁厚≥1.5mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	4
56			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度≥135°及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。	件	4
57	餐厅 2	48.51m²	圆餐桌	直径 1600*750	桌面采用 E0 级多层胶合板，厚度≥25mm，T 型塑料封边条封边；广告布覆面；钢管折叠桌架，壁厚≥1.5mm，金属表面喷塑处理；桌架打开后桌腿落地；桌面配≥8mm 厚直径 900mm 一体式钢化玻璃转盘；配工业用脚轮。	件	2
58			餐椅	常规	中背、无扶手。 楸木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；麻绒面料覆面，内衬环保 PU 高回弹泡棉，座密度≥40Kg/m³，背密度≥25Kg/m³，无苯胶粘剂粘结，内衬板采用 E0 级多层弯曲木胶合板；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H。配尼龙脚垫。	件	16
59			折叠餐桌	1400*700*750	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；金属折叠桌架，壁厚≥1.5mm，表面喷塑处理。	件	7

60			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	3
61	领导餐厅	56.48m ²	餐桌	800*1000*760	桌面基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；独柱方盘式桌架，方盘内有配重，立柱壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，表面喷塑处理，配调节脚。	件	3
62			餐桌	1600*1000*760	桌面基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；双柱方盘式桌架，方盘内有配重，立柱壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，表面喷塑处理，配调节脚。	件	2
63			餐椅	常规	中背、带扶手。 榉木实木椅架，榫卯结构，木材含水率 8%~12%；麻绒面料覆面，内衬环保 PU 高回弹泡棉，座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结，内衬板采用 E0 级多层弯曲木胶合板；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。 配尼龙脚垫。	件	2
64			餐椅	常规	中背、无扶手。 榉木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率 8%~12%；麻绒面料覆面，内衬环保 PU 高回弹泡棉，座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结，内衬板采用 E0 级多层弯曲木胶合板；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。配尼龙脚垫。	件	12
65			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	3

66	职工餐厅	502.61m ²	长条餐桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边; 金属桌架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面喷塑处理, 桌面配 $\geq 8\text{mm}$ 厚钢化玻璃。	件	24
67			折叠餐桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边; 金属折叠桌架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面喷塑处理。	件	20
68			餐椅	常规	铝合金椅架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面喷塑处理; 椅座及靠背麻绒面料覆面, 内衬环保 PU 高回弹泡棉, 座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$, 内衬板采用 E0 级多层弯曲木胶合板; 配尼龙套脚, 可擦放。	件	80
69	餐厅 1	78.23m ²	圆餐桌	直径 4200*750	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 有走线功能, 桌面配直径 3400mm 木质电动转盘。配尼龙脚垫。	件	1
70			餐椅	常规	中背、无扶手。 楸木实木椅架, 四腿、四望、两枨, 榫卯结构, 木材含水率 8%-12%; 麻绒面料覆面, 内衬环保 PU 高回弹泡棉, 座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$, 无苯胶粘剂粘结, 内衬板采用 E0 级多层弯曲木胶合板; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$ 。配尼龙脚垫。	件	20
71			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$, 五金配件, 三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链; 柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边, 采用先封边后饰面工艺; 木材含水率为 8%~12%; 二屉二门结构, 柜面上设三面挡水沿, 柜门及抽屉采用扣手; 门内设活动搁板一块; 背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚; 配尼龙脚垫。	件	2
72	工勤餐厅	119.5m ²	四人餐桌	1300*700*760	钢管桌架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面喷塑处理; 两侧腿有装饰护板, 8mm+8mm 夹胶钢化玻璃桌面; 配尼龙脚垫。	件	2

73			双人餐桌	700*700*760	钢管桌架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理；两侧腿有装饰护板，8mm+8mm 夹胶钢化玻璃桌面；配尼龙脚垫。	件	2
74			餐椅	常规	低背，无扶手 异形钢管椅架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理；椅座背板采用 E0 级弯曲木胶合板，防火板双饰面；PVC 封边，配尼龙套脚。	件	52
75	侦察指挥决策室	59.28m ²	会议桌	4400*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
76			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
77	大要案讨论室	54.40m ²	会议桌	4400*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
78			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1

79	人民监督员评议厅	135.45m ²	扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	22
80			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	6
81			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
82	案件情况发布室	138.31m ²	主席台桌	800*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥26mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	1
83			主席台桌	2100*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥26mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	2

84			条桌	2100*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	9
85			加大靠背椅	常规	中背加宽、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿（带掣）、四望、两枨（弧形），榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，曲面椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	7
86			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	27
87			单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，出木结构；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	2
88			方茶几	700*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	1
89	候会室	48m ²	单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，出木结构；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘	件	10

					剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。		
90			方茶几	700*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	1
91			小长茶几	500*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	4
92			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
93	候会室	31m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
94	业务研究室（检察官办案协作室）	95.12m ²	会议桌	9900*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；桌面白色喷塑处理；灰色桌架，带检修门；配拉丝不锈钢多媒体盒；配尼龙脚垫。	件	1

95			转椅	常规	中背，带扶手 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、三段式锁定功能；带可调头枕、扶手。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	32
96			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级白色三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；整体木框玻璃对开门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
97	候会室	44.24m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
98	大要案指挥调度中心	286.90m ²	指挥主桌	8500*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设半进深桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，配多媒体线盒及麦克风孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；带起线造型，配尼龙脚垫。	组	1
99			指挥条桌	8000*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设半进深桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，配多媒体线盒	组	3

					及麦克风孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；带起线造型，配尼龙脚垫。		
100			指挥条桌	4000*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设半进深桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，配多媒体线盒及麦克风孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；带起线造型，配尼龙脚垫。	组	1
101			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	30
102			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	15
103			转椅	常规	中背，带扶手 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、三段式锁定功能；带可调头枕、扶手。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	3
104	小型录像播放厅	46.28m ²	弧形条桌	弧长 3900*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	组	2

105			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	10
106	专家鉴评室	69.12m ²	会议桌	6300*2200*760	基材采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；桌面白色喷塑处理；灰色桌架，带检修门；配拉丝不锈钢多媒体盒；配尼龙脚垫。	件	1
107			转椅	常规	中背，带扶手 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、三段式锁定功能；带可调头枕、扶手。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚半径≥350mm；PU 脚轮。	件	16
108			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级白色三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体木框玻璃对开门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
109	数字检察用房	95.04m ²	会议桌	9000*2400*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
110			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	22
111			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥	件	8

					40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。		
112			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
113			异形指挥桌	6000*5200*760	基材采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；桌面白色喷塑处理；桌面两边配蓝色套色，灰色桌架，带检修门；配拉丝不锈钢多媒体盒；配尼龙脚垫。	件	1
114	数字检查调度指挥室	97.71m ²	转椅	常规	中背，带扶手 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、三段式锁定功能；带可调头枕、扶手。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚半径≥350mm；PU 脚轮。	件	24
115			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级白色三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体木框玻璃对开门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
116	大型案件研讨室	212m ²	条桌	1400*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面≥8mm 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	20

117			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	15
118			加大靠背椅	常规	中背加宽、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿（带挖）、四望、两枨（弧形），榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，曲面椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	60
119			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
120	扫黑除恶 办公室	70.00m ²	扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	18
121			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	8
122			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1

123	重要活动接待室	151.83m ²	单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，出木结构；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	26
124			小长茶几	500*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	18
125			方茶几	700*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	1
126			翻译椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	2
127			小长茶几	400*600*530	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	1
128	报告厅	726m ²	主席台桌	900*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面	件	3

					下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。		
129			主席台桌	1800*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面 $\geq 26\text{mm}$ 厚榿木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	4
130			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用榿木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	11
131			条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榿木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	194
132			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用榿木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	388
133	检察官联席会议室 4	74.1 m^2	会议桌	9900*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榿木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；	件	1

					有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
134			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	26
135			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
136	会议室	30.00m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
137	会商会议室	119.00m ²	会议桌	8000*2400*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
138			条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地	件	12

					面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。		
139			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	24
140			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	24
141			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
142	会议室	28.97m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
143	会议室	24.48m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上	件	1

					设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。		
144	党组会议室	70m ²	会议桌	3900*3800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，有走线功能，配多媒体线盒及麦克风孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；上部有起线造型，下部带围座板；配尼龙脚垫。	件	1
145			条桌	1500*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	2
146			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用榉木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	11
147			加大靠背椅	常规	中背加宽、无扶手。 椅架采用榉木实木，木材含水率 8%~12%；四腿（带托）、四望、两枨（弧形），榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，曲面椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	4
148			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上	件	1

					设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。		
149	会议室/院领导接待室	36m²	单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，出木结构；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	8
150			方茶几	700*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；配尼龙脚垫。	件	1
151			小长茶几	500*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；配尼龙脚垫。	件	4
152			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
153	会议室	33m²	单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，出木结构；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘	件	8

					剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。		
154			方茶几	700*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	1
155			小长茶几	500*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面；几面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，楸木实木几架，榫卯结构，木材含水率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	4
156			茶水柜	900*420*900	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
157	检察官联席会议 12	112.18m ²	会议桌	9900*2600*760	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
158			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	28

159			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
160	检察官联席会议 13	45.91 m^2	会议桌	5600*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
161			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用榉木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	18
162			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
163	检察官联席会议 2 (86.6 m^2)	86.6 m^2	会议桌	8100*2400*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1

164			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	20
165			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	7
166			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
167	小型视频会议室 3	36.47m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
168	中型视频会议室	58m ²	会议桌	5600*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
169			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹	件	16

					PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。		
170			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
171	保密会议室	95.30m ²	会议桌	9900*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
172			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用榉木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	24
173			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
174	检委会会议室	221.63m ²	圆形会议桌	直径 7600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，有走线功能，配多媒体线盒及麦克风孔位，带检修门，	件	1

					五金配件，静音阻尼铰链；上部有起线造型，下部带围座板；配尼龙脚垫。		
175			弧形条桌	弧长 10530*600* 760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚榿木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，有走线功能，配多媒体线盒及麦克风孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；上部有起线造型，下部带围座板；配尼龙脚垫。	件	2
176			转椅	常规	中背，带扶手 一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、锁定功能，底盘机构具备防爆功能；气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ；铝合金五星脚半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	28
177			茶水柜	900*420*90 0	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榿木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
178	大型视频 会议室	195.53 m^2	主席台桌	800*600*76 0	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚榿木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	2

179			主席台桌	1600*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 26\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	4
180			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	10
181			条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	48
182			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	96
183	小型视频会议室 1 (检察专网)	36.1m ²	会议桌	4000*1800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
184			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹	件	10

					PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。		
185			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
186	中型视频会议室 1 (检察专网)	57.6m ²	会议桌	5600*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
187			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用榉木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	16
188			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
189	检察官联席会会议室 5	94.7m ²	会议桌	9900*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1

190	检察官联席会会议室 3	66.75m²	扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	24
191			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	12
192			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
193			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
194			会议桌	6300*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
195			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥	件	16

					40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。		
196	检察官联席会议室 4	66.75m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
197			会议桌	6300*2200*760	基材采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；桌面白色喷塑处理；灰色桌架，带检修门；配拉丝不锈钢多媒体盒；配尼龙脚垫。	件	1
198			转椅	常规	中背，带扶手 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、三段式锁定功能；带可调头枕、扶手。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚半径≥350mm；PU 脚轮。	件	16
199	视频会议室	154.27m ²	主席台桌	1600*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥26mm 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。	件	4
200			主席台桌	900*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥26mm 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%-12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；桌面上带挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，前挡板落地并有造型；有走线功能，预留多媒体设备及麦	件	1

					克线盒孔位，带检修门，五金配件，静音阻尼铰链；桌面四边及底座带起线造型。		
201			条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	35
202			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	9
203			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	70
204	检察官联席会议会议室 7	178m ²	会议桌	11700*2500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
205			条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	21

206			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	10
207			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
208	检察官联席会议会议室 8	73m ²	会议桌	6300*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
209			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻线面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	18
210			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
211	检察官联席会议会议室 9	95m ²	会议桌	9900*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq$	件	1

					8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
212			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	24
213			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
214			会议桌	8100*2400*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
215	检察官联席会议 11	84.98m ²	扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	22
216			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1

217	检察官联席会议	154.77m ²	会议桌	9900*3200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
218			条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	14
219			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	24
220			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	28
221			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
222	检察官联席会议	95.04m ²	会议桌	9900*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；	件	1

					有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
223			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	24
224			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
	合计						3558

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

(1) 刨花板、中纤板、三聚氰胺饰面刨花板满足甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 、苯释放量 $\leq 2\text{ug/m}^3$ 、甲苯释放量 $\leq 10\text{ug/m}^3$ 、二甲苯释放量 $\leq 10\text{ug/m}^3$ 、TVOC 释放量 $\leq 100\text{ug/m}^3$ (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求)。

(2) 成交人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。成交人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，成交人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人。成交人在收到通知后 3 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。如果成交人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此

引发的风险和费用将由成交人承担。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

本项目专门面向中小型企业采购。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

谈判文件中须提供牛皮、面料、水性底漆、水性面漆、水基型胶黏剂、ABS 封边条、实木封边条、静音阻尼铰链、三节静音阻尼滑轨；由质量检验部门出具的在有效期内的原辅材料的检验报告（报价人提供国家认可认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）,报告需满足技术条款中的执行标准及检测数据要求。

3. 验收标准

3.1 根据竞争性谈判文件要求、响应文件承诺及合同要求作为验收成交产品的依据。

3.2 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件、供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.3 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.4 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.5 所供产品结构牢固，无安全隐患。

3.6 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3.7 供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

3.8 本项目所有产品原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

3.9 采购人将对产品生产情况进行监督检查，有权在成交人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由成交人承担。不符合竞争性谈判文件、响应文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部产品做返厂处理，所发生费用由成交人承担并赔偿采购人的所有损失。

4. 其他要求

4.1 环保专项承诺

★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的报价人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按谈判文件规定格式提供专项承诺，**未提供该承诺的按照无效响应文件处理。**

★4.2 成交人需对采购货物进行现场复尺并深化设计，由采购人确认无误后方可施工生产，尺寸以现场实际尺寸测量为准。本合同履行过程中，采购人若追加与本合同项下货物相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，与成交人协商签订补充合同，所有补充合同的采购金额不超过本合同总价的百分之十并签订补充协议。如因成交人不能达到上述承诺或技术参数，造成所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到用户竞争性谈判文件要求，影响用户整体项目进度，按照合同约定处理。成交人应针对此项要求出具加盖公章的书面承诺函，**无此承诺函的按照无效响应文件处理。**

第四包：城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目木制四包

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：不接受进口产品。

序号	家具名称	规格（mm）	单位	数量
1	登记桌	1200*600*1050	件	1
2	置物柜	1400*600*760	件	2
3	登记桌	600*600*1050	件	1
4	置物柜	1400*600*760	件	2
5	办公桌	1200*600*760	件	1
6	折叠椅	常规	件	4
7	办公桌	1200*600*760	件	1
8	折叠椅	常规	件	4
9	办公桌	1200*600*760	件	1
10	折叠椅	常规	件	4
11	折叠椅	常规	件	4
12	办公桌	1200*600*760	件	1
13	折叠椅	常规	件	4
14	折叠椅	常规	件	4
15	办公桌	1200*600*760	件	2
16	折叠椅	常规	件	4
17	办公桌	1200*600*760	件	1
18	折叠椅	常规	件	4
19	折叠椅	常规	件	4
20	办公桌	1200*600*760	件	1
21	折叠椅	常规	件	4
22	折叠椅	常规	件	4
23	折叠椅	常规	件	4
24	办公桌	1200*600*760	件	1
25	折叠椅	常规	件	4

26	折叠椅	常规	件	4
27	办公桌	1200*600*760	件	1
28	折叠椅	常规	件	4
29	折叠椅	常规	件	4
30	办公桌	1200*600*760	件	1
31	折叠椅	常规	件	4
32	折叠椅	常规	件	4
33	办公桌	1200*600*760	件	1
34	折叠椅	常规	件	4
35	办公桌	1200*600*760	件	1
36	转椅	常规	件	1
37	办公桌	1200*600*760	件	2
38	转椅	常规	件	2
39	长条凳	1200*400*450	件	1
40	折叠椅	常规	件	2
41	长条凳	1200*400*450	件	1
42	折叠椅	常规	件	2
43	转椅	常规	件	2
44	转椅	常规	件	6
45	办公桌	1400*700*760	件	2
46	转椅	常规	件	2
47	办公桌	1400*700*760	件	8
48	转椅	常规	件	8
49	折叠椅	常规	件	15
50	办公桌	1400*700*760	件	8
51	转椅	常规	件	8
52	折叠椅	常规	件	15
53	办公桌	1400*700*760	件	2
54	转椅	常规	件	4
55	值班桌	1400*600*760	件	1
56	茶水柜	900*420*900	件	1

57	床头柜	500*450*500	件	1
58	单人床（含垫）	1200*2000*1100	件	1
59	接待桌	1600*800*760	件	2
60	接待桌	1800*900*760	件	1
61	接待桌	1800*900*760	件	1
62	案件接收桌	1800*800*760	件	2
63	工作台	3200*800*760/1100	组	1
64	展示柜	900*400*2000	件	2
65	展示柜	900*400*2000	件	2
66	整理桌	1200*600*760	件	1
67	接待桌	1800*700*760	件	1
68	接待桌	1800*700*760	件	1
69	打印机柜	900*500*760	件	1
70	接待桌	1800*700*760	件	1
71	接待桌	1800*700*760	件	1
72	打印机柜	900*500*760	件	1
73	接待桌	1800*700*760	件	1
74	接待桌	1800*700*760	件	1
75	打印机柜	900*500*760	件	1
76	办公桌	2000*700*760	件	3
77	排衣架	1000*450*1800	件	1
78	茶水柜	900*420*900	件	1
79	会议桌	5300*2000*760	件	1
80	靠背椅	常规	件	14
81	茶水柜	900*420*900	件	1
82	远程接访桌	1800*700*760	件	1
83	设备柜	1200*700*660	件	1
84	远程接访桌	1800*700*760	件	1
85	设备柜	1200*700*660	件	1
86	远程接访桌	1800*700*760	件	1
87	设备柜	1200*700*660	件	1

88	远程接访桌	1800*700*760	件	1
89	设备柜	1200*700*660	件	1
90	工作台	1400*700*760	件	4
91	设备柜	700*700*660	件	2
92	屏风工位	1600*700*1100	件	4
93	信件整理桌	1600*900*1100	件	4
94	屏风工位	1600*700*1100	件	4
95	信件整理桌	1600*900*1100	件	4
96	呼叫座席	1400*600*1100	件	12
97	转椅	常规	件	12
98	呼叫管理座席	1600*1600*1200	套	2
99	转椅	常规	件	2
100	接待桌	1300*600*760/1100	件	7
101	设备柜	500*600*660	件	7
102	电脑桌	1200*600*760	件	1
103	等候椅	三人位	组	3
104	茶水柜	900*420*900	件	1
105	会议桌	5300*2000*760	件	1
106	靠背椅	常规	件	14
107	茶水柜	900*420*900	件	1
108	监控桌	2800/3600*800*760	组	1
109	谈话桌	2100*800*760	件	1
110	被谈话椅	定制	件	1
111	谈话桌	2100*800*760	件	1
112	被谈话椅	定制	件	1
113	谈话桌	2100*800*760	件	1
114	被谈话椅	定制	件	1
115	谈话桌	2100*800*760	件	1
116	被谈话椅	定制	件	1
117	谈话桌	2100*800*760	件	1
118	被谈话椅	定制	件	1

119	调解工作台	2000*700*760	件	1
120	调解工作台	1600*500*760	件	2
121	谈话桌	2100*1000*760	件	1
122	谈话椅	定制	件	2
123	被谈话桌	900*500*760	件	1
124	被谈话椅	常规	件	1
125	谈话桌	1400*700*760	件	1
126	长茶几	500*700*520	件	2
127	询问工作台	2100*800*760	件	1
128	被询问桌	1000*800*760	件	1
129	询问工作台	2100*800*760	件	1
130	被询问桌	1000*800*760	件	1
131	询问工作台	2100*800*760	件	1
132	被询问桌	1000*800*760	件	1
133	询问工作台	2100*800*760	件	1
134	被询问桌	1000*800*760	件	1
135	询问工作台	2100*800*760	件	1
136	被询问桌	1000*800*760	件	1
137	询问工作台	2100*800*760	件	1
138	被询问桌	1000*800*760	件	1
139	定制宣告工作台	2400*700*760/870	件	1
140	定制案件参与人席	1400*500*760	件	2
141	定制宣告椅	定制	件	3
142	案件参与人座椅	定制	件	4
143	被宣告人座椅	常规	件	1
144	定制宣告工作台	2700*700*870	件	1
145	定制案件参与人席	2400*500*760	件	2
146	定制宣告椅	定制	件	3
147	案件参与人座椅	定制	件	6
148	被宣告人座椅	定制	件	1
149	法警座椅	定制	件	6

150	定制宣告工作台	2400*700*870	件	1
151	定制案件参与人席	2400*500*760	件	2
152	定制宣告椅	定制	件	3
153	案件参与人座椅	定制	件	6
154	被宣告人座椅	常规	件	1
155	调解工作台	2000*700*760	件	1
156	调解工作台	1600*500*760	件	2
157	工作台	1400*1000*760	件	2
158	讯问工作台	1800*700*760	件	1
159	设备柜	600*700*660	件	1
160	嫌疑人座椅	常规	件	1
161	讯问工作台	1800*700*760	件	1
162	设备柜	600*700*660	件	1
163	嫌疑人座椅	常规	件	1
164	讯问工作台	1800*700*760	件	1
165	设备柜	600*700*660	件	1
166	嫌疑人座椅	常规	件	1
167	讯问工作台	1800*700*760	件	1
168	设备柜	600*700*660	件	1
169	嫌疑人座椅	常规	件	1
170	讯问工作台	1800*700*760	件	1
171	设备柜	600*700*660	件	1
172	嫌疑人座椅	常规	件	1
173	讯问工作台	1800*700*760	件	1
174	设备柜	600*700*660	件	1
175	嫌疑人座椅	常规	件	1
176	讯问工作台	1800*700*760	件	1
177	设备柜	600*700*660	件	1
178	嫌疑人座椅	常规	件	1
179	诊疗床	2000*600*650	件	1
180	医护工作台	1600*700*760	件	1

181	讯问工作台	1800*700*760	件	1
182	设备柜	600*700*660	件	1
183	嫌疑人座椅	常规	件	1
184	询问工作台	2100*800*760	件	1
185	被询问桌	1000*800*760	件	1
186	询问工作台	2100*800*760	件	1
187	被询问桌	1000*800*760	件	1
188	讯问工作台	1800*700*760	件	1
189	设备柜	600*700*660	件	1
190	嫌疑人座椅	常规	件	1
191	谈话桌	2100*1200*760	件	1
192	谈话桌	1800*700*760	件	1
193	茶水柜	900*420*900	件	1
194	茶水柜	900*420*900	件	1
195	单人沙发	常规	件	6
196	小长茶几	500*700*580	件	2
197	方茶几	700*700*580	件	1
198	茶水柜	900*420*900	件	1
199	会议桌	2400*1200*760	件	1
200	茶水柜	900*420*900	件	1
201	茶水柜	900*420*900	件	1
202	会议桌	3600*1600*760	件	1
203	茶水柜	900*420*900	件	1
204	指挥桌	1400*700*760	件	2
205	指挥桌	1400*700*760	件	2
206	指挥桌	1400*700*760	件	2
207	指挥桌	1400*700*760	件	2
208	指挥桌	1400*700*760	件	2
209	讯问工作台	1800*700*760	件	1
210	设备柜	1200*700*660	件	1
211	讯问工作台	1800*700*760	件	1

212	设备柜	1200*700*660	件	1
213	询问工作台	1800*700*760	件	1
214	设备柜	1200*700*660	件	1
215	询问工作台	1800*700*760	件	1
216	设备柜	1200*700*660	件	1
217	整理台	4000*2000*850	件	1
218	接待桌	1400*1400*760	件	5
219	庭审桌	3000*800*870	件	1
220	庭审椅	定制	件	3
221	旁听椅	常规	件	6
222	庭审桌	3000*800*870	件	1
223	庭审椅	定制	件	3
224	旁听椅	常规	件	12
225	庭审桌	3000*800*870	件	1
226	庭审椅	定制	件	3
227	旁听椅	常规	件	6
228	庭审桌	3000*800*870	件	1
229	庭审椅	定制	件	3
230	旁听椅	常规	件	12
231	检察人员席位	3200*700*760	件	1
232	听证人员席位	3200*700*760	件	1
233	案件当事人席位	2400*600*760	件	2
234	检察官椅	常规	件	4
235	听证人员椅	常规	件	4
236	案件当事人椅	常规	件	6
237	法警座椅	常规	件	2
238	检察人员席位	3200*700*760	件	1
239	听证人员席位	3200*700*760	件	1
240	案件当事人席位	2400*600*760	件	2
241	检察官椅	常规	件	4
242	听证人员椅	常规	件	4

243	案件当事人椅	常规	件	6
244	旁听人员席位	1600*500*760	件	2
245	旁听人员椅	常规	件	4
246	法警座椅	常规	件	2
247	茶水柜	900*420*900	件	1
248	茶水柜	900*420*900	件	1
249	检察人员席位	3200*700*760	件	1
250	听证人员席位	3200*700*760	件	1
251	案件当事人席位	2400*600*760	件	2
252	检察官椅	常规	件	4
253	听证人员椅	常规	件	4
254	案件当事人椅	常规	件	6
255	法警座椅	常规	件	2
256	条桌	1400*450*760	件	8
257	扶手椅	常规	件	18
258	靠背椅	常规	件	16
259	茶水柜	900*420*900	件	1
260	化妆台	1200*400*1600	件	2
261	化妆椅	常规	件	2
262	工作台	2400*1000*760	件	1
263	配音桌	1800*900*760	件	1
264	工作台	2400*1200*760	件	2
265	转椅	常规	件	5
266	转椅	常规	件	1
267	三人沙发	常规	件	1
268	单人沙发椅	常规	件	2
269	长茶几	1200*600*450	件	1
270	单人沙发	常规	件	4
271	圆茶几	直径 800*600	件	1
272	新闻播报区座椅	定制	件	2
273	三角异形桌	800/260*600*760	件	12

274	培训椅	常规	件	20
275	工作台	1400*700*760	件	1
276	圆凳	直径 400*420	件	1
277	询问桌	2400*900*760	件	1
278	和谈桌	1800*1400*760	件	1
279	工作台	1400*700*760	件	1
280	沙盘陈列架	900*600*2000	件	3
281	谈话桌	1800*1000*760	件	1
282	审判台	3200*880*900	件	1
283	主法官椅	600*680*1700	件	1
284	副法官椅	600*680*1600	件	2
285	书记员桌	1000*600*760	件	2
286	书记员椅	550*530*1160	件	2
287	当事人桌	1600*700*760	件	1
288	当事人椅	550*530*1160	件	2
289	公诉人桌	1600*700*760	件	1
290	公诉人椅	550*530*1160	件	2
291	被告人椅	常规	件	1
292	法警座椅	常规	件	2
293	木制隔栏	7400*150*950	组	1
294	旁听座椅	常规	件	48
295	折叠条桌	1400*450*760	件	5
296	培训椅	常规	件	10
297	护理台	700*850*900	件	1
298	定制弧形书架	弧长 14425*400*2400	组	1
299	定制弧形卡座	弧长 13000*400/500*1800	组	1
300	阅读桌	直径 600*750H	件	5
301	书架	8100*400*2400	组	1
302	书架	3600*350*1600	组	2
303	双人沙发	常规	件	4
304	沙发椅	常规	件	2

305	阅读桌	直径 600*750H	件	2
306	阅览桌	1800*1200*760	组	8
307	阅览椅	常规	件	32
308	阅读桌	直径 600*750	件	3
309	阅览椅	常规	件	9
310	定制书架	6300*550*2400	组	1
311	定制书架	1800*350*1600	组	2
312	定制书架	2700*350*1600	组	2
313	报刊架	900*400*1600	件	1
314	期刊架	900*400*1600	件	12
315	接待台	1800*800*760/1100	件	1
316	接待椅	常规	件	1
317	定制书架	1800*400*2400	组	1
318	定制书架	2950*400*1100	组	1
319	定制书架	1800*550*1100	组	1
320	储物柜	550*400*1100	件	1
321	定制书架	4500*550*2400	组	1
322	阅览桌	1400*1200*760	件	1
323	阅览椅	常规	件	2
324	定制书架	3600*550*2400	组	1
325	定制书架	1800*550*2400	组	1
326	阅览桌	2400*1200*760	件	1
327	阅览椅	常规	件	8
328	定制书架	3600*550*2400	组	3
329	办公桌	1400*700*760	件	12
330	转椅	常规	件	12
331	办公桌	1400*700*760	件	9
332	转椅	常规	件	9
333	办公桌	1400*700*760	件	3
334	转椅	常规	件	3
335	办公桌	1400*700*760	件	3

336	转椅	常规	件	3
337	办公桌	1400*700*760	件	16
338	转椅	常规	件	16
339	屏风工位	1600*1600*1200	套	4
340	转椅	常规	件	4
341	屏风工位	1600*1600*1200	套	4
342	转椅	常规	件	4
343	办公桌	1400*700*760	件	8
344	办公桌	1400*700*760	件	12
345	转椅	常规	件	12
346	办公桌	1400*700*760	件	8
347	转椅	常规	件	8
348	电脑桌	1600*700*760	件	1
349	转椅	常规	件	1
350	报销台	3000*800*760/1150	件	1
351	装订桌	1600*1000*850	件	1
352	转凳	常规	件	2
353	弧形受理台	4830*800*760	组	1
354	转椅	常规	件	2
355	单人沙发	常规	件	4
356	填单椅	常规	件	4
357	填单台	2000*600*760	件	1
358	展柜	900*600*2000	件	5
359	谈话桌	2100*800*760	件	1
360	屏风工位	1600*1600*1200	套	2
361	转椅	常规	件	2
362	转椅	常规	件	4
363	电脑桌	1800*900*760	件	1
364	转椅	常规	件	1
365	屏风工位	1600*1600*1200	套	2
366	转椅	常规	件	2

367	转椅	常规	件	3
368	电脑桌	1800*900*760	件	1
369	转椅	常规	件	1
370	屏风工位	1400*700*1200	件	6
371	转椅	常规	件	6
372	电脑桌	1200*600*760	件	3
373	转椅	常规	件	3
374	收发桌	1400*700*760	件	1
375	转椅	常规	件	7
376	转椅	常规	件	2
377	工作台	1600*700*760	件	1
378	屏风工位	1400*700*1200	件	2
379	转椅	常规	件	2
380	整理桌	1600*1200*950	件	4
381	值班桌	1400*600*760	件	1
382	靠背椅	常规	件	1
383	储物柜	900*600*2000	件	1
384	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	1
385	床头柜	500*450*500	件	1
386	值班桌	1400*600*760	件	1
387	靠背椅	常规	件	1
388	储物柜	900*600*2000	件	1
389	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	1
390	床头柜	500*450*500	件	1
391	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	2
392	床头柜	500*450*500	件	2
393	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	2
394	床头柜	500*450*500	件	2
395	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	2
396	床头柜	500*450*500	件	2
397	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	2

398	床头柜	500*450*500	件	2
399	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	2
400	床头柜	500*450*500	件	2
401	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	2
402	床头柜	500*450*500	件	2
403	单人床（含垫）	2000*1200*1100	件	2
404	床头柜	500*450*500	件	2
405	办公桌	1400*700*760	件	3
406	转椅	常规	件	3
407	办公桌	1400*700*760	件	3
408	转椅	常规	件	3
409	办公桌	1400*700*760	件	3
410	转椅	常规	件	3
411	茶水柜	900*420*900	件	1
412	靠背椅	常规	件	16
413	茶水柜	900*420*900	件	1
414	茶水柜	900*420*900	件	1
415	会议桌	3200*1600*760	件	1
416	扶手椅	常规	件	10
417	茶水柜	900*420*900	件	1
418	会议桌	4000*1600*760	件	1
419	扶手椅	常规	件	12
420	茶水柜	900*420*900	件	1
421	会议桌	8000*2200*760	件	1
422	扶手椅	常规	件	21
423	靠背椅	常规	件	14
424	茶水柜	900*420*900	件	1
425	会议桌	8000*2200*760	件	1
426	扶手椅	常规	件	22
427	茶水柜	900*420*900	件	1
428	茶水柜	900*420*900	件	1

429	茶水柜	900*420*900	件	1
430	茶水柜	900*420*900	件	1
431	茶水柜	900*420*900	件	1
432	茶水柜	900*420*900	件	1
433	会议桌	8100*2400*760	件	1
434	条桌	1400*450*760	件	12
435	扶手椅	常规	件	22
436	靠背椅	常规	件	24
437	茶水柜	900*420*900	件	1
438	茶水柜	900*420*900	件	1
439	茶水柜	900*420*900	件	1
440	茶水柜	900*420*900	件	1
441	茶水柜	900*420*900	件	1
442	茶水柜	900*420*900	件	1
443	茶水柜	900*420*900	件	1
444	会议桌	6300*2000*760	件	1
445	茶水柜	900*420*900	件	1
446	茶水柜	900*420*900	件	1
447	茶水柜	900*420*900	件	1
448	茶水柜	900*420*900	件	1
449	ABS 更衣凳	1200*450*450	件	2
450	ABS 更衣柜	382*500*1950	件	4
451	ABS 长条凳	1200*450*450	件	2
452	ABS 更衣柜	382*500*1950	件	4
453	长条凳	1200*450*450	件	5
454	ABS 更衣凳	1200*450*450	件	2
455	ABS 更衣柜	382*500*1950	件	2
456	ABS 更衣凳	1200*450*450	件	2
457	ABS 更衣柜	382*500*1950	件	3
	合计			1400

2.项目背景/项目概述

本项目旨在为北京城市副中心行政办公区进行家具采购与配置，其目标是为保证入住单位搬迁至新址后顺利投入运营提供必要条件和基础保障，预算包含所有产品验收合格前所发生的所有费用。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1 合同签订之日起40日内，完成供货、安装、调试、验收等工作。

1.2 交货地点：北京城市副中心行政办公区（采购人指定地点）。

1.3 供应商应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 支付时间及方式：

（1）自合同签订之日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的50%；

（2）家具全部安装完毕且经采购人验收合格日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付尾款，为合同总金额的50%；

（3）采购人支付尾款前，成交人以转账方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。验收合格之日起，无任何问题，3年后无息退还剩余履约保证金。

2.2 采购人付款前，成交人应向采购人开具全额增值税发票，否则采购人可延期付款且不承担任何违约责任。因采购人履行必要审批程序或因财政资金延迟到位导致采购人迟延支付的，不视为采购人违约。

2.3 在生产安装实施过程中，因工程变更等原因需变更合同时，采购人与成交人双方友好协商并签订补充协议，政府采购合同的相关条款变更应遵守《中华人民共和国政府采购法》第五章关于政府采购合同的规定。因变更而产生的费用调整，以采购人与成交人双方确认的明细报价为依据，据实核算。最终合同总价，按照报价及变更的实际发生量据实结算，但据实结算的价格不得超过合同总价。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1 三包期、质保期及保修范围约定：本项目家具三包期为3年（以成交人提交的响应文件为准），三包期自项目整体验收合格并签署验收单之日起计算。三包期、质保期内，成交人需对家具因产品质量、安装缺陷导致的损坏、故障，提供包修、包换、包退服务，所有维修产生的人工、材料、运输、上门等费用均由成交人全额承担，采购人无需支付任何费用。质保范围涵盖家具所有部件，包括但不限于柜体、门板、台面、五金配件、座椅、覆面材料等，人为故意损坏、非正常使用导致的故障除外。

4.2 维修响应时间及服务标准约定：①紧急维修响应，采购人提出家具维修、故障报修需求后，成交人需在1小时内作出明确响应，告知维修方案及上门时间；24小时内安排专业维修人员上门处置，确保故障问题当场解决，无法当场解决的，需提供临时替代产品，保障采购人正常使用。②一般维修响应，非紧急类维修、保养需求，成交人需在2小时内响应，48小时内上门完成维修服务，不得无故拖延、推诿。报修方式，采购人可通过电话、书面等任一方式通知成交人，成交人需指定专人负责售后报修对接，提供24小时报修联系方式。

4.3 成交人需在合同签订时，提供详细的售后维修服务方案、对接人员信息、备用零部件储备情况，作为本合同附件。

4.4 若成交人发生合并、分立、转让等主体变更，需及时书面通知采购人，且变更后的主体需继续无条件履行本合同约定的所有售后质保义务，否则按本合同违约情形处理。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

(1) 人体工程学：产品符合人体工学原理，如办公椅的高度、倾斜角度、靠背支撑等可调，以适应不同体型和坐姿习惯，减少长时间坐姿带来的身体负担。

(2) 功能性与多样性：产品应满足不同的工作需求，如办公桌需要有足够的空间放置电脑、文件和其他办公用品。

(3) 美观与形象：产品的外观设计应与项目的整体装修风格及形象相协调。

(4) 耐用性：产品应采用高质量、耐用的材料，确保产品能经受日常使用中的磨损，延长使用寿命。

(5) 环保与健康：产品应符合绿色环保标准。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

序号	标准编号	标准名称
1	GB 18580	室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
2	GB 18584	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
3	GB 28008	家具结构安全技术规范
4	GB 20400	皮革和皮毛 有害物质限量
5	GB 18401	国家纺织产品基本安全技术规范沙发
6	GB 17927	家具阻燃性能安全技术规范
7	GB 18581	木器涂料中有害物质限量
8	GB/T 3324	木家具通用技术条件
9	GB/T 38597	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
10	GB/T 14532	办公家具木制柜、架

11	GB/T 22792.1	办公家具屏风第1部分：尺寸
12	GB/T 3326	家具桌、椅、凳类主要尺寸
13	GB/T 3327	家具柜类主要尺寸
14	GB/T 3328	家具床类主要尺寸
15	GB/T 35607	绿色产品评价家具
16	GB/T 38607	办公家具桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法
17	GB/T 38611	办公家具办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法
18	GB/T 31106	家具中挥发性有机化合物的测定
19	GB/T 1927.4	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定
20	GB/T 23825	人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法
21	GB/T 39600	人造板及其制品甲醛释放量分级
22	GB/T 16799	家具用皮革
23	GB/T 19367	《人造板的尺寸测定》
24	GB/T 22889	皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定
25	GB/T 18885	生态纺织品技术要求
26	GB/T 23999	室内装饰装修用水性木器涂料
27	QB/T 1242	家具五金件安装尺寸
28	QB/T 1952.1	软体家具沙发
29	QB/T 2280	办公家具办公椅

30	QB/T 2384	木制写字桌
31	QB/T 2530	木制柜
32	QB/T 2189	《家具五金杯状暗铰链》
33	QB/T 2454	《家具五金抽屉导轨》
34	QB/T 3832	《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
35	QB/T 2709	皮革物理和机械试验 厚度的测定
36	SB/T 10990	家具售后服务规范
37	HJ 2537	环境标志产品技术要求 水性涂料

注：木制四包执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按照最新版本执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

投标人所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

木制四包

序号	房间名称	房间面积	家具名称	规格（mm）	技术参数	单位	数量
----	------	------	------	--------	------	----	----

1	职工餐厅	/	登记桌	1200*600*1050	基材采用人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求.; 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边, 木材含水率为 8%~12%; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$, 桌面设三面挡沿, 具有合理走线功能, 配尼龙脚垫。	件	1
2			置物柜	1400*600*760	基材采用人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求.; 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$ 。通体木质对开门, 内设一块活动搁板, 配尼龙脚垫。	件	2
3	工勤餐厅	/	登记桌	600*600*1050	基材采用人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求.; 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边, 木材含水率为 8%~12%; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$, 桌面设三面挡沿, 具有合理走线功能, 配尼龙脚垫。	件	1
4			置物柜	1400*600*760	基材采用人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求.; 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$ 。通体木质对开门, 内设一块活动搁板, 配尼龙脚垫。	件	2
5	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边; 桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜, 五金配件、三节静音滑轨; 配尼龙脚垫。	件	1
6			折叠椅	常规	低背, 无扶手。 环保 PU 革覆面; 内衬环保高回弹 PU 泡棉, 密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$; 内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 喷塑处理, 配 PVC 脚套。	件	4
7	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封	件	1

					边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。		
8			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
9	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
10			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
11	服务洗消间	/	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
12	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
13			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
14	服务洗消间	/	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
15	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	2
16			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密	件	4

					度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。		
17	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
18			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
19	服务洗消间	/	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
20	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
21			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
22	服务洗消间	/	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
23	服务洗消间	/	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
24	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
25			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密	件	4

					度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。		
26	服务洗消间	/	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
27	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
28			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
29	服务洗消间	/	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
30	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
31			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
32	服务洗消间	/	折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	4
33	服务间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
34			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密	件	4

					度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。		
35	收货办公室	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
36			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	1
37	留样间	/	办公桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	2
38			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	2
39	男更衣室	/	长条凳	1200*400*450	钢管座架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理；PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板，配尼龙套脚。	件	1
40			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	2
41	女更衣室	/	长条凳	1200*400*450	钢管座架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理；PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板，配尼龙套脚。	件	1

42			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	2
43	设备间	/	转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	2
44	消防安防控制室	/	转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	6
45	物业用房	/	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	2
46			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	2
47	物业用房	36m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	8

48			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	8
49			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	15
50	物业用房	36m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	8
51			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	8
52			折叠椅	常规	低背，无扶手。 环保 PU 革覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 E0 级胶合板。钢制椅架，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，喷塑处理，配 PVC 脚套。	件	15
53	配电室值班室	/	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	2
54			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。	件	4

					气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。		
55	12309 热线值班室	18.00m ²	值班桌	1400*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下三个抽屉。	件	1
56			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
57			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
58			单人床（含垫）	1200*2000*1100	床屏基材采用榉木实木框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；床屏芯板及床箱板采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	1
59	律师接待室	37.10m ²	接待桌	1600*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；双层后身板，居中落地；配尼龙脚垫。	件	2
60	律师会见室 1	18.02m ²	接待桌	1800*900*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、	件	1

					TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板，居中落地；配尼龙脚垫。		
61	律师会见室 2	18.02m ²	接待桌	1800*900*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板，居中落地；配尼龙脚垫。	件	1
62	接收案件审查室	18.00m ²	案件接收桌	1800*800*760	基材采用三聚氰胺饰面人造板(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；配键盘托、活动推柜、主机车。	件	2
63	数智枫桥技术工作室	37.10m ²	工作台	3200*800*760/1100	基材采用中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；喷涂白色及蓝色烤漆；前挡板落地，设中腿，桌面带前挡板，有走线功能，配拉丝不锈钢多媒体盒；配两个主机车，两件三屉推柜；配尼龙脚垫。	组	1
64			展示柜	900*400*2000	基材采用中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；喷涂白色烤漆；上部铝合金框玻璃对开门，内设两块搁板；下部木质对开门，内设一块搁板。	件	2
65			展示柜	900*400*2000	基材采用中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；喷涂白色烤漆；上部铝合金框玻璃对开门，内设三块搁板；下部木质对开门。	件	2
66	资料室	45.30m ²	整理桌	1200*600*760	基材采用三聚氰胺饰面人造板(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；配键盘托、活动推柜、主机车。	件	1

67	当事人接待室	19.89m²	接待桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
68			接待桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地；配尼龙脚垫。	件	1
69			打印机柜	900*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；板门对开，内部一块搁板。	件	1
70	当事人接待室	20.15m²	接待桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
71			接待桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地；配尼龙脚垫。	件	1
72			打印机柜	900*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；板门对开，内部一块搁板。	件	1
73	当事人接待室	22.69m²	接待桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度	件	1

					≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。		
74			接待桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地；配尼龙脚垫。	件	1
75			打印机柜	900*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；板门对开，内部一块搁板。	件	1
76			办公桌	2000*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	3
77	律师工作室	31.06m²	排衣架	1000*450*1800	采用楸木实木架体，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H。配单排五个不锈钢挂衣钩，下设不锈钢挂衣杆；配尼龙脚垫。	件	1
78			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 ≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 ≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
79	检察长接访室	72.41m²	会议桌	5300*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面 ≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；有走线功能，预留多媒体设	件	1

					备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
80			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	14
81			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
82	远程接访室（互联网）1	17.30m ²	远程接访桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
83			设备柜	1200*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；外侧为三开门，内侧面一侧为空格，另一侧为上下两个空格，空格长度为 500mm；具有合理走线功能。	件	1
84	远程接访室（互联网）2	17.30m ²	远程接访桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1

85			设备柜	1200*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；外侧面为三开门，内侧面一侧为空格，另一侧为上下两个空格，空格长度为 500mm；具有合理走线功能。	件	1
86	远程接访室（内网）	17.30m ²	远程接访桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
87			设备柜	1200*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；外侧面为三开门，内侧面一侧为空格，另一侧为上下两个空格，空格长度为 500mm；具有合理走线功能。	件	1
88	多功能访室	17.30m ²	远程接访桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
89			设备柜	1200*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；外侧面为三开门，内侧面一侧为空格，另一侧为上下两个空格，空格长度为 500mm；具有合理走线功能。	件	1
90	两微一端服务中心	17.30m ²	工作台	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰	件	4

					面,走线孔内缘封闭处理;配键盘托、主机车。		
91			设备柜	700*700*660	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板,甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求);ABS 封边条激光封边;五金配件、阻尼三节静音滑轨;人造板件全部双饰面,走线孔内缘封闭处理;三抽屉两小一大;具有合理走线功能。	件	2
92	信件办理 室 1	35.50m ²	屏风工位	1600*700*1100	一字形桌面,采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板,甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求);ABS 封边条激光封边,带走线孔,铝合金线盒盖板;屏风厚度 40mm,钢制内框架,厚度 $\geq 1.5\text{mm}$,内部不允许使用人造板,铝合金外框架,厚度 $\geq 1.5\text{mm}$;屏风桌面上部 0.8mm 厚冷轧钢板,麻绒面料覆面,桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板,金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理,配金属调节脚;屏风带走线功能及预留线孔;配钢制三屉推柜、键盘托,活动主机车各一件。	件	4
93			信件整理桌	1600*900*1100	一字形桌面,桌面采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板,甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求);ABS 封边条激光封边,屏风厚度 40mm,钢制内框架,厚度 $\geq 1.5\text{mm}$,内部不允许使用人造板,铝合金外框架,厚度 $\geq 1.5\text{mm}$;屏风桌面上部 0.8mm 厚冷轧钢板,麻绒面料覆面,桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板,金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理,配金属调节脚。	件	4
94	信件办理 室 2	38.60m ²	屏风工位	1600*700*1100	一字形桌面,采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板,甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求);ABS 封边条激光封边,带走线孔,铝合金线盒盖板;屏风厚度 40mm,钢制内框架,厚度 $\geq 1.5\text{mm}$,内部不允许使用人造板,铝合金外框架,厚度 $\geq 1.5\text{mm}$;屏风桌面上部 0.8mm 厚冷轧钢板,麻绒面料覆面,桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板,金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理,配金属调节脚;屏风带走线功能及预留线孔;配钢制三屉推柜、键盘托,活动主机车各一件。	件	4

95			信件整理桌	1600*900*1100	一字形桌面，桌面采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边，屏风厚度 40mm，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板，铝合金外框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；屏风桌面上部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚。	件	4
96			呼叫座席	1400*600*1100	桌面采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板，铝合金外框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；桌面上部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；设打印机托、活动主机车各一件。	件	12
97	12309 服务热线室	117.55m ²	转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、三段锁定功能，具备防爆功能；带可调扶手、腰靠。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚；PU 脚轮。	件	12
98			呼叫管理座席	1600*1600*1200	桌面采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板，铝合金外框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；配钢制三屉柜、设键盘托、活动主机车各一件。	套	2
99			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次	件	2

					成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、三段锁定功能，具备防爆功能；带可调扶手、腰靠。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚；PU 脚轮。		
100	接访大厅	207.60m ²	接待桌	1300*600*760/100	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；五金配件、阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；前挡板落地，带走线槽，桌上屏亚克力透明板，配键盘托、活动主机车、写字板各一件。	件	7
101			设备柜	500*600*660	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；五金配件、三节静音滑轨；人造板件全部双饰面；三抽屉两小一大（连锁）；PU 脚轮带锁定功能。	件	7
102			电脑桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；五金配件、阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；前挡板落地，配键盘托、活动主机车各一件。	件	1
103			等候椅	三人位	基材采用一级冷轧钢板；连体扶手椅架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，电镀处理；椅座背板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚，表面冲孔；横梁采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚钢管，表面喷塑处理；椅座、背配固定式 PU 革半软包垫；每人位均带扶手；配金属调节脚。	组	3
104			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级白色三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；上两屉下木框玻璃门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
105	集体访接待室	64.27m ²	会议桌	5300*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水	件	1

					率为8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
106			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	14
107			茶水柜	900*420*900	基材采用Enf级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
108	司法警察执勤用房	43.48m ²	监控桌	2800/3600*800*760	L型桌，基材采用Enf级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS封边条激光封边；五金配件、阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；配键盘托、主机车；前挡板落地。	组	1
109	调查谈话室	18.00m ²	谈话桌	2100*800*760	基材采用Enf级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS封边条激光封边；阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能。	件	1
110			被谈话椅	定制	楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；右侧扶手带写字板，椅座、背黑色牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚E0级弯曲木胶合板；所有木质外露部分圆弧处理，不得有锐角；椅架与地面固定连接。	件	1

111	调查谈话室	18.00m ²	谈话桌	2100*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能。	件	1
112			被谈话椅	定制	楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；右侧扶手带写字板，椅座、背黑色牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ；内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板；所有木质外露部分圆弧处理，不得有锐角；椅架与地面固定连接。	件	1
113	调查谈话室	18.00m ²	谈话桌	2100*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能。	件	1
114			被谈话椅	定制	楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；右侧扶手带写字板，椅座、背黑色牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ；内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板；所有木质外露部分圆弧处理，不得有锐角；椅架与地面固定连接。	件	1
115	调查谈话室	18.00m ²	谈话桌	2100*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能。	件	1
116			被谈话椅	定制	楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；右侧扶手带写字板，椅座、背黑色牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ；内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板；所有木质外露部分圆弧处理，不得有锐角；椅架与地面固定连接。	件	1
117	调查谈话室	18.00m ²	谈话桌	2100*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲	件	1

					苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能。		
118			被谈话椅	定制	楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；右侧扶手带写字板，椅座、背黑色牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板；所有木质外露部分圆弧处理，不得有锐角；椅架与地面固定连接。	件	1
119	讼前调解场所	18.27m ²	调解工作台	2000*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身，前挡板落地，带造型；桌面上设挡笔沿；配键盘托、主机车；有走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
120			调解工作台	1600*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	2
121	调查谈话室（派驻纪检组）	/	谈话桌	2100*1000*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉（桌面厚度 10mm），密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ，设双层后身板带检修门，有走线功能；桌面三面挡板；配尼龙脚垫。	件	1
122			谈话椅	定制	中背，带扶手 楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；椅座、背 PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板；椅架全软包处理。	件	2

123			被谈话桌	900*500*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉，密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ；配尼龙脚垫。	件	1
124			被谈话椅	常规	中背，无扶手 楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；椅座、背 PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板；椅架全软包处理；椅架与地面固定连接。	件	1
125	调查谈话室（派驻纪检组）	19.90 m^2	谈话桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉（桌面厚度 10mm），密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ，设双层后身板带检修门，有走线功能；桌面三面挡板；配尼龙脚垫。	件	1
126			长茶几	500*700*520	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉，密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ；配尼龙脚垫。	件	2
127	询问室	16.75 m^2	询问工作台	2100*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
128			被询问桌	1000*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；四角抹圆；配尼龙脚垫。	件	1
129	询问室	18.90 m^2	询问工作台	2100*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰	件	1

					面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。		
130			被询问桌	1000*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；四角抹圆；配尼龙脚垫。	件	1
131	询问室	18.00m ²	询问工作台	2100*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
132			被询问桌	1000*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；四角抹圆；配尼龙脚垫。	件	1
133	询问室	17.40m ²	询问工作台	2100*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
134			被询问桌	1000*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；四角抹圆；配尼龙脚垫。	件	1
135	询问室	17.84m ²	询问工作台	2100*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1

136			被询问桌	1000*800*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 四角抹圆; 配尼龙脚垫。	件	1
137	询问室	17.40m ²	询问工作台	2100*800*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 双层后身板落地, 配键盘托、主机车; 配尼龙脚垫。	件	1
138			被询问桌	1000*800*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 四角抹圆; 配尼龙脚垫。	件	1
139	宣告室	25.56m ²	定制宣告工作台	2400*700*760/870	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 侧板及前挡板落地并有造型, 桌面三面围挡, 出沿; 一体式围座有起线造型, 双层后身板, 有走线功能。	件	1
140			定制案件参与人席	1400*500*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 前挡板落地并有造型, 桌面上设挡笔沿; 一体式围座有起线造型。	件	2
141			定制宣告椅	定制	高背, 带扶手。 楸木实木椅架, 椅架有寓意造型, 背高 1600mm, 榫卯结构, 木材含水率 8%-12%; 一级牛皮覆面, 内衬环保高回弹 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹性能 $\geq 40\%$; 椅背半软包, 露木结构带造型, 椅背顶端雕有徽标, 椅座、椅腿加大实木料造型, 无苯胶粘剂粘结; 内衬板采用 E0 级多层胶合板, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 环保水性漆涂饰, 硬度 $\geq 2\text{H}$; 配尼龙脚垫。	件	3

142			案件参与人座椅	定制	高背，无扶手。 楸木实木椅架，背高 1160mm，四腿、四望、四枨，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ；椅背半软包，露木结构带造型；配尼龙脚垫。	件	4
143			被宣告人座椅	常规	中背、无扶手。 楸木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率 8%~12%；配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	1
144	宣告室	38.98m ²	定制宣告工作台	2700*700*870	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	1
145			定制案件参与人席	2400*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；前挡板落地并有造型，桌面上设挡笔沿；一体式围座有起线造型。	件	2
146			定制宣告椅	定制	高背，带扶手。 楸木实木椅架，椅架有寓意造型，背高 1600mm，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ；椅背半软包，露木结构带造型，椅背顶端雕有徽标，椅座、椅腿加大实木料造型，无苯胶粘剂粘结；内衬板采用 E0 级多层胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	3
147			案件参与人座椅	定制	高背，无扶手。 楸木实木椅架，背高 1160mm，四腿、四望、四枨，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ；椅背半软包，露木结构带造型；配尼龙脚垫。	件	6

148			被宣告人座椅	定制	中背、无扶手。 楸木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率 8%~12%；配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	1
149			法警座椅	定制	中背、无扶手。 楸木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率 8%~12%；配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	6
150	宣告室	29.53m ²	定制宣告工作台	2400*700*870	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	1
151			定制案件参与人席	2400*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；前挡板落地并有造型，桌面上设挡笔沿；一体式围座有起线造型。	件	2
152			定制宣告椅	定制	高背，带扶手。 楸木实木椅架，椅架有寓意造型，背高 1600mm，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ；椅背半软包，露木结构带造型，椅背顶端雕有徽标，椅座、椅腿加大实木料造型，无苯胶剂粘剂；内衬板采用 E0 级多层胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2H$ ；配尼龙脚垫。	件	3
153			案件参与人座椅	定制	高背，无扶手。 楸木实木椅架，背高 1160mm，四腿、四望、四枨，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ；椅背半软包，露木结构带造型；配尼龙脚垫。	件	6

154			被宣告人座椅	常规	中背、无扶手。 楸木实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率 8%~12%；配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	1
155	讼前调解场所	19.46m ²	调解工作台	2000*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身，前挡板落地，带造型；桌面上设挡笔沿；配键盘托、主机车；有走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
156			调解工作台	1600*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	2
157	控制室	25.91m ²	工作台	1400*1000*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；阻尼三节静音滑轨；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；配键盘托、主机车。	件	2
158	讯问室	17.85m ²	讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
159			设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度	件	1

					≥2H; 单开门, 内部设置搁板, 有走线功能; 配尼龙脚垫。		
160			嫌疑人座椅	常规	中背, 带扶手。 楸木实木椅架, 榫卯结构, 木材含水率 8%~12%, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 椅座、背 PU 革覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m³, 背密度 ≥25kg/m³; 内衬板采用 ≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板; 前挡条可上翻, 带锁扣, 配锁; 椅架全软包处理; 椅架与地面固定连接。	件	1
161			讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 双层后身板落地, 配键盘托、主机车; 配尼龙脚垫。	件	1
162	讯问室	19m²	设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 单开门, 内部设置搁板, 有走线功能; 配尼龙脚垫。	件	1
163			嫌疑人座椅	常规	中背, 带扶手。 楸木实木椅架, 榫卯结构, 木材含水率 8%~12%, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 椅座、背 PU 革覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m³, 背密度 ≥25kg/m³; 内衬板采用 ≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板; 前挡条可上翻, 带锁扣, 配锁; 椅架全软包处理; 椅架与地面固定连接。	件	1
164	讯问室	18.76m²	讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 双层后身板落地, 配键盘托、主机车; 配尼龙脚垫。	件	1
165			设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度	件	1

					≥2H; 单开门, 内部设置搁板, 有走线功能; 配尼龙脚垫。		
166			嫌疑人座椅	常规	中背, 带扶手。 楸木实木椅架, 榫卯结构, 木材含水率 8%~12%, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 椅座、背 PU 革覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m ³ , 背密度 ≥25kg/m ³ ; 内衬板采用 ≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板; 前挡条可上翻, 带锁扣, 配锁; 椅架全软包处理; 椅架与地面固定连接。	件	1
167			讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 双层后身板落地, 配键盘托、主机车; 配尼龙脚垫。	件	1
168	讯问室	18.31m ²	设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 单开门, 内部设置搁板, 有走线功能; 配尼龙脚垫。	件	1
169			嫌疑人座椅	常规	中背, 带扶手。 楸木实木椅架, 榫卯结构, 木材含水率 8%~12%, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 椅座、背 PU 革覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m ³ , 背密度 ≥25kg/m ³ ; 内衬板采用 ≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板; 前挡条可上翻, 带锁扣, 配锁; 椅架全软包处理; 椅架与地面固定连接。	件	1
170	讯问室	17.85m ²	讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 双层后身板落地, 配键盘托、主机车; 配尼龙脚垫。	件	1
171			设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度	件	1

					≥2H; 单开门, 内部设置搁板, 有走线功能; 配尼龙脚垫。		
172			嫌疑人座椅	常规	中背, 带扶手。 楸木实木椅架, 榫卯结构, 木材含水率 8%~12%, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 椅座、背 PU 革覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m³, 背密度 ≥25kg/m³; 内衬板采用 ≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板; 前挡条可上翻, 带锁扣, 配锁; 椅架全软包处理; 椅架与地面固定连接。	件	1
173			讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 双层后身板落地, 配键盘托、主机车; 配尼龙脚垫。	件	1
174	讯问室	17.85m²	设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 单开门, 内部设置搁板, 有走线功能; 配尼龙脚垫。	件	1
175			嫌疑人座椅	常规	中背, 带扶手。 楸木实木椅架, 榫卯结构, 木材含水率 8%~12%, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 椅座、背 PU 革覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m³, 背密度 ≥25kg/m³; 内衬板采用 ≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板; 前挡条可上翻, 带锁扣, 配锁; 椅架全软包处理; 椅架与地面固定连接。	件	1
176	讯问室	24.45m²	讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 双层后身板落地, 配键盘托、主机车; 配尼龙脚垫。	件	1
177			设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度	件	1

					≥2H; 单开门, 内部设置搁板, 有走线功能; 配尼龙脚垫。		
178			嫌疑人座椅	常规	中背, 带扶手。 楸木实木椅架, 榫卯结构, 木材含水率 8%~12%, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 椅座、背 PU 革覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m ³ , 背密度 ≥25kg/m ³ ; 内衬板采用 ≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板; 前挡条可上翻, 带锁扣, 配锁; 椅架全软包处理; 椅架与地面固定连接。	件	1
179			诊疗床	2000*600*650	钢管床架, 壁厚 ≥1.5mm, 五根床带, 表面喷塑处理; 床板采用 E0 级胶合板, 厚度 ≥18mm, PU 革覆面; 内衬高回弹 PU 泡棉, 密度 ≥40kg/m ³ ; 配尼龙套脚。	件	1
180	临时诊疗室	18.88m ²	医护工作台	1600*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边; 整体 PU 革覆面, 内衬 ≥30mm 厚 PU 泡棉 (桌面厚度 10mm), 密度 ≥50kg/m ³ ; 配尼龙脚垫。	件	1
181			讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 双层后身板落地, 配键盘托、主机车; 配尼龙脚垫。	件	1
182	讯问室	18.31m ²	设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 单开门, 内部设置搁板, 有走线功能; 配尼龙脚垫。	件	1
183			嫌疑人座椅	常规	中背, 带扶手。 楸木实木椅架, 榫卯结构, 木材含水率 8%~12%, 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 椅座、背 PU 革覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m ³ , 背密度 ≥25kg/m ³ ; 内衬板采用 ≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板; 前挡条可上翻, 带锁扣, 配锁; 椅架全软包处理; 椅架与地面固定连接。	件	1

184	询问室	18.31m ²	询问工作台	2100*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉(桌面厚度 10mm)，密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ，设双层后身板带检修门，有走线功能；桌面三面挡板；配尼龙脚垫。	件	1
185			被询问桌	1000*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉，密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ；配尼龙脚垫。	件	1
186	询问室	18.31m ²	询问工作台	2100*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉(桌面厚度 10mm)，密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ，设双层后身板带检修门，有走线功能；桌面三面挡板；配尼龙脚垫。	件	1
187			被询问桌	1000*800*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉，密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ；配尼龙脚垫。	件	1
188	讯问室	18.31m ²	讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
189			设备柜	600*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；单开门，内部设置搁板，有走线功能；配尼龙脚垫。	件	1

190			嫌疑人座椅	常规	中背，带扶手。 楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；椅座、背 PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ；内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板；前挡条可上翻，带锁扣，配锁；椅架全软包处理；椅架与地面固定连接。	件	1
191	谈话室	34.83m ²	谈话桌	2100*1200*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉（桌面厚度 10mm），密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ，设双层后身板带检修门，有走线功能；桌面三面挡板；配尼龙脚垫。	件	1
192	谈话室	35.26m ²	谈话桌	1800*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；整体 PU 革覆面，内衬 $\geq 30\text{mm}$ 厚 PU 泡棉（桌面厚度 10mm），密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ，设双层后身板带检修门，有走线功能；桌面三面挡板；配尼龙脚垫。	件	1
193			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
194	会议室	20.00m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽	件	1

					屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 ≥16mm 厚；配尼龙脚垫。		
195	代表委员 联络室	35.7m²	单人沙发	常规	中背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密 度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，靠背带填 腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨 光，出木结构；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光 效果，硬度≥2H；木材含水率 8%~12%，采用 无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异 味。配尼龙脚垫。	件	6
196			小长茶几	500*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量≤0.025mg/ m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释 放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家 具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 ≥8mm 厚榿木实木封边，采用先封边后饰面工 艺，榿木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果， 硬度≥2H；配尼龙脚垫。	件	2
197			方茶几	700*700*580	几面基材采用人造板，甲醛释放量≤0.025mg/ m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释 放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家 具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板 ≥8mm 厚榿木实木封边，采用先封边后饰面工 艺，榿木实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果， 硬度≥2H；配尼龙脚垫。	件	1
198			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻 尼铰链；柜面≥8mm 厚榿木实木封边，采用先 封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二 屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽 屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 ≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
199	舆情检测 室	38m²	会议桌	2400*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面，桌面板≥8mm 厚榿木实木封边，木材含水 率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光 效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设	件	1

					备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
200	线索会商室	56.18m²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
201	检务中心	151.58m²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
202	远程视频会商室	35.64m²	会议桌	3600*1600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
203			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1

204	指挥调度室	22.44m ²	指挥桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求)；ABS 封边条激光封边；前挡板落地，具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	2
205	指挥调度室	18.90m ²	指挥桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求)；ABS 封边条激光封边；前挡板落地，具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	2
206	指挥调度室	20.8m ²	指挥桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求)；ABS 封边条激光封边；前挡板落地，具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	2
207	指挥调度室	16.8m ²	指挥桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求)；ABS 封边条激光封边；前挡板落地，具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	2
208	指挥调度室	17m ²	指挥桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》要求)；ABS 封边条激光封边；前挡板落地，具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	2
209	远程讯问	24.85m ²	讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车；具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
210			设备柜	1200*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；外侧面为三开门，内侧面一侧为空格，	件	1

					另一侧为上下两个空格，空格长度为 500mm； 具有合理走线功能。		
211	远程讯问	24.85m²	讯问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车； 具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
212			设备柜	1200*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；外侧面为三开门，内侧面一侧为空格， 另一侧为上下两个空格，空格长度为 500mm； 具有合理走线功能。	件	1
213	远程询问	25.75m	询问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车； 具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
214			设备柜	1200*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；外侧面为三开门，内侧面一侧为空格， 另一侧为上下两个空格，空格长度为 500mm； 具有合理走线功能。	件	1
215	远程询问	25.75m	询问工作台	1800*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车； 具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
216			设备柜	1200*700*660	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰	件	1

					面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；外侧面为三开门，内侧面一侧为空格，另一侧为上下两个空格，空格长度为 500mm；具有合理走线功能。		
217	案件管理 接待窗口 大厅	172.48m ²	整理台	4000*2000*850	桌面基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；钢管桌架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，设二个中立腿，桌架设桌带，表面喷塑处理；加厚桌面，配尼龙套脚。	件	1
218			接待桌	1400*1400*760	桌面基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；钢管桌架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，桌架设桌带，表面喷塑处理；桌面下设中挡板落地，其中一侧配键盘托、主机车；配尼龙套脚。	件	5
219	远程庭审 室	85.86m ²	庭审桌	3000*800*870	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	1
220			庭审椅	定制	高背，带扶手。 楸木实木椅架，椅架有寓意造型，背高 1600mm，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ ；椅背半软包，露木结构带造型，椅背顶端雕有徽标，椅座、椅腿加大实木料造型，无苯胶粘剂粘结；内衬板采用 E0 级多层胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；环保水性漆涂饰，硬度 $\geq 2H$ ；配尼龙脚垫。	件	3
221			旁听椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	6
222		91.64m ²	庭审桌	3000*800*870	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、	件	1

					TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。		
223			庭审椅	定制	高背，带扶手。 楸木实木椅架，椅架有寓意造型，背高 1600mm，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%；椅背半软包，露木结构带造型，椅背顶端雕有徽标，椅座、椅腿加大实木料造型，无苯胶粘剂粘结；内衬板采用 E0 级多层胶合板，厚度≥12mm；环保水性漆涂饰，硬度≥2H；配尼龙脚垫。	件	3
224			旁听椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	12
225			庭审桌	3000*800*870	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	1
226	远程庭审室	85.86m²	庭审椅	定制	高背，带扶手。 楸木实木椅架，椅架有寓意造型，背高 1600mm，榫卯结构，木材含水率 8%-12%；一级牛皮覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%；椅背半软包，露木结构带造型，椅背顶端雕有徽标，椅座、椅腿加大实木料造型，无苯胶粘剂粘结；内衬板采用 E0 级多层胶合板，厚度≥12mm；环保水性漆涂饰，硬度≥2H；配尼龙脚垫。	件	3
227			旁听椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	6

228	远程庭审室	96.28m ²	庭审桌	3000*800*870	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 侧板及前挡板落地并有造型, 桌面三面围挡, 出沿; 一体式围座有起线造型, 双层后身板, 有走线功能。	件	1
229			庭审椅	定制	高背, 带扶手。 楸木实木椅架, 椅架有寓意造型, 背高 1600mm, 榫卯结构, 木材含水率 8%-12%; 一级牛皮覆面, 内衬环保高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m ³ , 背密度 ≥25kg/m ³ , 回弹性能 ≥40%; 椅背半软包, 露木结构带造型, 椅背顶端雕有徽标, 椅座、椅腿加大实木料造型, 无苯胶剂粘剂; 内衬板采用 E0 级多层胶合板, 厚度 ≥12mm; 环保水性漆涂饰, 硬度 ≥2H; 配尼龙脚垫。	件	3
230			旁听椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木, 木材含水率 8%~12%; 榫卯结构, 配三角卡木; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 麻绒面料覆面, 内衬高回弹 PU 泡棉, 座密度 ≥40kg/m ³ , 背密度 ≥25kg/m ³ , 椅背全软包, 配尼龙脚垫。	件	12
231	中型公开听证会	67.22m ²	检察人员席位	3200*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 侧板及前挡板落地并有造型, 桌面三面围挡, 出沿; 一体式围座有起线造型, 双层后身板, 有走线功能。	件	1
232			听证人员席位	3200*700*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度 ≥2H; 侧板及前挡板落地并有造型, 桌面三面围挡, 出沿; 一体式围座有起线造型, 双层后身板, 有走线功能。	件	1
233			案件当事人席位	2400*600*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度	件	2

					≥2H；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。		
234			检察官椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	4
235			听证人员椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	4
236			案件当事人椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	6
237			法警座椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	2
238	中型公开听证会	61.61m²	检察人员席位	3200*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	1
239			听证人员席位	3200*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	1

240			案件当事人席位	2400*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	2
241			检察官椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	4
242			听证人员椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	4
243			案件当事人椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	6
244			旁听人员席位	1600*500*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	2
245			旁听人员椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	4
246			法警座椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环	件	2

					保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。		
247	会议室	45.00 m^2	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
248	会议室	43.7 m^2	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
249	中型公开听证会	54.91 m^2	检察人员席位	3200*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	1
250			听证人员席位	3200*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。	件	1
251			案件当事人席位	2400*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产	件	2

					品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；侧板及前挡板落地并有造型，桌面三面围挡，出沿；一体式围座有起线造型，双层后身板，有走线功能。		
252			检察官椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	4
253			听证人员椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	4
254			案件当事人椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	6
255			法警座椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	2
256	大型公开听证室	103.51m ²	条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；桌面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。	件	8
257			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	18

258			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	16
259			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
260	化妆间	17.4m²	化妆台	1200*400*1600	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下设二个抽屉，三节静音滑轨；桌面上设铝合金边框高清水银镜，智能 LED 灯带。	件	2
261			化妆椅	常规	低背、带扶手。 PU 革覆面；内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³；连体扶手背板采用 E0 级弯曲木胶合板，内衬板采用 E0 级胶合板，厚度≥12mm；最低座面高≤420mm；气压棒行程≥60mm；铝合金五星脚，PU 脚轮。	件	2
262	视听后期编辑工作室	54.06m²	工作台	2400*1000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；配二个主机车、一个键盘托，一个推柜；具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
263			配音桌	1800*900*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；配一个主机车，一个推柜；具有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1

264			工作台	2400*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；一侧带储物柜，两组对开门，一扇单开门，背板居中；另一侧配二个主机车。	件	2
265			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	5
266	配音录音室	16.72m ²	转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	1
267	摄像影像室	73.83m ²	三人沙发	常规	中背、带扶手。 满包结构，PU 革覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，带靠背包；内部框架采用实木加 ENF 级胶合板，四面刨光；木材含水率 8%~12%；采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	1
268			单人沙发椅	常规	中背、带扶手。 PU 革覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ；内部框架采用实木加 ENF 级胶合板，四面刨光，木材含水率 8%~12%，扶手椅背内衬板采用 E0 级弯曲木胶合板；采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味；楸木实木椅架，榫卯结构，水性漆涂饰；配尼龙脚垫。	件	2
269			长茶几	1200*600*450	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度	件	1

					≥2H；几面采用人造大理石，内衬板采用 E0 级胶合板；配尼龙脚垫。		
270	多媒体制作室	150.52m²	单人沙发	常规	中背、带扶手。 PU 革覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度 ≥35kg/m³，背密度 ≥25kg/m³；内部框架采用实木加 ENF 级胶合板，四面刨光，木材含水率 8%~12%，扶手椅背内衬板采用 E0 级弯曲木胶合板；采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味；楸木实木椅架，榫卯结构，水性漆涂饰；配尼龙脚垫。	件	4
271			圆茶几	直径 800*600	钢管几架，壁厚 ≥1.5mm，表面喷塑处理；岩板几面。	件	1
272			新闻播报区座椅	定制	独柱圆盘式椅架，圆盘内有配重，立柱壁厚 ≥2.0mm，表面镀铬处理；连体椅座背板，采用 ABS 工程塑料，气压棒行程 ≥100mm；带脚踏枱。	件	2
273	未成年人心理干预室	56.18m²	三角异形桌	800/260*600*760	钢管桌架，壁厚 ≥1.5mm，表面喷塑处理，扇形桌面，采用三聚氰胺饰面人造板，注塑封边（可组成圆形一组六件，外边为圆形，内孔为六角形）窄边带二个 PU 脚轮，有锁定功能，长边配尼龙套脚。	件	12
274			培训椅	常规	钢管弓形脚架，壁厚 ≥2.0mm，表面喷塑处理；曲面椅座、背板采用 PP 材料，带透气孔。	件	20
275			工作台	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³（成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；配三屉推柜、键盘托、主机车，前挡板落地，桌角倒圆，有走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
276			圆凳	直径 400*420	实木加 E0 级胶合板内框架，木材含水率 8%~12%，PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，密度 ≥40kg/m³，配尼龙脚钉。	件	1
277	促和室/一站式询问室	37.37m²	询问桌	2400*900*760	桌架基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³（成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；双层后身板，带检修门；桌面内衬板采用 E0 级胶合板，厚度 ≥25mm，PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉；有走线功能，桌角倒圆；配尼龙脚垫。	件	1
278			和谈桌	1800*1400*760	箱式桌架采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³（成品甲醛、苯、甲苯、	件	1

					二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面内衬板采用 E0 级胶合板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，桌面出沿，桌角倒圆，PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉；配尼龙脚垫。		
279	心理疏导 测评室	37.37m ²	工作台	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；配三屉推柜、键盘托、主机车，前挡板落地，桌角倒圆，有走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
280			沙盘陈列架	900*600*2000	基材采用 25mm 厚 Enf 级三聚氰胺饰面人造板 (背板厚度 $\geq 16\text{mm}$)，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；设三块搁板，其中一块为固定搁板；配尼龙脚垫。	件	3
281	涉未民事、行政 案件谈话室	19.48m ²	谈话桌	1800*1000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；双层后身板，居中落地，有走线功能，桌角倒圆；配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
282	模拟法庭	142m ²	审判台	3200*880*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下设桌斗、主机格/主机车，有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型 (FYB 2-2015 标准执行)；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
283			主法官椅	600*680*1700	高背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背露框软包，椅架有起线造型 (FYB 2-2015 标准执行)，配尼龙脚垫。	件	1
284			副法官椅	600*680*1600	高背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫	件	2

					卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背露框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。		
285			书记员桌	1000*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
286			书记员椅	550*530*1160	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背露框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。	件	2
287			当事人桌	1600*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面； $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
288			当事人椅	550*530*1160	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背露框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。	件	2
289			公诉人桌	1600*700*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰	件	1

					面；≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%，采用先封边后饰面工艺；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；桌面下中部设键盘托，两侧为空格（信息化设备），有走线功能，桌面上三面档沿，两侧山及前挡板有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
290			公诉人椅	550*530*1160	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背露框软包，椅架有起线造型（FYB 2-2015 标准执行），配尼龙脚垫。	件	2
291			被告人椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	1
292			法警座椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；一级牛皮覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	2
293			木制隔栏	7400*150*950	芯板基材采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面；楸木实木外框架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有起线造型（FYB 2-2015 标准执行）。	组	1
294			旁听座椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	48
295	培训教室	71.92m²	折叠条桌	1400*450*760	桌面及前挡板采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；钢管工型折叠桌架，壁	件	5

					厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理；配 PU 脚轮，带锁定功能。		
296			培训椅	常规	低背，带扶手 X 型钢管折叠椅架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理，后腿配尼龙小脚轮；PP 材料扶手；椅背框采用 PP 材料，内绷尼龙网布，带长条形扣手孔；椅座面尼龙网布覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅座可上翻；配尼龙套脚。	件	10
297	母婴关爱室	21.25 m^2	护理台	700*850*900	榉木实木框架，榉卯结构，木材含水率为 8%~12%；芯板采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚榉木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；三层结构，上部三面带护栏，配工业用脚轮，带锁定功能。	件	1
298	未成年人法律资料阅览区	/	定制弧形书架	弧长 14425*400*2400	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；内弧长六层结构，搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；其中外侧四节上部有 1—2 层搁板后外延深 $\pm 300\text{mm}$ ，配尼龙脚垫。	组	1
299			定制弧形卡座	弧长 13000*400/500*1800	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；外弧长四层结构，搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；内弧长一侧设卡座，座、背面麻绒面料覆面；内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ；配尼龙脚垫。	组	1
300			阅读桌	直径 600*750H	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；圆锥形桌架，桌面有斜切边；配尼龙脚垫。	件	5
301			书架	8100*400*2400	复柱、单面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，U 型中挡条厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚	组	1

					度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。		
302	涉外法律工作接待区	/	书架	3600*350*1600	复柱、单面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，U 型中挡条厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	2
303			双人沙发	常规	低背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，满包结构；楸木实木沙发腿，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	4
304			沙发椅	常规	低背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保、高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光，满包结构；楸木实木沙发腿，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	2
305			阅读桌	直径 600*750H	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；圆锥形桌架，桌面有斜切边；配尼龙脚垫。	件	2
306	法律资料电子阅览区	/	阅览桌	1800*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。有合理走线功能，配一个多媒体线盒，两个走线孔；设灯架，带阅读灯配尼龙脚垫。	组	8

307			阅览椅	常规	低背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	32
308			阅读桌	直径 600*750	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；圆锥形桌架，桌面有斜切边；配尼龙脚垫。	件	3
309			阅览椅	常规	低背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	9
310			定制书架	6300*550*2400	复柱、双面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，U 型中挡条厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	1
311			定制书架	1800*350*1600	复柱、单面、四层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	2
312			定制书架	2700*350*1600	复柱、单面、四层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	2

313			报刊架	900*400*1600	基材采用冷轧钢板，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）；两层结构，上部设四个报纸架；木护板、眉板、下围板采用 0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	1
314			期刊架	900*400*1600	基材采用冷轧钢板，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）；四层结构，倾斜式展板，展藏两用；木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配尼龙脚垫。	件	12
315	书架区	/	接待台	1800*800*760/100	基材采用人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；高台面采用人造石；桌下带三屉推柜、主机车，有合理走线功能；配尼龙脚垫。	件	1
316			接待椅	常规	椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	1
317			定制书架	1800*400*2400	复柱、单面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，U 型中挡条厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）；背板带造型。	组	1
318			定制书架	2950*400*1100	复柱、单面、双层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，U 型中挡条厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	1

319			定制书架	1800*550*1100	复柱、双面、双层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，U型中挡条厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	1
320			储物柜	550*400*1100	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；一侧通体单开门，内设两块搁板，配尼龙脚垫。	件	1
321			定制书架	4500*550*2400	复柱、双面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，U型中挡条厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	1
322			阅览桌	1400*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。配尼龙脚垫。	件	1
323			阅览椅	常规	低背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	2
324			定制书架	3600*550*2400	复柱、双面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，挂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，U型中挡条厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度	组	1

					≥2H。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。		
325			定制书架	1800*550*2400	复柱、双面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度≥1.5mm，挂板厚度≥1.2mm，U型中挡条厚度≥0.8mm，搁板厚度≥1.0mm，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	1
326			阅览桌	2400*1200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H。配尼龙脚垫。	件	1
327			阅览椅	常规	低背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	8
328			定制书架	3600*550*2400	复柱、双面、六层： 基材采用冷轧钢板，立柱厚度≥1.5mm，挂板厚度≥1.2mm，U型中挡条厚度≥0.8mm，搁板厚度≥1.0mm，搁板四边三折弯处理，两边压两条筋，中间下部设加强筋。木护板、眉板、下围板采用 Enf 级人造板，0.6mm 厚胡桃木皮饰面，环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H。金属表面除油、除锈、陶化后静电喷塑处理（木纹转印）。	组	3
329	涉密信息技术保障运维用房	68.20m²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	12
330			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度≥135°及防爆	件	12

					功能：带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。		
331	涉密信息技术保障运维用房	45.80m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	9
332			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	9
333	运维用房	16.41m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	3
334			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	3
335	运维用房	17.40m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	3
336			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆	件	3

					功能：带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。		
337	非涉密信息技术保障运维用房	96.72m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	16
338			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	16
339	硬件运维室	31.50m ²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，铝合金外框架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	4
340			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	4
341	软件运维室	36m ²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚	套	4

					度 40mm, 铝合金外框架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 钢制内框架, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃, 下部 0.8mm 厚冷轧钢板, 麻绒面料覆面, 桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板, 金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理, 配金属调节脚; 屏风带走线功能及预留线孔; 独立摆放; 配钢制三屉推柜(联锁)、键盘托、活动主机架各一件。		
342			转椅	常规	中背, 带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料, 椅背内绷高回弹尼龙网布; 椅座麻绒面料覆面, 内衬高回弹一次成型 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能, 椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能; 带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$, 最低座面高 $\leq 420\text{mm}$; 铝合金五星脚, 半径 $\geq 350\text{mm}$; PU 脚轮。	件	4
343	检察技术及信息化测试室	66.93m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边; 桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜, 五金配件、三节静音滑轨; 配尼龙脚垫。	件	8
344			办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边; 桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜, 五金配件、三节静音滑轨; 配尼龙脚垫。	件	12
345	涉密驻场开发室	97.97m ²	转椅	常规	中背, 带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料, 椅背内绷高回弹尼龙网布; 椅座麻绒面料覆面, 内衬高回弹一次成型 PU 泡棉, 座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能, 椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能; 带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$, 最低座面高 $\leq 420\text{mm}$; 铝合金五星脚, 半径 $\geq 350\text{mm}$; PU 脚轮。	件	12
346	普通应用开发室	66.93m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); ABS 封边条激光封边; 桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜, 五金配件、三节静音滑轨; 配尼龙脚垫。	件	8

347			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	8
348	财务室	78.02m ²	电脑桌	1600*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托，配主机车，配三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
349			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	1
350			报销台	3000*800*760/150	基材采用三聚氰胺饰面人造板 (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具；人造板件全部双饰面，有合理走线功能及走线槽，配拉丝不锈钢多媒体线盒；高台面为人造大理石，配尼龙脚垫。	件	1
351			装订桌	1600*1000*850	桌面采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；钢管桌架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理；配尼龙脚垫。	件	1
352	医务室	36m ²	转凳	常规	独柱五星脚凳架，最低座面高 420mm，气压棒行程 $\geq 80\text{mm}$ ；PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板；底盘机构具备防爆功能，表面镀铬处理；配套脚。	件	2

353	案件受理区	99.73m ²	弧形受理台	4830*800*760	基材采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；喷涂白色及蓝色烤漆；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	组	1
354			转椅	常规	中背，带扶手 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。具备倾仰、三段式锁定功能；带可调头枕、扶手。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚半径≥350mm；PU 脚轮。	件	2
355			单人沙发	常规	低背、带扶手。 麻绒面料覆面，内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度≥35kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，靠背带填腰；内部框架采用实木加 E0 级胶合板，四面刨光；木材含水率 8%~12%，采用无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	件	4
356			填单椅	常规	低背，带扶手 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。钢管弓形椅架，壁厚≥2.0mm，表面镀铬处理，配防前倾尼龙脚垫。	件	4
357			填单台	2000*600*760	基材采用 Enf 级白色三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；人造大理石台面；设前挡板，配尼龙脚垫。	件	1
358			展柜	900*600*2000	基材采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；喷涂白色烤漆；上部铝合金框玻璃对开门，内设两块搁板；下部木质对开门，内设一块搁板。	件	5
359	机关纪委谈话室	19.52m ²	谈话桌	2100*800*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产	件	1

					品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。		
360	队伍管理系统管理办公室	18m ²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，铝合金外框架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	2
361			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	2
362	人事档案借阅室	38.41m ²	转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	4
363	干部人事资料管理室	37.50m ²	电脑桌	1800*900*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
364			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用	件	1

					≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度≥135° 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。		
365	人事档案 管理室	18.00m²	屏风工位	1600*1600*1200	L 形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，铝合金外框架，壁厚≥1.5mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；独立摆放；配钢制三屉推柜（联锁）、键盘托、活动主机架各一件。	套	2
366			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度≥135° 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。	件	2
367	人事档案 加工室	18.00m²	转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用≥12mm 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度≥135° 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程≥60mm，最低座面高≤420mm；铝合金五星脚，半径≥350mm；PU 脚轮。	件	3
368	人事档案 库房	73.57m²	电脑桌	1800*900*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；双层后身板落地，配键盘托、主机车；配尼龙脚垫。	件	1
369			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次	件	1

					成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。		
370	数据治理室	54.62m ²	屏风工位	1400*700*1200	一字形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板，铝合金外框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；配钢制三屉推柜、键盘托，活动主机车各一件。	件	6
371			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	6
372	机要文件交换收发室	36.00m ²	电脑桌	1200*600*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托，配主机车，配三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	3
373			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背倾度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	3

374			收发桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托，配主机车，配三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	1
375	机要机房	36m ²	转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	7
376	机要机房	18m ²	转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	2
377			工作台	1600*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；钢管桌架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。	件	1
378	总值班室	54m ²	屏风工位	1400*700*1200	一字形桌面，采用 25 厚三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边，带走线孔，铝合金线盒盖板；屏风厚度 40mm，钢制内框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，内部不允许使用人造板，铝合金外框架，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。屏风桌面上部 300mm 高磨砂玻璃，下部 0.8mm 厚冷轧钢板，麻绒面料覆面，桌面下配冲点 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；配钢制三屉推柜、键盘托，活动主机车各一件。	件	2

379			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	2
380			整理桌	1600*1200*950	桌面基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；钢管桌架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理；加厚桌面，配尼龙套脚。	件	4
381			值班桌	1400*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；桌面下三个抽屉。	件	1
382			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	1
383	值班室	19.45m ²	储物柜	900*600*2000	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；对开门，内部上下搁板，中间可挂衣服。	件	1
384			单人床（含垫）	2000*1200*1100	采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	1
385			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、	件	1

					TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
386	值班室	19.45m ²	值班桌	1400*600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；桌面下三个抽屉。	件	1
387			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	1
388			储物柜	900*600*2000	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；对开门，内部上下搁板，中间可挂衣服。	件	1
389			单人床（含垫）	2000*1200*1100	采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	1
390			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	1
391	业务用房	19.25m ²	单人床（含垫）	2000*1200*1100	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封	件	2

					边；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。		
392			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
393	业务用房	19.25m ²	单人床（含垫）	2000*1200*1100	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	2
394			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
395	业务用房	19.25m ²	单人床（含垫）	2000*1200*1100	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	2
396			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
397	司机用房	18.35m ²	单人床（含垫）	2000*1200*1100	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；配弹簧软床垫，厚度 $\geq 220\text{mm}$ ，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	2
398			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封	件	2

					边；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。		
399	司机用房	18.35m ²	单人床（含垫）	2000*1200*1100	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；配弹簧软床垫，厚度≥220mm，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	2
400			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
401	司机用房	18.35m ²	单人床（含垫）	2000*1200*1100	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；配弹簧软床垫，厚度≥220mm，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	2
402			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
403	司机用房	18.35m ²	单人床（含垫）	2000*1200*1100	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；配弹簧软床垫，厚度≥220mm，纯棉布覆面；加床垫后床面高 500mm。	件	2
404			床头柜	500*450*500	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封边；二屉结构；五金配件、三节静音滑轨，配尼龙脚垫。	件	2
405	司机用房	18.35m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；ABS 封边条激光封	件	3

					边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。		
406			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	3
407	司机用房	18.35m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	3
408			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	3
409	司机用房	18.35m ²	办公桌	1400*700*760	基材采用 Enf 级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；ABS 封边条激光封边；桌面下配键盘托、主机车、三屉活动推柜，五金配件、三节静音滑轨；配尼龙脚垫。	件	3
410			转椅	常规	中背，带扶手。 椅背框采用 ABS 工程塑料，椅背内绷高回弹尼龙网布；椅座麻绒面料覆面，内衬高回弹一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，内衬板采用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 E0 级弯曲木胶合板。底盘机构具备倾仰、无级锁定功能，椅背仰度 $\geq 135^\circ$ 及防爆功能；带可调头枕、扶手、腰靠、伸缩脚踏。气压棒行程 $\geq 60\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 420\text{mm}$ ；铝合金五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；PU 脚轮。	件	3

411	案件讨论室	69.29m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
412	案件讨论室（66.2 m ² ）	66.2m ²	靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用榉木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枱，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m ³ ，背密度≥25kg/m ³ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	16
413			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
414	案件讨论室	78.8m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
415	案件讨论室	29.4m ²	会议桌	3200*1600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥8mm 厚榉木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设	件	1

					备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
416			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	10
417			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
418			会议桌	4000*1600*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
419	案件讨论室	33.5m ²	扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	12
420			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽	件	1

					屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。		
421	案件讨论室	92.4m²	会议桌	8000*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
422			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	21
423			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	14
424			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
425	案件讨论室	86.42m²	会议桌	8000*2200*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板≥8mm 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H；有走线功能，预留多媒体设	件	1

					备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。		
426			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	22
427			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
428	案件讨论室	69.86m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
429	案件讨论室	31.9m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1

430	案件讨论室	28.1m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度≥2H, 五金配件, 三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链; 柜面≥8mm 厚榉木实木封边, 采用先封边后饰面工艺; 木材含水率为 8%~12%; 二屉二门结构, 柜面上设三面挡水沿, 柜门及抽屉采用扣手; 门内设活动搁板一块; 背板≥16mm 厚; 配尼龙脚垫。	件	1
431	案件讨论室	26.3m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度≥2H, 五金配件, 三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链; 柜面≥8mm 厚榉木实木封边, 采用先封边后饰面工艺; 木材含水率为 8%~12%; 二屉二门结构, 柜面上设三面挡水沿, 柜门及抽屉采用扣手; 门内设活动搁板一块; 背板≥16mm 厚; 配尼龙脚垫。	件	1
432	案件讨论室	86.6m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度≥2H, 五金配件, 三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链; 柜面≥8mm 厚榉木实木封边, 采用先封边后饰面工艺; 木材含水率为 8%~12%; 二屉二门结构, 柜面上设三面挡水沿, 柜门及抽屉采用扣手; 门内设活动搁板一块; 背板≥16mm 厚; 配尼龙脚垫。	件	1
433	案件讨论室	122.36m ²	会议桌	8100*2400*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面, 桌面板≥8mm 厚榉木实木封边, 木材含水率为 8%~12%; 环保水性漆涂饰, 隐孔半亚光效果, 硬度≥2H; 有走线功能, 预留多媒体设备孔位, 桌面下带检修门, 五金配件, 静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
434			条桌	1400*450*760	基材采用 Enf 级人造板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求); 0.6mm 厚胡桃木皮饰面; 桌面≥8mm 厚榉木实木封边, 木材含水率	件	12

					为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高 600mm，采用先封边后饰面工艺；配尼龙脚垫。		
435			扶手椅	常规	中背、带扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背全软包，配尼龙脚垫。	件	22
436			靠背椅	常规	中背、无扶手。 椅架采用楸木实木，木材含水率 8%~12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ；麻绒面料覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，椅背半软包，露木框架；配尼龙脚垫。	件	24
437			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
438	案件讨论室	69.9m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
439	案件讨论室	74.88m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求）；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2H$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先	件	1

					封边后饰面工艺；木材含水率为8%~12%；二 屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽 屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥ 16mm 厚；配尼龙脚垫。		
440	案件讨论 室	33.1m²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻 尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先 封边后饰面工艺；木材含水率为8%~12%；二 屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽 屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥ 16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
441	案件讨论 室	28m²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻 尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先 封边后饰面工艺；木材含水率为8%~12%；二 屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽 屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥ 16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
442	案件讨论 室	27.7m²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻 尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先 封边后饰面工艺；木材含水率为8%~12%；二 屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽 屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥ 16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
443	案件讨论 室	28.3m²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产 品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰 面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 ≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻 尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先 封边后饰面工艺；木材含水率为8%~12%；二 屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽	件	1

					屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。		
444	案件讨论室	78.00m ²	会议桌	6300*2000*760	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面，桌面板 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，木材含水率为 8%~12%；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ；有走线功能，预留多媒体设备孔位，桌面下带检修门，五金配件，静音阻尼铰链。配尼龙脚垫。	件	1
445			茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
446	案件讨论室	56m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1
447	案件讨论室	54.6m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面 $\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板 $\geq 16\text{mm}$ 厚；配尼龙脚垫。	件	1

448	案件讨论室	95.04m ²	茶水柜	900*420*900	基材采用 Enf 级人造板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ (成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》要求)；0.6mm 厚胡桃木皮饰面；环保水性漆涂饰，隐孔半亚光效果，硬度≥2H，五金配件，三节静音阻尼滑轨、静音阻尼铰链；柜面≥8mm 厚榉木实木封边，采用先封边后饰面工艺；木材含水率为 8%~12%；二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，柜门及抽屉采用扣手；门内设活动搁板一块；背板≥16mm 厚；配尼龙脚垫。	件	1
449	北区女/男淋浴间	/	ABS 更衣凳	1200*450*450	整体采用 ABS 工程塑料，颜色与更衣柜颜色相协调。	件	2
450			ABS 更衣柜	382*500*1950	基材采用 ABS 工程塑料，上下两门顺开。内设一块活动搁板，配金属挂衣杆；采用无螺丝榫卯结构，高强度尼龙铰链，带感应锁，颜色多选。	件	4
451			ABS 长条凳	1200*450*450	整体采用 ABS 工程塑料，颜色与更衣柜颜色相协调。	件	2
452			ABS 更衣柜	382*500*1950	基材采用 ABS 工程塑料，上下两门顺开。内设一块活动搁板，配金属挂衣杆；采用无螺丝榫卯结构，高强度尼龙铰链，带感应锁，颜色多选。	件	4
453	司法警察体能技能训练场	558m ²	长条凳	1200*450*450	整体采用 ABS 工程塑料，颜色与更衣柜颜色相协调。	件	5
454	南区男/女淋浴间	/	ABS 更衣凳	1200*450*450	整体采用 ABS 工程塑料，颜色与更衣柜颜色相协调。	件	2
455			ABS 更衣柜	382*500*1950	基材采用 ABS 工程塑料，上下两门顺开。内设一块活动搁板，配金属挂衣杆；采用无螺丝榫卯结构，高强度尼龙铰链，带感应锁，颜色多选。	件	2
456			ABS 更衣凳	1200*450*450	整体采用 ABS 工程塑料，颜色与更衣柜颜色相协调。	件	2
457			ABS 更衣柜	382*500*1950	基材采用 ABS 工程塑料，上下两门顺开。内设一块活动搁板，配金属挂衣杆；采用无螺丝榫卯结构，高强度尼龙铰链，带感应锁，颜色多选。	件	3
	合计						1400

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

(1) 刨花板、中纤板、三聚氰胺饰面刨花板满足甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯释放量 $\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$ 、甲苯释放量 $\leq 10\text{ug}/\text{m}^3$ 、二甲苯释放量 $\leq 10\text{ug}/\text{m}^3$ 、TVOC 释放量 $\leq 100\text{ug}/\text{m}^3$ (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求)。

(2) 成交人须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。成交人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,成交人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,采购人应尽快以书面形式通知中标人。成交人在收到通知后 3 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。如果成交人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷,采购人可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由成交人承担。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

本项目专门面向中小型企业采购。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

投标文件中须提供牛皮、面料、水性底漆、水性面漆、水基型胶黏剂、ABS 封边条、实木封边条、静音阻尼铰链、三节静音阻尼滑轨;由质量检验部门出具的在有效期内的原辅材料的检验报告(投标人提供国家认可认证(检测)机构出具的认证证书(检测报告),报告需满足技术条款中的执行标准及检测数据要求。

3. 验收标准

3.1 根据竞争性谈判文件要求、响应文件承诺及合同要求作为验收中标产品的依据。

3.2 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件、供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.3 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.4 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.5 所供产品结构牢固，无安全隐患。

3.6 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3.7 供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

3.8 本项目所有产品原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

3.9 采购人将对产品生产情况进行监督检查，有权在成交人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由成交人承担。不符合竞争性谈判文件、响应文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部产品做返厂处理，所发生费用由成交人承担并赔偿采购人的所有损失。

4. 其他要求（如有）

4.1 环保专项承诺

★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的报价人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按谈判文件规定格式提供专项承诺，**未提供该承诺的按照无效响应文件处理。**

★4.2 成交人需对采购货物进行现场复尺并深化设计，由采购人确认无误后方可施工生产，尺寸以现场实际尺寸测量为准。本合同履行过程中，采购人若追加与本合同项下货物相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，与成交人协商签订补充合同，所有补充合同的采购金额不超过本合同总价的百分之十并签订补充协议。如因成交人不能达到上述承诺或技术参数，造成所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到

用户竞争性谈判文件要求，影响用户整体项目进度，按照合同约定处理。成交人应针对此项要求出具加盖公章的书面承诺函，**无此承诺函的按照无效响应文件处理。**

第五包：城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块家具采购项目钢制一包**一、采购标的****1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）**

说明：不接受进口产品。

序号	家具名称	规格（mm）	单位	数量
1	保密电脑桌	1400*700*800	件	7
2	存包柜	900*400*1850	件	2
3	电子密码柜	900*400*1850	件	84
4	电子密码柜	900*500*1850	件	6
5	防暴器材柜	1200*400*1800	件	4
6	防暴装备组合架	1500*500*1300	件	5
7	钢制报信分发柜	850*400*2000	件	3
8	钢制储物柜	900*400*1850	件	94
9	钢制储物柜	900*500*1850	件	28
10	钢制存包柜	900*400*1850	件	4
11	钢制单门更衣柜	600*500*2250 （含顶柜）	件	72
12	钢制单门衣柜	600*500*1850	件	94
13	钢制更衣柜	600*500*2250 （带顶柜）	件	6
14	钢制货架	1500*600*2000	件	75
15	钢制货架	1500*800*2000	件	8
16	钢制货架	1500*500*2000	件	5
17	钢制卡片柜	950*350*1600	件	6
18	钢制两门更衣柜	900*500*2250 （含顶柜）	件	264
19	钢制两门更衣柜	900*500*1850	件	4
20	钢制密码文件柜	900*400*1850	件	4
21	钢制双层床	900*2000*2000	件	124
22	钢制双门衣柜	900*500*1850	件	188
23	钢制四门更衣柜	900*500*1850	件	10

24	钢制四门衣柜	900*500*1850	组	10
25	钢制文件更衣柜	1200*500*2250 (带顶柜)	件	52
26	钢制文件更衣柜	1400*500*1100	件	12
27	钢制文件柜	900*500*2250 (带顶柜)	件	731
28	钢制文件柜	900*400*1850	件	28
29	钢制文件柜	900*500*1850	件	117
30	钢制文件柜	900*500*1850	件	19
31	钢制钥匙柜	900*400*1850	件	2
32	钢制长条凳	1200*400*450	件	4
33	警械柜	900*400*1800	件	6
34	鞋柜	800*350*1000	件	26
	合计			2104

2.项目背景/项目概述

本项目旨在为北京城市副中心行政办公区进行家具采购与配置，其目标是为保证入住单位搬迁至新址后顺利投入运营提供必要条件和基础保障，预算包含所有产品验收合格前所发生的所有费用。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1 合同签订之日起40日内，完成供货、安装、调试、验收等工作。

1.2 交货地点：北京城市副中心行政办公区（采购人指定地点）。

1.3 供应商应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 支付时间及方式：

(1) 自合同签订之日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的50%；

(2) 家具全部安装完毕且经采购人验收合格日且财政资金获批支付后15个工作日内，采购人向成交人支付尾款，为合同总金额的50%；

(3) 采购人支付尾款前，成交人以转账方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。验收合格之日起，无任何问题，3年后无息退还剩余履约保证金。

2.2 采购人付款前，成交人应向采购人开具全额增值税发票，否则采购人可延期付款且不承担任何违约责任。因采购人履行必要审批程序或因财政资金延迟到位导致采购人迟延支付的，不视为采购人违约。

2.3 在生产安装实施过程中，因工程变更等原因需变更合同时，采购人与成交人双方友好协商并签订补充协议，政府采购合同的相关条款变更应遵守《中华人民共和国政府采购法》第五章关于政府采购合同的规定。因变更而产生的费用调整，以采购人与成交人双方确认的明细报价为依据，据实核算。最终合同总价，按照报价及变更的实际发生量据实结算，但据实结算的价格不得超过合同总价。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

4.售后服务（质保期）（如适用）

4.1 三包期、质保期及保修范围约定：本项目家具三包期为3年（以成交人提交的投标响应文件为准），三包期自项目整体验收合格并签署验收单之日起计算。三包期、质保期内，成交人需对家具因产品质量、安装缺陷导致的损坏、故障，提供包修、包换、包退服务，所有维修产生的人工、材料、运输、上门等费用均由成交人全额承担，成交人无需支付任何费用。质保范围涵盖家具所有部件，包括但不限于柜体、门板、台面、五金配件、座椅、覆面材料等，人为故意损坏、非正常使用导致的故障除外。

4.2 维修响应时间及服务标准约定：①紧急维修响应，采购人提出家具维修、故障报修需求后，成交人需在1小时内作出明确响应，告知维修方案及上门时间；24小时

内安排专业维修人员上门处置，确保故障问题当场解决，无法当场解决的，需提供临时替代产品，保障采购人正常使用。②一般维修响应，非紧急类维修、保养需求，成交人需在2小时内响应，48小时内上门完成维修服务，不得无故拖延、推诿。报修方式，采购人可通过电话、书面等任一方式通知成交人，成交人需指定专人负责售后报修对接，提供24小时报修联系方式。

4.3 成交人需在合同签订时，提供详细的售后维修服务方案、对接人员信息、备用零部件储备情况，作为本合同附件。

4.4 若成交人发生合并、分立、转让等主体变更，需及时书面通知采购人，且变更后的主体需继续无条件履行本合同约定的所有售后质保义务，否则按本合同违约情形处理。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）人体工程学：产品符合人体工学原理，如办公椅的高度、倾斜角度、靠背支撑等可调，以适应不同体型和坐姿习惯，减少长时间坐姿带来的身体负担。

（2）功能性与多样性：产品应满足不同的工作需求，如办公桌需要有足够的空间放置电脑、文件和其他办公用品。

（3）美观与形象：产品的外观设计应与项目的整体装修风格及形象相协调。

（4）耐用性：产品应采用高质量、耐用的材料，确保产品能经受日常使用中的磨损，延长使用寿命。

（5）环保与健康：产品应符合绿色环保标准。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

序号	标准编号	标准名称
1	GB/T 3325	金属家具通用技术条件
2	GB/T 13668	钢制书柜、资料柜通用技术条件
3	GB/T28200	钢制储物柜（架）技术要求及试验方法

注：钢质一包执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按照最新版本执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

投标人所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

钢制一包

序号	家具名称	规格（mm）	技术参数	单位	数量
1	保密电脑桌	1400*700*800	桌面基材采用 Enf 级人造板，防火板双饰面，桌面设走线孔（内缘封闭处理），前鸭嘴边后成型处理，其它三边采用 ABS 封边条，激光封边。桌架采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚一级冷轧钢板，钢制部件经除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；二侧为单开门设备柜，柜门设透气孔，中部带前挡板、键盘托。具有走线功能；工业用金属脚轮、带锁定功能。	件	7

2	存包柜	900*400*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。上部设九个空格，下部为钢板对开门，内设一块搁板，搁板长边三折弯处理，搁板下及门板内侧设加强筋；带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。	件	2
3	电子密码柜	900*400*1850	采用一级 1.0mm 厚冷轧钢板，表面喷塑处理；上下节均为钢板对开门，门内设一块活动搁板，可立放标准文件夹；搁板长边三折弯处理，下有加强筋；门内侧设加强筋；门上设标签框；配电子密码锁。	件	84
4	电子密码柜	900*500*1850	采用一级 1.0mm 厚冷轧钢板，表面喷塑处理；上下节均为钢板对开门，门内设一块活动搁板，可立放标准文件夹；搁板长边三折弯处理，下有加强筋；门内侧设加强筋；门上设标签框；配电子密码锁。	件	6
5	防暴器材柜	1200*400*1800	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理；钢框玻璃对开门，左侧可放置防暴器具，右侧可调搁板，带调节脚；配锌合金扣手锁。	件	4
6	防暴装备组合架	1500*500*1300	钢管框架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷塑处理；上层带三面围栏，下层带挂衣杆及警械器具卡位；配尼龙套脚。	件	5
7	钢制报信分发柜	850*400*2000	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。上部 14 个空格，下部为钢板对开门，配金属调节脚。	件	3
8	钢制储物柜	900*400*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体钢板对开门，内设六块活动搁板，其中一块为固定搁板，搁板长边三折弯处理，搁板下及门板内侧设加强筋。门可开启 180° ，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	94
9	钢制储物柜	900*500*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体钢板对开门，内设六块活动搁板，其中一块为固定搁板，搁板长边三折弯处理，搁板下及门板内侧设加强筋。门可开启 180° ，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	28

10	钢制存包柜	900*400*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。设六块活动搁板，其中一块为固定搁板，搁板长边三折弯处理，搁板下及门板内侧设加强筋。门可开启 180°，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	4
11	钢制单门更衣柜	600*500*2250 (含顶柜)	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体单开门，内设活动搁板二块，搁板长边三折弯处理；上部为搁板，下部配金属挂衣杆，门内侧设半身镜，门板设透气孔；搁板下及门板内侧设加强筋。顶柜高 400mm，顶柜与主体柜间设定位装置并固定连接。门可开启 180°，使用冰箱合页，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	72
12	钢制单门衣柜	600*500*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体单开门，内设活动搁板二块，搁板长边三折弯处理；上部为搁板，下部配金属挂衣杆，门内侧设半身镜，门板设透气孔；搁板下及门板内侧设加强筋。门可开启 180°，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	94
13	钢制更衣柜	600*500*2250 (带顶柜)	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体单开门，内设活动搁板二块，搁板长边三折弯处理；上部为搁板，下部配金属挂衣杆，门内侧设半身镜，门板设透气孔；搁板下及门板内侧设加强筋。顶柜高 400mm，顶柜与主体柜间设定位装置并固定连接。门可开启 180°，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	6
14	钢制货架	1500*600*2000	四层结构；基材采用一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。立柱、P 型横梁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，活动搁板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；四边三折弯处理，下设钢带；两侧立柱间设有横枋及斜拉枋。	件	75
15	钢制货架	1500*800*2000	基材采用一级冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，P 型横梁壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；表面喷塑处理，两侧立柱皆有横枋及斜拉枋；	件	8

			搁板四边三折弯处理，下有纵向枋；四层可调搁板。		
16	钢制货架	1500*500*2000	基材采用一级冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，P型横梁壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；搁板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；表面喷塑处理，两侧立柱皆有横枋及斜拉枋；搁板四边三折弯处理，下有纵向枋；四层可调搁板。	件	5
17	钢制卡片柜	950*350*1600	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理；上部上下共 50 个抽屉，抽屉内设卡片定位装置；抽屉面板设标签框；下部为钢板对开门，配锁，设金属调节脚。	件	6
18	钢制两门更衣柜	900*500*2250 (含顶柜)	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体两门顺开，每门内设活动搁板二块，搁板长边三折弯处理；上部为搁板，下部配金属挂衣杆，门内侧设半身镜，门板设透气孔；搁板下及门板内侧设加强筋。顶柜高 400mm，对开门设中隔板，可独立使用；顶柜与主体柜间设定位装置并固定连接。门可开启 180° ，使用冰箱合页，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	264
19	钢制两门更衣柜	900*500*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体两门顺开，内设活动搁板二块，搁板长边三折弯处理；上部为搁板，下部配金属挂衣杆，门内侧设半身镜，门板设透气孔；搁板下及门板内侧设加强筋。门可开启 180° ，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	4
20	钢制密码文件柜	900*400*1850	采用一级 1.0mm 厚冷轧钢板，表面喷塑处理；上下节均为钢板对开门，门内设一块活动搁板，可立放标准文件夹；搁板长边三折弯处理，下有加强筋；门内侧设加强筋；门上设标签框；配电子密码锁。	件	4

21	钢制双层床	900*2000*2000	床腿 4 根, 40*40 方钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。床望 30*60mm 矩形钢管, 壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 。床带五根, 25*25mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。床梯, 25*25mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 带防滑钢制脚踏板, 表面冲压防滑纹。护栏: 缺口长 $\leq 600\text{mm}$; 护栏高 $\geq 300\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。床板采用 18mm 厚通长松木实木板, 宽度不超过 7 块板, 木带连接, 床板两面刨光, 木材含水率 8%~12%。两层床板之间的层间净高 $\geq 1050\text{mm}$ 。金属部件喷塑处理。配尼龙套脚。	件	124
22	钢制双门衣柜	900*500*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板, 金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。两门顺开, 设中隔板, 门内设两块搁板, 搁板长边三折弯处理; 下设加强筋; 不锈钢挂衣杆, 门设通风孔, 门内侧设半身镜, 侧栅内侧配 2 个金属挂衣钩; 门可开启 180°, 带金属调节脚, 配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	188
23	钢制四门更衣柜	900*500*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板, 金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体四门顺开, 每门内设活动搁板一块, 搁板长边三折弯处理; 上部为搁板, 下部配金属挂衣杆, 门板设透气孔; 搁板下及门板内侧设加强筋。门可开启 180°, 使用冰箱合页, 带金属调节脚; 配一体锌合金扣手锁。	件	10
24	钢制四门衣柜	900*500*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板, 金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。四门顺开, 门内设通风孔、金属挂衣杆及 2 个挂衣钩; 搁板长边三折弯处理; 门可开启 180°, 带金属调节脚, 配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	组	10

25	钢制文件 更衣柜	1200*500*2250 (带顶柜)	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。柜内设中隔板。一侧通体单开门，内设活动搁板二块，上部为搁板，下部配金属挂衣杆，门内侧设半身镜，门板设透气孔；另一侧上部钢框玻璃对开门，门内设活动搁板两块，搁板长边三折弯处理，可立放三层标准文件夹；下部为钢板对开门，内设活动搁板一块，可立放两层标准文件夹；搁板下及门板内侧设加强筋。顶柜高 400mm，顶柜与主体柜间设定位装置并固定连接。门可开启 180°，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	52
26	钢制文件 更衣柜	1400*500*1100	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理；三开钢板门，一侧对开门内设活动搁板二块，另一侧单开门内设纵向衣杆，搁板长边三折弯处理；搁板下及门板内侧设加强筋；薄边设计。	件	12
27	钢制文件 柜	900*500*2250 (带顶柜)	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。上部为钢框玻璃对开门，内设两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部为钢板对开门，门内设一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；搁板长边三折弯处理，搁板下及门板内侧设加强筋。顶柜高 400mm，顶柜与主体柜间设定位装置并连接。门可开启 180°，带金属调节脚；配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	731
28	钢制文件 柜	900*400*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。上部为钢框玻璃对开门，内设两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部为钢板对开门，门内设一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；搁板长边三折弯处理，下有加强筋。门内侧设加强筋；门可开启 180°，带金属调节脚。配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	28

29	钢制文件柜	900*500*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。上部为钢框玻璃对开门，内设两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部为钢板对开门，门内设一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；搁板长边三折弯处理，下有加强筋。门内侧设加强筋；门可开启 180°，带金属调节脚。配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	117
30	钢制文件柜	900*500*1850	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。上下部均为钢板对开门，上部内设两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部门内设一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；搁板长边三折弯处理，下有加强筋。门内侧设加强筋；门可开启 180°，带金属调节脚。配一体锌合金扣手锁。薄边设计。	件	19
31	钢制钥匙柜	900*400*1850	基材采用一级冷轧钢板，钢板厚 0.8mm；金属表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；通体钢板对开门，中部设固定搁板，上部七块、下部八块推拉板，每块推拉板上设 100 个钥匙挂钩，推拉板外侧设拉手，上下侧安装三节静音滑轨；电子密码锁具。	件	2
32	钢制长条凳	1200*400*450	钢制凳架，壁厚 ≥ 1.5 ，金属表面除油、除锈后静电喷塑处理；凳面半软包，内衬板采用 E0 级 12mm 厚胶合板，PU 革覆面，内衬高回弹 PU 泡棉，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，尼龙套脚。	件	4
33	警械柜	900*400*1800	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理；钢框玻璃对开门，左侧可放置防暴器具，右侧可调搁板，带调节脚；配锌合金扣手锁。	件	6
34	鞋柜	800*350*1000	采用一级 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。通体钢板对开门，内设三块活动搁板，搁板长边三折弯处理；门板设透气孔；搁板下及门板内侧设加强筋。门可开启 180°，带金属调节脚；配一体锌合金扣手。薄边设计。	件	26
	合计				2104

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

成交人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。成交人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，成交人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人。成交人在收到通知后3天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。如果成交人在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由成交人承担。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

本项目专门面向中小型企业采购。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

投标文件中须提供静音阻尼铰链、三节静音阻尼滑轨、冷轧钢板；由质量检验部门出具的在有效期内的原辅材料的检验报告（投标人提供国家认可认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），报告需满足技术条款中的执行标准及检测数据要求。

3. 验收标准

3.1 根据竞争性谈判文件要求、响应文件承诺及合同要求作为验收中标产品的依据。

3.2 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件、供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.3 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

3.4 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.5 所供产品结构牢固，无安全隐患。

3.6 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3.7 供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

3.8 本项目所有产品原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

3.9 采购人将对产品生产情况进行监督检查，有权在成交人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由成交人承担。不符合竞争性谈判文件、响应文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部产品做返厂处理，所发生费用由成交人承担并赔偿采购人的所有损失。

4. 其他要求（如有）

4.1 环保专项承诺

★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的报价人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按谈判文件规定格式提供专项承诺，**未提供该承诺的按照无效响应文件处理。**

★4.2 成交人需对采购货物进行现场复尺并深化设计，由采购人确认无误后方可施工生产，尺寸以现场实际尺寸测量为准。本合同履行过程中，采购人若追加与本合同项下货物相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，与成交人协商签订补充合同，所有补充合同的采购金额不超过本合同总价的百分之十并签订补充协议。如因成交人不能达到上述承诺或技术参数，造成所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到用户竞争性谈判文件要求，影响用户整体项目进度，按照合同约定处理。成交人应针对此项要求出具加盖公章的书面承诺函，**无此承诺函的按照无效响应文件处理。**

第五章 合同草案条款

城市副中心 FZX-0901-0150 和 0117 地块

家具采购项目采购合同

甲 方：

法定代表人：

地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：

乙 方：

法定代表人：

地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：

乙方为一家在中华人民共和国境内依法设立并存续的公司，已依法拥有履行本合同项下全部内容的经营资质和行为能力。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经平等协商，就有关办公家具的供货安装等事宜达成一致并签订合同。具体事宜约定如下：

一、货物名称、规格及数量等

序号	货物名称	规格 (mm)	数量	单价(元)	总价 (元)
详见附件：报价清单					
总价 (含税)		***元整			0.00

二、合同价格

合同总价为人民币¥ 0.00，（大写）： 元整。

总价中包括货物金额、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、检测费、售后服务等一切相关费用及税金。除此之外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

三、付款方式

1. 支付时间及方式：

（1）自合同签订之日且财政资金获批支付后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50%；

（2）家具全部安装完毕且经甲方验收合格且财政资金获批支付后 15 个工作日内，甲方向乙方支付尾款，为合同总金额的 50%；

（3）甲方支付尾款前，乙方以转账方式向甲方提交合同总价 5%的履约保证金。验收合格之日起，无任何问题，3 年后无息退还剩余履约保证金。

2. 乙方收款账户信息

账户名称：

开户行：

银行账号：

纳税人识别号：

3. 甲方付款前，乙方应向甲方开具全额增值税发票，否则甲方可延期付款且不承担

任何违约责任。因甲方履行必要审批程序或因财政资金延迟到位导致甲方迟延支付的，不视为甲方违约。

4. 在生产安装实施过程中，因工程变更等原因需变更合同时，甲乙双方友好协商并签订补充协议，政府采购合同的相关条款变更应遵守《中华人民共和国政府采购法》第五章关于政府采购合同的规定。因变更而产生的费用调整，以甲乙双方确认的明细报价为依据，据实核算。最终合同总价，按照报价及变更的实际发生量据实结算。

四、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1. 本合同条款
2. 成交通知书
3. 谈判文件及其他内容（含谈判文件补充通知）
4. 响应文件(含澄清文件)

五、交货、包装与验收

1. 交货安装地点：北京城市副中心行政办公区（甲方指定地点）
2. 交货及安装日期：合同签订之日起 40 日内
3. 运输方式：汽运

4. 家具包装应符合国家颁发的相关标准，以保证家具在运输过程中安全无损，由于包装不当造成家具在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5. 包装箱应有明显的包装编号和上下方向标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

6. 家具到甲方指定地点后，双方人员必须到场以确认包装的完好性，由甲方收货，

并对货物进行清点验收后签字确认。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方指派人员不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件、损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

7. 甲方对货物的抽样验收，并不代表甲方对乙方全部货物质量合格的认可，如果在安装前或安装过程中发现不合格货物，乙方应当负责无条件退换。对于因质量不合格或因损坏而应当退换的货物，乙方必须在收到甲方通知之日起 20 日内予以退换，如因退换造成延期交货，甲方有权依照法律规定及本合同的约定追究乙方的违约责任。

8. 乙方应自带安装过程中所需的各种工具及易损件。乙方向甲方交付货物并安装完毕之前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

9. 货物安装完毕后，乙方及时书面通知甲方。甲方应及时安排人员与乙方指定负责人员到现场共同验收，验收合格后由各方代表签署验收报告。

10. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））。

六、产品质量与售后服务

1. 乙方提供的产品应达到《谈判文件》要求。

2. 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检测，材料及零部件均为全新未使用过的，且符合本合同约定，以确保产品质量。家具出厂前须经检测，符合相关标准才能出厂。

3. 甲方有权对乙方的生产过程进行监督及质量检验。甲方有权委托第三方检测机构对相关原材料、半成品、成品等进行抽样检测。乙方应为甲方的监造、第三方检测提供便利条件并予以配合，乙方承担第三方检测费用。

4. 三包期、质保期及保修范围约定：本项目家具三包期为 3 年（以乙方提交的投标响应文件为准），三包期自项目整体验收合格并签署验收单之日起计算。三包期、质保期内，乙方需对家具因产品质量、安装缺陷导致的损坏、故障，提供包修、包换、包退

服务，所有维修产生的人工、材料、运输、上门等费用均由乙方全额承担，甲方无需支付任何费用。质保范围涵盖家具所有部件，包括但不限于柜体、门板、台面、五金配件、座椅、覆面材料等，人为故意损坏、非正常使用导致的故障除外。

5. 维修响应时间及服务标准约定：①紧急维修响应，甲方提出家具维修、故障报修需求后，乙方需在 1 小时内作出明确响应，告知维修方案及上门时间；24 小时内安排专业维修人员上门处置，确保故障问题当场解决，无法当场解决的，需提供临时替代产品，保障甲方正常使用。②一般维修响应，非紧急类维修、保养需求，乙方需在 2 小时内响应，48 小时内上门完成维修服务，不得无故拖延、推诿。报修方式，甲方可通过电话、书面等任一方式通知乙方，乙方需指定专人负责售后报修对接，提供 24 小时报修联系方式。

6. 其他售后服务内容以乙方提交的投标响应文件为准。

7. 乙方需在合同签订时，提供详细的售后维修服务方案、对接人员信息、备用零部件储备情况，作为本合同附件。

8. 若乙方发生合并、分立、转让等主体变更，需及时书面通知甲方，且变更后的主体需继续无条件履行本合同约定的所有售后质保义务，否则按本合同违约情形处理。

七、违约责任

1. 乙方不能按期交货或按期安装完毕，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同金额总价的千分之一计。

2. 若检测结果达不到《谈判文件》要求，甲方有权拒绝接收，并要求乙方及时提供符合要求的产品，因延误工期造成的影响或经济损失由乙方负责和承担。

3. 双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》有关违约责任规定。

4. 如乙方违背本合同约定内容，未经甲方书面同意擅自将项目转给他人或分包给他人的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方退还甲方已支付的费用并赔偿甲方因此所造成的全部损失。

5. 履约保证金扣留与抵扣约定：本项目乙方需缴纳合同总金额 5% 的履约保证金，三包期届满且无任何售后违约问题，甲方无息退还剩余保证金；若三包期内出现维修违约、无法履行维修义务等情形，甲方有权直接从履约保证金中扣除违约金、第三方维修费用等相关款项。若乙方出现倒闭、注销、停业等主体消亡情况，甲方有权全额扣留履约保证金，用于委托第三方开展家具维修、更换等售后服务，不足部分甲方有权依法向乙方及相关责任方追偿。

6. 违约惩治措施：①维修响应不及时违约，单次维修未按约定时间响应、上门的，每逾期 1 天，扣除履约保证金的 1%；逾期超过 3 天，扣除履约保证金的 5%，且甲方有权自行委托第三方维修，产生的全部费用由乙方承担，费用直接从保证金中抵扣。②拒不履行维修义务违约，乙方明确拒绝维修、多次推诿维修责任，或单次故障超过 7 天未修复的，甲方有权扣除全部履约保证金，同时乙方需承担甲方因此产生的所有经济损失，甲方保留追究其法律责任的权利。③乙方主体消亡违约，若质保期内乙方倒闭、注销、停业，无法继续履行维修质保义务，视为乙方根本性违约，甲方有权全额扣除履约保证金，乙方需赔偿甲方重新采购、第三方维修等全部损失，且甲方有权将该违约行为上报政府采购监管部门，列入政府采购不良行为记录名单，禁止其后续参与政府采购项目投标。④累计违约惩戒，质保期内，乙方累计出现 3 次及以上维修响应不及时、维修不合格情况，除按单次违约扣除保证金外，甲方有权追加扣除合同总金额 3% 的违约金，同时上报政府采购监管部门进行失信公示。本条款约定的违约惩治措施，不影响甲方依据法律法规及原合同约定，追究乙方其他违约责任。

7. 无论在任何时候，甲方发现乙方提供的家具存在质量问题的，甲方均有权要求乙方更换全新的家具或要求乙方退还费用、解除合同，并赔偿由此可能给甲方造成的损失。

8. 乙方应将安全工作放在首位，保证施工现场安全事故为零。施工现场必须有安全施工的具体措施及安全管理负责人。乙方应对施工过程中的所有设备、人员安全负责。乙方应为施工人员配备合适的安全、劳动防护用品（安全帽、安全鞋、安全带和防护眼镜等）；施工过程中如需搭脚手架，必须使用合格的钢管脚手架。乙方需对安装过程中的全部人身、财产安全承担责任，如因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。

9. 甲方不得借故拖欠本合同货款，延期不付的，每日按合同金额总价的千分之一向乙方支付违约金。因财政资金拨付延迟造成的逾期支付，甲方不负违约责任。

10. 甲方不得借故逾期返还履约保证金，逾期不返还的，每日按履约保证金金额总价的万分之一向乙方支付违约金。本合同另有约定的除外。

八、免责条款

本合同因遇不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。不可抗力发生时，受影响的合同一方，应及时告知对方以及协商处理办法，并应在不可抗力因素消除或能够证明不可抗力因素存在之日（两者以先能够实现的日期为准）起 14 日内向对方提供有关机构出具的不可抗力发生的书面证明。双方一致同意，虽有前述规定，但处在该类形势下，除非甲方书面同意乙方可延期履行合同义务，否则乙方仍须尽最大努力按本合同约定向甲方交货，并负责安装完毕。

九、合同的解除和变更

1. 除本合同已明确约定有权单方解除的情形外，当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，本合同仍然有效。要求变更合同的一方应及时书面通知对方，合同另一方在接到要求变更或解除合同书面通知 15 日内给予答复。

2. 确因设计变更，甲方要求变更或解除合同的，应当以书面形式提出更改或解除合同，如乙方放弃要求甲方继续履行合同的权力，本合同可以变更或解除，乙方退还甲方已支付的费用。如乙方要求甲方承担损失，甲方有权到乙方生产厂内核实已实际生产完毕的家具数量，乙方应在甲方提出核实要求之次日，安排甲方人员进厂完成核实工作，并为甲方人员工作提供必要条件，否则，视为甲方的行为没有给乙方造成损失，乙方同意自行承担因甲方设计变更所造成的一切后果。

3. 本合同的一方提出变更或解除合同书面要求，但未经合同另一方书面同意而擅自变更或解除合同，由此给守约方造成的损失由擅自变更或解除合同的一方负责。

4. 乙方延期交货或延期完成安装工作超过合同约定时间 10 日的，甲方有权单方面

解除合同，乙方除应当承担逾期交货的违约责任外，对于给甲方造成的其他损失，乙方亦应予以赔偿。甲方同意接收乙方延期交付的货物，并不视为甲方放弃追究乙方的违约责任，除非甲方书面同意放弃该项权利。乙方交货的数量或者质量不符合甲方要求而退换的，如因退换造成延期交货，乙方按该条承担违约责任。

5. 发生不可抗力后，如因不可抗力导致任何一方延迟履行合同义务超过 30 日时，经本合同约定方式证明不可抗力存在后，任何一方均有权单方解除合同。

十、特别声明

1. 甲、乙双方应清楚地理解所有合同文件的内容，任何对本合同有关条款的不理解或忽略均不能使其免除遵守所有合同文件的责任，因此产生的额外费用支出，应由甲方或乙方各自承担其应承担的全部责任。

2. 乙方不得将合同文件（全部或部分地）用于本合同以外的其他用途。

3. 乙方未经甲方书面同意，不得将项目转给他人或分包给他人。

4. 乙方保证工作成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的诉讼。

5. 由于甲方原因不能按本合同约定时间接受乙方交货安装时，应及时通知乙方。

6. 约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括直接损失、间接损失等。

7. 乙方违反本条任一声明的，构成根本违约，甲方有权解除本合同，要求乙方退还已支付的全部费用，并赔偿由此可能给甲方造成的损失。

十一、合同纠纷的解决

1. 甲、乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、诚实信用的原则协商解决。

2. 本合同签订地为甲方所在地。如果双方关于合同的有关约定产生分歧且不能达成一致协议时，任何一方可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法

典》的有关规定，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、保密

1. 未经对方书面同意，任何一方均应对因履行本合同从对方获取的信息承担保密责任，不得向除有关政府部门以外的第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2. 乙方承诺不将甲方的工程图纸及其它所有相关资料泄露、告知、发布、出版、传授、复制、转让给任何第三方或以其他任何方式予以披露。

3. 本合同有效期内及本合同终止后，保密条款仍具有法律效力。

十三、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十四、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

十五、甲乙双方应按本合同首部约定通讯方式向另一方履行信息通知或文件送达工作，一方变更通讯信息时应及时书面告知另一方，否则由不履行通知义务的一方承担由此产生的后果。

十六、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议所载内容为准。

十七、合同附件

附件：报价清单

(以下无正文)

甲 方：

乙 方：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：_____（供应商填写“采购人名称”）

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划

分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则**响应无效**；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则**响应无效**：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

拟分包情况说明

致：_____（供应商填写“采购人名称”）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 合同金额的 比例 (%)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其**响应无效**；

（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**响应无效**。

分包意向协议

甲方（供应商）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则**响应无效**；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则**响应无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。
- 二、联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按谈判文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**响应无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 响应书（实质性格式）

响应书

致：_____（供应商填写“采购人名称”）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起___180___个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

供应商名称（加盖公章） _____

日期： ____年____月____日

5 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：_____（供应商填写“采购人名称”）

兹证明，

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 分项报价表

分项报价表

(格式示例一，适用于设备采购)

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 绝对所 有权拥 有者所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价(元)												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

(格式示例二，适用于服务类项目)

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价 (元)	数量	合价 (元)	备注/说明
1					
2					
3	...				
总价(元)					

(采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置清单计价表格)

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	谈判文件条 目号（页 码）	谈判文件要求	响应文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 响应无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	谈判文件条 目号(页码)	谈判文件要求	响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**响应无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

9 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

10 谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商信息	
供应商名称	
供应商统一社会信用代码	
供应商地址	
供应商性质	
供应商规模	
供应商绝对所有权拥有者 所属性别	
外商投资类型	
外商投资国别	
委托代理人信息	
委托代理人姓名	
委托代理人手机号	
委托代理人邮箱	

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商性质请填写：“企业”、“社会组织”、“公益二类事业单位”、“从事生产经营活动事业单位”、“农村集体经济组织”、“基层群众性自治组织”或“个人”。

3.供应商规模请填写：“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

4.供应商绝对所有权拥有者所属性别请填写：“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

5.外商投资类型请填写：“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

6.属于“内资”的，无需填写“外商投资国别”。属于“外商单独投资”、“外商部分投资”的，外商投资国别请填写：“欧资企业”、“美资企业”、“日资企业”、“其他”。

7.请供应商按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

10-2 制造商信息采集表（货物类采购项目需填写）

序号	商品名称	制造商	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商绝对所有权拥有者所属性别	外商投资类型	外商投资国别
1							
2							
3							
4							
...							

注：1.制造商规模请填写：“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

2.制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写：“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写：“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

4.属于“内资”的，无需填写“外商投资国别”。属于“外商单独投资”、“外商部分投资”的，外商投资国别请填写：“欧资企业”、“美资企业”、“日资企业”、“其他”。

5.请供应商按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

10-3 操作系统、CPU 信息采集表（计算机、服务器采购项目需填写）

计算机信息				
商品名称	商品品牌	商品型号	计算机操作系统	计算机 CPU 型号
服务器信息				
商品名称	商品品牌	商品型号	服务器操作系统	服务器 CPU 型号

注：请供应商按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

11 最后分项报价表（实质性格式，谈判后提交）

最后分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地/ 国别	制造商统一社会信用 代码	制造商 规模	制造商绝对所有权 拥有者所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型 号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

*说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。**制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。**外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。*

(格式示例二，适用于服务类项目)

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价 (元)	数量	合价 (元)	备注/说明
1					
2					
3	...				
总价(元)					

(格式示例三，适用于工程类项目，且现场难以重新按工程量清单提供报价的)

序号	最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况）	总价（元）	备注
1			
合计（元）			

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3. 此表无需在响应文件中提交，谈判后供应商按谈判小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投

资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

12 最后报价构成表（如有，谈判后提交）

12-1 最终报价中分包情况说明

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	拟分包合同金额 (人民币元)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他	
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他	
...			
合计			

12-2 联合体最终报价情况说明

序号	联合体成员名称	联合体成员类型 (选择)	合同金额 (人民币元)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他	
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他	
...			
合计			

注：

1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则**响应无效**。
2. 本表应按包分别填写。
3. 此表无需在响应文件中提交，谈判后供应商按谈判小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：____年____月____日

13★环保专项承诺

我公司承诺，根据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，在执行项目过程中，“政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准”。对国家标准和北京市地方标准中不一致的，执行更严的标准限值。国家及本市新发布或修订主要产品 VOCs 含量限值标准的，按最新标准执行。

报价人名称（盖章）：_____